## 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目

建设单位(盖章): 汕尾市宝创和技有限公司

编制日期: 2025年8月

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号		Ogm7it				
建设项目名称		汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目				
建设项目类别		21-041工艺美术及礼仪	用品制造			
环境影响评价	文件类型	报春科技会				
一、建设单位	情况	DAY TO				
单位名称(盖i	章 )	汕尾市宝创科技有限公				
统一社会信用作	弋码	91441581МАЕКТООТУХТ	h)			
去定代表人 (名	<b></b>	林木钦	外钦			
主要负责人(釜	签字)	林木钦 人				
直接负责的主管	賃人员 (签字)	林木钦	2			
二、编制单位	情况	Tr.	No.			
单位名称(盖章	ī)	广东和信环保管调有限2	词			
充一社会信用代	7.69	91440101MA5CRCOK1F	湿			
三、编制人员们	<b>青</b> 况	12				
1. 编制主持人		706	0 1 2 5 6 0 8			
姓名	职业员	<b>资格证书管理号</b>	信用编号	签字		
<b>佘葵茵</b> 202305035		03544000000015	BH044883	14370		
2 主要编制人	员			V 24 V		
姓名	主	要编写内容	信用编号	签字		
日七层分析		基本情况:二、建设项 三、区域环境质量现状 际及评价标准;四、主 保护措施:五、环境保 查清单:六、结论:附 环境风险专项评价	BII044883	A2 13		

# 建设项目环境影响报告书(表) 编制情况承诺书

本单位广东和信环保咨询有限公司(统一社会信用
代码91440101MA5CRG0K1F) 郑重承诺:本单位符合《建
设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第九条第一款规
定,无该条第三款所列情形,不属于 (属于/不属于)该条第
二款所列单位;本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持
编制的
项目环境影响报告书(表)基本情况信息真实准确、完整有效,不
涉及国家秘密;该项目环境影响报告书(表)的编制主持人为 佘
葵茵(环境影响评价工程师职业资格证书管理号
20230503544000000015,信用编号BH044883),主要
编制人员包括 <u>佘葵茵</u> (信用编号BH044883)(依次
全部列出)等_1_人,上述人员均为本单位全职人员;本单位和
上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书(表)编制监督
管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信"黑名单"。

承诺单位(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月14日(公章): 2025年8月

### 中华人民共和国 专业技术人员职业资格证书 (电子证书)

### 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

取得环境影响评价工程师职业资格。



**佘葵茵** 

证件号码:

44068119860607598X

1986年06月

批准日期:

2023年05月28日

管 理 号: 20230503544000000015



制发日期: 2023年08月21日





国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



广东省社会保险个人参保证明

法条据 1	た广	在宏藝加	广东省社会保	险个人参保证	朔	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	为询为	The state of the s
姓名		E广东省参加社会保险情况如下: 余葵茵 证件号码 44068 (19860607598)					7598X	TV
参保险种情况						4111		Ę
参保起止时间		. m+(iii)	单位		参保险种			,
₹PA	SEC III	[11] [11]	dr[7		养老	T.b.	失业	2800
202504	-	202507	广州市:广东和信环	1	4	S. Kangradi F.	and a second	
截止			2025-08-13 12:45 ,该	参保人累计月数合计	疾院繳費 4个月.缓 缴0个月	实际缴费 4个月级 缴0个月	实际缴费 4个月.级 缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的"缓缴"是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特国行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规【2022】11号)、《广东省人力资源和社会保险贯广东省发展和改革委员会。广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规【2022】15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)


证明时间

2025-08-13 12:45

## 一、建设项目基本情况

建设项目名 称	汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目						
项目代码			2505-44158	31-04-01-	599380		
建设单位联 系人	林木生	钦	联系方式		186	0***202	
建设地点	J	立东省汕岸	尾市陆丰市星都开	发区凯南	<b>万社区荷地兰埔</b> 井	上侧 3 号	
地理坐标	( <u>东</u> 经	圣 115 <u></u> 度	29 分 58.439	秒,_ 北约	纬 <u>22</u> 度 <u>56</u> 分	43.306 秒)	
国民经济行业类别	2438 珠宝首 物品制 7723 固体房	]造	建设项目 行业类别		41、工艺美术及礼仪用品制造 243 103.一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用		
建设性质	☑新建(迁建 □改建 □扩建 □技术改造	<u>†</u> )	図 i 建设项目 □ 7 申报情形 □ □ 2		☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超过五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目		
项目审批 (核准/ 备案)部门 (选填)	/		项目审批(核准/ 备案)文号(选填)		/		
总投资(万 元)	5400	0	环保投资(万	投资 (万元)		600	
环保投资占 比(%)	11.1	1	施工工期		3 个月		
是否开工建 设	☑ 否 □是:		用地 (用海) 面积 (m²)		2661.32		
			项目专项评价证		判定一览表		
	专项评价 的类别	ì	<b>全置原则</b>		页目情况	判定结果	
专项评价 设置情况	大气	染物、 芘、氰化 外 500 分	气含有毒有害污 二噁英、苯并[a] 比物、氯气且厂界 米范围内有环境 户目标 2 的建设 项目	物为氯 硝酸雾 甲烷总 涉及排 污染物	排放废气污染 化氢、硫酸、 、氢氟酸、非 烃、TVOC,不 放含有毒有害 、二噁英、苯 氰化物、氯气。	无需开展	
	地表水	新增工业废水直排建设 项目(槽罐车外送污水处 理厂的除外);新增废水 直排的污水集中处理厂		项目生产废水经自建 废水处理站处理后, 部分废水进行回用、 近期部分废水排入星 都经济开发区生活污		无需开展	

			水一体化污水处理设施处理,远期待星都经济开发区污水处理 厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理 厂建成运营后,排入星都经济开发区污水 中型厂处理,本项目不直排废水,不属于新增废水直排的污水		
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危 险物质存储量超过临界 量的建设项目	本项目 Q 值>1	需开展	
	生态	取水口下游 500 米范围 内有重要水生生物的自 然产卵场、索饵场、越冬 场和洄游通道的新增河 道取水的污染类建设项 目	本项目由市政给水管 网供水,无设置取水 口	无需开展	
	海洋	直接向海排放污染物的 海洋工程建设项目	本项目不属于直接向 海排放污染物的海洋 工程建设项目	无需开展	
规划情况	规划名称:《广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)》 审批机关:陆丰市人民代表大会常务委员会 审批文件名称及文号:《陆丰市第十五届人民代表大会常务委员会关于同意<广东 汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)>的决定》(陆常发(2018) 13号)				
规划环境 影响 评价情况	汕尾星都经济升发区总体规划(2011-2035)>的决定》(陆常发〔2018〕13号) 根据《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》、《广东汕尾星都经济 开发区总体规划环境影响报告书审查意见》(粤环审〔2019〕461号),本项目位 于《广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)》行政管辖范围内,但不位 于《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》中的规划评价范围内,因 此规划环境影响评价情况判断为无。				



#### 与规划符合性分析

本项目与《广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)》符合性详见下表。

表 1-1 项目与规划相符性分析

规划及规 划环境影 响评价符 合性分析

	—————————————————————————————————————							
类别	文件内容	项目情况	符合 情况					
发展定位	以生物医药、电子信息、节能环保、新材料等产业为主导的新型产业基地;以山、水、田为特色的生态宜居新城;汕尾市产业优化升级与区域融合发展的创新型示范区。	项目主要进行原料宝 石酸洗、注胶加工和金 刚石研磨盘退镍加工 工作,项目建设可以将 周边区域分散存在的 宝石加工企业集中起 来,有利于城市发展。	不冲突					
空间管制	规划区划分为生态空间、农业空间、城镇空间三大类空间,三类空间采用分类管控。其中城镇空间面积共 11.75 平方公里,占规划面积的 37.7%,是以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间,主要包括全部城镇建设用地、独立工矿用地、特殊用	项目位于星都开发区 凯南社区荷地兰埔北 侧 3 号,属于城镇空 间,用地为工业用地, 本项目用地属于城乡 建设用地,符合规划用	符合					

				1
		地、有条件建设区等。管控要求:本空间 土地主导用途为城镇建设、产业聚集区建设,优先保障城镇内部基础设施和公共服务设施用地需求,提高土地利用效率。用地控制指标符合国家、广东省、汕尾市、陆丰市的相关要求。 整体形成"一核双轴多片,蓝脉绿廊"的空间结构。1、一核:依托 324 省道,向西	地要求	
	空间结构功能分区	同结构。1、一核: 依托 324 有 通,问四 与海丰县联系、并快速接入高速公路网络 的区位条件,在规划区中部、324 国道周 边,以现状开发区管委会为基础,构建规 区综合服务核心。此外,充分利用规划区 的水资源,结合功能区划分,以马鞍山为 中心,在其周边打造生活服务中心; 2、双轴: 依托 324 国道打造横向空间发展轴,以规划区中部南北向主干道为基础 打造纵向空间拓展轴; 3、多片: 指生活 组团、产业组团、温泉休闲度假观光组团、 宗教陵园组团、南部田园综合体等多个 能片区。其中,产业组团为: 分布于生组 组对两侧及高速公路出入口处,其中西侧 主要布置物流仓储与商贸用地,西来对原 有工业企业进行升级改造。	本项目位于星都开发 区凯南社区荷地兰埔 北侧3号,用地性质为 工业用地,属于"多片" 中的产业组团。	符合
-	E	因此, 木项目与《广东汕尾星都经济开发区	<b>总休</b>	不冲突

因此,本项目与《广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)》不冲突。

#### 1、与《产业结构调整指导目录》(2024年本)相符性分析

本项目主要进行原料宝石酸洗、注胶加工和金刚石研磨盘退镍加工工作。原料宝石加工在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019 年修改单)中属于"制造业(C类)一文教、工美、体育和娱乐用品制造业(24)一工艺美术及礼仪用品制造(243)",金刚石研磨盘退镍加工在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019 年修改单)中属于"水利、环境和公共设施管理业(N类)一生态环保和环境治理业(77)一环境治理业(772)一固体废物治理(7723)"。

其他符合 性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2024年本),本项目所生产的产品和生产工艺不属于该目录中的限制类和淘汰类。因此,本项目与《产业结构调整指导目录》(2024年本)相符。


#### 2、与《市场准入负面清单》(2025年版)相符性分析

根据《市场准入负面清单(2025年版)》,本项目不属于"市场准入负面清单"中的"禁止准入类",也不属于"与市场准入相关的禁止性规定"中的禁止措施。

因此,本项目符合国家产业政策要求,建设单位可依法进入。

#### 3、选址合理性分析

本项目位于陆丰市星都开发区凯南社区荷地兰埔北侧3号,根据项目所在地用 地规划许可证(附件11),本项目所在地块用地为工业用地,根据《汕尾市国土空 间总体规划(2021-2035年)》,本项目所在地位于城镇开发边界内,由此可见项 目的选址是合理的。



汕尾市国土空间总体规划(2021-2035年)

图 1-1 项目与汕尾市市域国土空间控制线的位置关系图 4、与《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》相符性分析




图 1-2 项目与广东省生态环境管控单元位置关系图

本项目位于陆丰市,属于"一核一带一区"的沿海经济带-东西两翼地区。由图 1-1 可知,项目位于重点管控单元范围内,不涉及生态保护红线。具体项目与《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》相符性分析见下表。

表 1-1 与《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》相符性分析一览表

序号	管控 要求	具体要求	本项目情况	相符性				
	主要目标							
1	生保红及般态间	全省陆域生态保护红线面积 36194.35平方公里,占全省陆域国土面积的20.13%;一般生态空间面积27741.66平方公里,占全省陆域国土面积的15.44%。全省海洋生态保护红线面积16490.59平方公里,占全省管辖海域面积的25.49%。	本项目不涉及生态保护 红线	相符				
2	环境量线	广东省水环境质量持续改善,国考、省考断面优良水质比例稳步提升,全面消除劣V类水体。大气环境质量继续领跑先行,PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值(25微克/立方米),臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好,土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。	根据本项目所在区域环境现状调查和污染物影响分析,本项目实施后对区域内环境影响较小,区域环境质量可保持现有水平	相符				
3	资源 利用 上线	强化节约集约利用,持续提升 资源能源利用效率,水资源、 土地资源、岸线资源、能源消 耗等达到或优于国家下达的 总量和强度控制目标。	本项目用地性质为工业 用地,属于城乡建设用 地,符合规划用地要求; 本项目营运过程中会消 耗一定量的电源、水资 源等资源,本项目资源 消耗量相对区域资源, 利用总量较少,符合资 源利用上线要求	相符				
	总体管控要求							
1	区布 管要	新建化学制浆、电镀、印染、 鞣革等项目入园集中管理。加 快推进天然气产供储销体系 建设,全面实施燃煤锅炉、工 业炉窑清洁能源改造和工业 园区集中供热,积极促进用热 企业向园区集聚。	本项目不属于化学制 浆、电镀、印染、鞣革 等项目;本项目以电能 为主要能源,不使用燃 煤锅炉、工业炉窑、不 属于用热企业	相符				
2	能源 资源 利用	积极发展先进核电、海上风 电、天然气发电等清洁能源, 逐步提高可再生能源与低碳	本项目使用电能作为能源,不使用煤炭等化石能源	相符				

,		Ti-		,	1
		要求	清洁能源比例,建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度"双控",严格控制并逐步减少煤炭使用量,力争在全国范围内提前实现碳排放达峰		
	3	污物放控求染排管要求	超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改、	本化到污施都一远水后处内理《 (表回的排准》《 (时济化质经体处开运入准 B标值第都厂排水项粪星水进经体期处排理自后城工(BT19923-2024) 为《 (对对处理文学体处,发水,生理开水发废处废再水包运产期下(TT工生近镇) 是,100分,以为了,这一种,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	相符

4	环风防要境险控求	加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控,强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控,建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理,建立全省环境风险源在线监控预警系统,强化	会生物化了C、氧化型的 不化到污施都一远水后处内理《 (表国的排准》 不主物的C、氢较的 不是,实替活理济化质发水星,有人是有人,实替活理济化质发水星,有人是有人,实替活理济化质发水星,和 (表现是是一个人,发水,是理开水发废处。有人,有人,有人,是是一个人,是一个人,	相符
4	风险 防控	等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控,强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控,建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理,建立全省环境风	都一远水后处到 一远水后处到里。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一远水后处的理。 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	相符
			开发区污水处理厂建成 运营后,达到《污水排	

		<b>近海</b> 夕汶弗 左而出	厂进水水质较严值后, 排入星都经济开发区污水处理厂进行处理,本项目按要求分区做好防腐防渗措施,不会污染地下水和土壤	
1	区布管要域局控求	沿海经济带—东西两加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护,强化红树林等滨海湿地保护,严禁侵占自然湿地,实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。逐步扩大高污染燃料禁燃区流围,引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受体敏感区、布局敏感区、弱扩散区以外区域布局,推动涉及化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目的园区在具备排海条件的区域布局	本项目不在生态保护区 范围内; 仅使用电作为 能源; 不属于电镀、印 染、鞣革等行业	相符
2	能资利要	县级及以上城市建成区,禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉,健全用水总量控制指标体系,并实行严格管控,提高水资源利用效率,压减地下水超采区的采水量,维持采补平衡。强化用地指标精细化管理,充分挖掘建设用地潜力,大幅提升粤东沿海等地区的土地节约集约利用效率。	本项目不设锅炉,不使 用地下水资源。项目所 在地属于工业用地,保 证了土地节约集约利用 效率	相符
3	污染 物排 放管	新建项目原则上实施氮氧化 物和挥发性有机物等量替代 或减量替代。严格执行练江、	本项目大气污染物中挥 发性有机物和NOx实行 总量减量替代;	相符

控要	小东江等重点流域水污染物	生活污水经三级化粪池
求	排放标准。完善城市污水管	处理后, 近期达到星都
	网,加快补齐镇级污水处理设	经济开发区生活污水一
	施短板,推进农村生活污水处	体化污水处理设施进水
	理设施建设。	水质后,排入星都经济
		开发区生活污水一体化
		污水处理设施。远期达
		到星都开发区污水处理
		厂进水水质标准后排入
		星都开发区污水处理
		厂; 生产废水经厂内自
		建的废水处理站处理
		后,50%的废水达到《城
		市污水再生利用 工业
		用水水质
		(GB/T19923-2024) »
		表1中工艺用水标准后
		回用到生产工序,50%
		的废水近期达到《污水
		排入城镇下水道水质标
		准》(GB/T31962-2015)
		B级标准、广东省地方标
		准《水污染物排放限值》
		(DB44/26-2001) 第二
		时段三级标准和星都经
		济开发区生活污水一体
		化污水处理设施进水水
		质较严者后,排入星都
		经济开发区生活污水一
		体化污水处理设施进行
		处理,远期待星都经济
		开发区污水处理厂建成
		运营后,达到《污水排
		入城镇下水道水质标
		准》(GB/T31962-2015)
		B级标准和广东省地方
		标准《水污染物排放限
		值》(DB44/26-2001)
		第二时段三级标准和星
		都经济开发区污水处理
		一一
		水处理厂进行处理

4	环境 风险 好求	加强高州水库、鹤地水库、韩江、鉴江和漠阳江等饮用水水源地的环境风险防控,建立完善突发环境事件应急管理体系。	本项目不在饮用水源保 护区内	相符
		重点管控単方	Ē	
1	石化园[ 环保投 <i>]</i>	上工业园区重点管控单元。 区加快绿色智能升级改造,强化 入和管理,构建高效、清洁、低 、循环的绿色制造体系。	本项目位于陆丰市星都 开发区凯南社区荷地兰 埔北侧3号,项目生产运 营过程中做好各项污染 防治措施及环境风险防 范、应急措施;确保对 周边环境产生的影响处 于可接受的范围	相符
2	以农业》 养殖生 展,实游 禽养殖》 畜禽养殖	质量超标类重点管控单元。······ 亏染为主的单元,大力推进畜禽 态化转型及水产养殖业绿色发 施种植业"肥药双控",加强强畜 接弃物资源化利用,加快规模化 直场粪便污水贮存、处理与利用 施建设,强化水产养殖尾水治 理。	本化到污施都一远水后水厂处《	相符

		入城镇下水道水质标	
		准》(GB/T31962-2015)	
		B级标准和广东省地方	
		标准《水污染物排放限	
		值》(DB44/26-2001)	
		第二时段三级标准和星	
		都经济开发区污水处理	
		厂进水水质较严值后,	
		排入星都经济开发区污	
		水处理厂进行处理; 项	
		目厂址不涉及饮用水水	
		源保护区	
	大气环境受体敏感类重点管控单元。严		
	格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、	本项目位于陆丰市星都	
	储油库等项目,产生和排放有毒有害大	开发区凯南社区荷地兰	
3	气污染物项目,以及使用溶剂型油墨、	埔北侧3号,不属于大气	相符
	涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机	环境受体敏感类重点管	
	物原辅材料的项目;鼓励现有该类项目	控单元	
	逐步搬迁退出。		

#### 5、与《汕尾市"三线一单"生态环境分区管控方案》的相符性分析

根据《汕尾市生态环境局关于印发汕尾市"三线一单"生态环境分区管控方案(修订版)的通知》(汕环〔2024〕154号),本项目位于"陆丰市重点管控单元03"环境管控单元编码为: H44158120009,项目与汕尾市管控单元图的位置关系见下图1-2。项目与"陆丰市点重管控单元03"的相符性见下表1-2。




图1-2 项目与汕尾市管控单元的位置关系图表1-2 项目与汕尾市"三线一单"生态环境分区管控方案的相符性分析

序   管控        具体要求      本项目情况    相
------------------------------------

号	要求			符性
		1-1.单元内陆丰市区主要发展电子信息、新能源汽车、现代商贸、现代物流、现代金融及居民服务业。优化单元内产业布局,引导单元内产业集聚发展,形成规模化、集群化的产业聚集区。	本项目主要进行原料宝 石酸洗、注胶加工,金 刚石研磨盘退镍加工, 项目位于广东汕尾星都 经济开发区行政管辖范 围内	不冲突
		1-2.任何单位和个人不得在江河、水 库集水区域栽种速生丰产桉树等不 利于水源涵养和生物多样性保护的 树种。	本项目不涉及树种种植	相符
		1-3.单元内的生态保护红线严格按照 国家、省有关要求管理。	本项目不涉及生态保护 红线	相符
		1-4.单元内的一般生态空间,主导功能为水土保持,不得从事影响主导生态功能的建设活动,禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动,禁止毁林开荒、烧山开荒,保护和恢复自然生态系统。	本项目不涉及影响生态 功能的建设活动	相符
1	区布管要域局控求	1-5.单元内涉及的陆丰市陂洋土沉香 自然保护区核心区禁止任何单位和 个人进入(按要求经批准进入从事科 学研究观测、调查活动除外),缓冲 区内禁止开展旅游和生产经营活动, 实验区内严禁开设与自然保护区保 护方向不一致的参观、旅游项目;在 自然保护区的核心区和缓冲区内, 得建设任何生产设施,实验区内, 得建设污染环境、破坏资源或者景况 物排放不得超过国家和地方规定的 污染物排放标准;禁止在保护区内进 行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、 开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等阶 外。	本项目不涉及自然保护 区	相符
		1-6.单元内涉及玄武山-金厢滩风景 名胜区的区域内禁止进行下列活动: 开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑 等破坏景观、植被和地形地貌的活动;修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施;禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关	本项目不涉及风景名胜 区	相符

		, ,
的其他建筑物,已经建设的,应当按		
照风景名胜区规划,逐步迁出。		
	本项目生活污水经三级	
	化粪池处理后, 近期达	
	到星都经济开发区生活	
	污水一体化污水处理设	
	施进水水质后,排入星	
	都经济开发区生活污水	
	一体化污水处理设施。	
	远期达到星都开发区污	
	水处理厂进水水质标准	
	后排入星都开发区污水	
	处理厂;项目生产废水	
	经厂内自建的废水处理	
	站处理后,50%的废水	
	达到《城市污水再生利	
	用 工业用水水质	
	(GB/T19923-2024) »	
	表 1 中工艺用水标准后	
	回用到生产工序,50%	
	的废水近期达到《污水	
	排入城镇下水道水质标	
1-7.积极推动单元内东溪河、乌坎河	准》(GB/T31962-2015)	
供水通道产业转型升级,引导低水	B级标准、广东省地方	相
耗、低排放和高效率的先进制造业和	标准《水污染物排放限	符
现代服务业发展。	值》(DB44/26-2001)	
721 <b>(</b> 4774 — 72 <b>4</b> 775	第二时段三级标准和星	
	都经济开发区生活污水	
	一体化污水处理设施进	
	水水质较严者后,排入	
	星都经济开发区生活污	
	水一体化污水处理设施	
	进行处理,远期待星都	
	经济开发区污水处理厂	
	建成运营后,达到《污	
	水排入城镇下水道水质	
	标准》	
	(GB/T31962-2015) B	
	级标准和广东省地方标	
	准《水污染物排放限值》	
	(DB44/26-2001)第二	
	时段三级标准和星都经	
	济开发区污水处理厂进	
	水水质较严值后,排入	
	星都经济开发区污水处	
	理厂进行处理	
1-8.畜禽养殖禁养区内要严格环境监	本项目不涉及畜禽养殖	相
1-0. 田离介短示介区内安) 悄外境血    管,防止复养。	本切日小砂及田离介俎   养殖	符
日,四年久介。	<b>クト</b> ク旦	17

1-9.箖投围水库、陂沟河、八万河(博美段)、虎陂水库饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭;二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目,已建成的排放污染物的建设项目,已建成的排放污染物的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。	本项目不涉及饮用水源 保护区	相符
1-10.不排放污染物的建设项目,除与供水设施和保护水源有关的外,应当尽量避让饮用水水源二级保护区;经组织论证确实无法避让的,应当依法严格审批。	本项目不涉及饮用水源 保护区	相符
1-11.城市建成区严格限制新建、改扩建化工、包装印刷、工业涂装等涉挥发性有机物排放项目,新建石油化工、包装印刷、工业涂装等污染物排放量大的企业须入园管理。	本项目主要进行原料宝 石酸洗、注胶加工,金 刚石研磨盘退镍加工, 不属于化工、包装印刷、 工业涂装项目,产生的 有机废气较少,对周边 环境影响较小	相符
1-12.饮用水水源保护区及大气环境 优先保护区内实施严格保护,禁止新 建、扩建排放大气污染物的工业项 目。	本项目不涉及饮用水水 源保护区及大气环境优 先保护区	相符
1-13.大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目,产生和排放有毒有害大气污染物项目,以及生产和使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目;鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。	本项目不涉及大气环境 受体敏感重点管控区	相符
1-14.大气环境布局敏感重点管控区 内严格限制新建使用高挥发性有机 物原辅材料项目,大力推进低挥发性 有机物含量原辅材料替代,全面加强 无组织排放控制,实施挥发性有机物 重点企业分级管控;限制新建、扩建 氮氧化物、烟(粉)粉尘排放较高的 建设项目。	本项目不涉及大气环境 布局敏感重点管控区	相符
1-15.工业固体废物集中贮存、处置以 及生活垃圾卫生填埋、焚烧等设施、 场所,应当遵守国家和省相关环境保 护标准,其选址与学校、医院、集中 居住区等环境敏感目标应当保持足	本项目主要进行原料宝 石酸洗、注胶加工,金 刚石研磨盘退镍加工, 不涉及工业固体废物集 中贮存、处置以及生活	相符

		够防护距离,防护距离应当符合经批准的环境影响评价文件要求。已建固体废物集中收集、贮存、利用、处置设施的防护距离内,不得新建学校、医院、集中居住区等环境敏感目标。 1-16.严禁以任何形式侵占河道、围垦水库、非法采砂。河道管理单位组织营造和管理南坑水库、大肚坑(城东)水库、剑坑水库、森投围水库、克陂水库、金交椅水库、赤溪水库、五里牌水库、螺河、乌坎河、东溪河、田中河等岸线护堤护岸林木,其他任何单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。	垃圾卫生填埋、焚烧等 设施、场所 本项目用地范围内不涉 及河道	相符
		1-17.严格控制跨库、穿库、临库建筑物和设施建设,确需建设的重大项目和民生工程,要优化工程建设方案,采取科学合理的恢复和补救措施,最大限度减少对水库的不利影响。严格管控库区围网养殖等活动。	本项目不涉及库区	相 符
		1-18.河道管理范围内应当严格限制 建设项目和生产经营活动,禁止非法 占用水利设施和水域。利用河道进行 灌溉、航运、供水、水力发电、渔业 养殖等活动,应当符合河道整治规 划、河道岸线保护和开发利用规划、 水功能区保护要求,统筹兼顾,合理 利用,发挥河道的综合效益。	本项目不在河道管理范 围内	相符
2	能资利要源源用求	2-1.贯彻落实"节水优先"方针,实 行最严格水资源管理制度,用水总 量、万元国内生产总值用水量、万元 工业增加值用水量、农田灌溉水有效 利用系数等用水总量和效率指标达 到市下达目标要求。	本项目贯彻落实"节水 优先"方针,强三型 后,发三级型是都体处 后,发区理设施。 后,发处理及是不水处理。 后,推入,排污水。 后,推入,排污水。 一,排污水。 一,排污水。 一,排污水。 一,并污水。 一,有量,有量,有量,有量,有量,有量。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	相符

			的废水近期达到《污水	
			排入城镇下水道水质标	
			准》(GB/T31962-2015)	
			B级标准、广东省地方	
			标准《水污染物排放限	
			值》(DB44/26-2001)	
			第二时段三级标准和星	
			都经济开发区生活污水	
			一体化污水处理设施进	
			水水质较严者后,排入	
			星都经济开发区生活污	
			水一体化污水处理设施	
			进行处理,远期待星都	
			经济开发区污水处理厂	
			建成运营后,达到《污	
			建成运昌后,达到《75     水排入城镇下水道水质	
			标准》 (CD/T210/2 2015)D	
			(GB/T31962-2015) B	
1			级标准和广东省地方标	
			准《水污染物排放限值》	
			(DB44/26-2001) 第二	
			时段三级标准和星都经	
			济开发区污水处理厂进	
			水水质较严值后,排入	
			星都经济开发区污水处	
			理厂进行处理	
			本项目生活污水经三级	
			化粪池处理后, 近期达	
			到星都经济开发区生活	
			污水一体化污水处理设	
			施进水水质后,排入星	
			都经济开发区生活污水	
			一体化污水处理设施。	
			远期达到星都开发区污	
			水处理厂进水水质标准	
		2-2.新建、改建、扩建建设项目应当	后排入星都开发区污水	
		配套建设节水设施,采取节水型工	处理厂;本项目生产废	<del>1</del> 12
		艺、设备和器具。城市规划区内新建、	水经厂内自建的废水处	相
		改建、扩建建设项目需要用水的,还	理站处理后,50%的废	符
		应当制定节约用水方案。	水达到《城市污水再生	
			利用 工业用水水质	
			(GB/T19923-2024) »	
			表 1 中工艺用水标准后	
			回用到生产工序,50%	
			的废水近期达到《污水	
			排入城镇下水道水质标	
			准》(GB/T31962-2015)	
			B级标准、广东省地方	
			标准《水污染物排放限	
<u></u>	Ш		7011年《7047末7971北以代	

 _	1			
			值》(DB44/26-2001)	
			第二时段三级标准和星	
			都经济开发区生活污水	
			一体化污水处理设施进	
			水水质较严者后,排入	
			星都经济开发区生活污	
			水一体化污水处理设施	
			进行处理,远期待星都	
			经济开发区污水处理厂	
			建成运营后,达到《污	
			水排入城镇下水道水质	
			标准》	
			(GB/T31962-2015) B	
			级标准和广东省地方标	
			准《水污染物排放限值》	
			(DB44/26-2001) 第二	
			时段三级标准和星都经	
			济开发区污水处理厂进	
			水水质较严值后,排入	
			星都经济开发区污水处	
			理厂进行处理	
		2-3.在地下水禁采区内,不得新建、	本项目不涉及地下水取	相
		改建或者扩建地下水取水工程。	水工程	符
			<b>小</b> 上往	17
		2-4.禁止在高污染燃料禁燃区销售、		
		燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃		
		用高污染燃料的设施,已建成的按县	本项目不涉及高污染燃	相
		人民政府规定的期限内改用天然气、	料使用	符
		页岩气、液化石油气、电或者其他清		
		洁能源。		
			本项目生活污水经三级	
			化粪池处理后, 近期达	
			到星都经济开发区生活	
			污水一体化污水处理设	
			施进水水质后,排入星	
			都经济开发区生活污水	
		3-1.加快单元内陆丰市城镇污水管网	一体化污水处理设施。	
	污染	排查和修复,完善污水管网建设,推	远期达到星都开发区污	
	物排	进雨污分流; 加快陂洋镇、博美镇、	水处理厂进水水质标准	
			后排入星都开发区污水	相
3	放管	内湖镇、桥冲镇、金厢镇等镇的污水	处理厂; 生产废水经厂	符
	控要	处理厂配套管网建设,完善碣石镇污	内自建的废水处理站处	'
	求	水处理厂配套管网建设,确保乌坎河	理后,50%的废水达到	
		流域城镇污水得到有效处理。		
			《城市污水再生利用	
			工业用水水质	
			(GB/T19923-2024) »	
			表 1 中工艺用水标准后	
			回用到生产工序,50%	
			的废水近期达到《污水	
			排入城镇下水道水质标	
	1		コニノングのカースへのカングで	

	准》(GB/T31962-2015) B级标准、广东省地方 标准《水污染物排放限 值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和星 都经济开发区生活污水 一体化污水处理设施进 水水质较严者后,排入	
	星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理,远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,达到《污水排入城镇下水道水质标准》	
	(GB/T31962-2015) B 级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和星都经济开发区污水处理厂进水水质较严值后,排入星都经济开发区污水处理厂进行处理	
3-2.加快推进单元内乌坎河流域自然村生活污水治理及雨污分流管网建设,确保已建农村生活污水处理设施正常运营,确保乌坎河流域两岸直接影响村庄的农村生活污水得到有效处理,全面提高农村生活污水的处理率。	本项目不在乌坎河流域 范围内	相符
3-3.加强单元内农业面源污染综合控制,加强禁养区畜禽养殖排查,严厉打击非法养殖行为,现有规模化畜禽养殖场(小区)100%配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施,提高畜禽养殖废弃物资源化利用率;加强河道内外水产养殖尾水污染治理,实施养殖尾水达标排放。	本项目不属于农业面 源,不涉及畜禽养殖生 产	相符
3-4.推广生态种植、配方施肥、保护性耕作等措施,实现农业面源污染综合控制。	本项目不属于农业面源	相符
3-5.重点对采石场、露天施工场地、 水泥制品行业堆场地等扬尘面源加 强控制,提高露天大气面源的精细化 管理水平。	本项目不涉及采石场、 露天施工场地、水泥制 品行业堆场地	相符
3-6.持续推进陆丰港区堆场扬尘防治工作,乌坎作业区作业采取喷淋、遮	本项目不在陆丰港区、 乌坎作业区	相符

		24 - 25 A5		
		盖、密闭等扬尘污染防治技术性措   施,强化扬尘综合治理。		
		3-7.禁止向南坑水库、大肚坑(城东)水库、剑坑水库、箖投围水库、虎陂水库、金交椅水库、赤溪水库、五里牌水库、螺河、乌坎河、东溪河、东河、八万河、南北溪、陂沟河、田仔河等水体排放、倾倒生活垃圾、建筑垃圾或者其他废弃物。	本项目不向水体排放、 倾倒生活垃圾、建筑垃 圾或者其他废弃物	相符
		4-1.禁止在江河、水库集水区域使用 剧毒和高残留农药。	本项目不涉及农药的使 用	相 符
4	环 风 防 要 求	4-2.生产经营活动涉及有毒有害物质的企业需持续防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道,或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施,应当按照国家有关标准和规范的要求,设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置,防止有毒有害物质污染土壤和地下水,并应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查,发现污染隐患的,及时采取技术、管理措施消除隐患。	本项目将在厂内全面实施硬底化,并按要求做好防腐防渗措施;本项目配备环境风险应急物资,按要求编制突发环境事件应急预案,建设一个390m³的事故应急池。生产运营过程中按要求做好环境风险防控	相符

综上所述,本项目符合《汕尾市"三线一单"生态环境分区管控方案》的相关 要求。

#### 6、与《广东省生态环境保护"十四五"规划》的相符性分析

《规划》中提到: 1、沿海经济带突出陆海统筹,港产联动,加强海洋生态保护,推动构建绿色产业带。加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控,严格把好生态环境准入关,新建"两高"项目必须根据区域环境质量改善目标要求,落实区域削减措施,腾出足够的环境容量。加快推进钢铁、石化等重点行业绿色低碳转型升级,统筹考虑技术工艺升级、节能改造、污染排放治理、循环利用,推动减污降碳协同增效; 2、深入抓好工业、农业、城镇节水,在工业领域,加快企业节水改造,重点抓好高耗水行业节水减排技改以及重复用水工程建设,提高工业用水循环利用率; 3、优化涉危险化学品企业布局,对于危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品企业布局,对于危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施严格执行与居民区安全距离等有关规定合理布局,淘汰落后生产储存设施,推动城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造; 4、在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程。和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准,禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目主要从事原料宝石酸洗、注胶加工,金刚石研磨盘退镍加工,根据《广 东省坚决遏制"两高"项目盲目发展的实施方案》(粤发改能源〔2021〕368号〕, 不属于"两高"项目,也不属于钢铁、石化行业;本项目生活污水经三级化粪池处 理后, 近期达到星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质后, 排入星 都经济开发区生活污水一体化污水处理设施; 远期达到星都开发区污水处理厂进水 水质标准后排入星都开发区污水处理厂。生产废水经厂内自建的废水处理站处理 后,50%的废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质(GB/T19923-2024)》表1 中工艺用水标准后回用到生产工序,50%的废水近期达到《污水排入城镇下水道水 质标准》(GB/T31962-2015)B级标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准和星都经济开发区生活污水一体化污水处理设 施进水水质较严者后,排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处 理,远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,达到《污水排入城镇下水道水 质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准和星都经济开发区污水处理厂进水水质较严值 后,排入星都经济开发区污水处理厂进行处理;本项目使用的危险化学品贮存在密 闭场所内,并采取相应的防腐防渗措施,本项目周边500m范围内无敏感点,不会 对周边居住人群造成影响;

本项目注胶过程中使用乙醇和丙酮来调配环氧树脂,再注入原料宝石空隙中以提高其透明度、颜色等性能;采用其他溶剂调配生产的宝石产品质量较难保障,不能满足市场要求。参考《汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目使用含高VOCs原辅材料不可替代论证报告》及专家评审意见,汕尾启信商务信息有限公司主要从事宝石的加工生产,该项目注胶过程中使用乙醇和丙酮配制成稀释剂对环氧树脂进行稀释,基于保证宝石满足外观美感、附着性、较低的成本以及环保性等因素,目前上述原辅料在宝石加工行业中具有不可替代性,因此使用乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs原辅材料和相关工艺进行替代。本项目注胶生产工艺、使用的原辅料与汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目的注胶工艺相似,本项目使用的乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs原辅材料和相关工艺进行替代。

综上所述,本项目与《广东省生态环境保护"十四五"规划》相符。

#### 7、与《汕尾市生态环境保护"十四五"规划》相符性分析

《汕尾市生态环境保护"十四五"规划》中提出:"调整优化产业集群发展空间布局,推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。积极引导北部绿色发展示范区和中部城镇发展区发展绿色低碳循环产业,推进生态环境治理与生态旅游、休闲康养等产业融合发展,形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构和生产生活

方式。严格执行差别化环境政策,推动形成与主体功能区相适应的产业空间布局,推动工业项目向汕尾高新技术产业开发区、广东汕尾红海湾经济开发区、广东海丰经济开发区、海丰首饰产业环保集聚区、广东陆河县产业转移工业园区(陆河高新技术产业开发区)等入园集聚发展。引导重大产业向南部海洋发展区等沿海环境容量充足地区布局,突出'港产城游'联动。依法依规关停落后产能,加快淘汰高能耗、高污染、高环境风险的工艺和设备。全面提升产业集群绿色发展水平。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。积极推进纺织服装、食品加工、珠宝金银首饰、五金塑料等传统优势产业集群转型升级,加快培育新型显示、高端新型电子信息、人工智能、新能源、新材料、新能源汽车、生物医药、高端装备制造、海洋工程装备等战略性新兴产业集群规模化、集约化发展……

严把建设项目环境准入关,新建、改建、扩建"两高"项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。生态环境部门和行政审批部门对于不符合相关法律法规的,一律依法不予审批。"

本项目主要进行行原料宝石酸洗、注胶加工和金刚石研磨盘退镍加工工作,属于其他工艺美术及礼仪用品制造和固体废物治理。项目选址位于星都开发区凯南社区荷地兰埔北侧3号,位于《广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)》行政管辖范围内。本项目为其他工艺美术及礼仪用品制造和金属表面处理及热处理加工,与广东汕尾星都经济开发区总体规划(2011-2035)发展方向不冲突,因此,项目的建设符合《汕尾市生态环境保护"十四五"规划》。

#### 8、项目与《汕尾市涉挥发性有机物项目环保管理规定》(汕环〔2023〕21号 的相符性分析

《规定》中提到: "第五条 1.全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建使用非低(无) VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。

低(无)VOCs 原辅材料是指符合国家有关低(无)VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂,如未作定义,则按照使用状态下 VOCs 含量(质量比)低于 10%的原辅材料执行。2.积极推进现有企业低 VOCs 原辅材料替代工作。对现有使用高VOCs 原辅材料的企业,积极推动其开展原料替换工作。从企业实际生产情况有序推动企业的低 VOCs 原辅材料替代工作,对行业成熟稳定的原辅材料必须全面替代;对行业成熟度一般的原辅材料实施逐步替代;积极鼓励企业对低 VOCs 原辅材

料替代的创新及使用,从源头减少 VOCs 的排放。

"第六条 1.VOCs 废气遵循"应收尽收、分质收集"的原则。采用全密闭集气罩或密闭空间的,除行业有特殊要求外,应保持微负压状态,并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的,距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速应不低于 0.3 米/秒。行业有相关要求的按行业规定执行。2.VOCs 质量占比大于(含)10%的原辅材料及固体废物在储存、转运、调配、使用、清洗等过程中应在密闭装置(容器)或空间内进行并配备废气收集系统,优先考虑以生产线、设备为单位设置小隔间整体密闭收集,在不具备整体收集的情况下,采用局部集风措施,应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)要求。3.对含 VOCs 的物料流经的泵、压缩机、阀门、开口阀、开口管线、法兰及其它连接件等,应加强管理,严格控制跑冒滴漏和无组织排放。密封点数量超过 2000 个(含)的有机化工、医药、合成材料、合成树脂、合成橡胶制造等行业企业,必须使用泄漏检测与修复(LDAR)技术,并建立检测修复泄漏点台账。

本项目注胶使用调配后的环氧树脂、乙醇、丙酮与三乙胺的混合物。作业条件下的环氧树脂与乙醇、丙酮、三乙醇胺按照100:0.5: 0.5: 7的比例调配(环氧树脂与三乙醇胺比例为10:0.7,即100:7),即按环氧树脂100g、乙醇0.5g、丙酮0.5g、三乙醇胺7g配比,配胶后混合物重量为(100+0.5+0.5+7)g=108g=0.108kg。VOC物质为乙醇和丙酮,则混合物VOC含量为(0.5+0.5)g÷0.108kg=9.3g/kg<50g/kg,符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中"表3本体型胶粘剂VOC含量限量-环氧树脂类-其他"的VOC含量限量要求。

参考《汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目使用含高VOCs原辅材料不可替代论证报告》及专家评审意见,汕尾启信商务信息有限公司主要从事宝石的加工生产,该项目注胶过程中使用乙醇和丙酮配制成稀释剂对环氧树脂进行稀释,基于保证宝石满足外观美感、附着性、较低的成本以及环保性等因素,目前上述原辅料在宝石加工行业中具有不可替代性,因此使用乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs原辅材料和相关工艺进行替代。本项目注胶生产工艺、使用的原辅料与汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目的注胶工艺相似,本项目使用的乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs原辅材料和相关工艺进行替代。

本项目注胶过程中在密闭的车间内进行,车间呈负压状态,有机废气收集效率可达 90%,收集的有机废气经 1 套"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"有机废气处理设施处理后,由一根 30m 排气筒 DA001 排放。因此,本项目与《汕尾市涉挥发性有机物项目环保管理规定》〔2023〕21 号相符。

#### 9、项目与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)相符性分析

根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中"表3本体型胶粘剂 VOC 含量限量"要求,"环氧树脂类-其他"的 VOC 含量限量值 $\leq$ 50g/kg。本项目施工状态下环氧树脂与乙醇、丙酮、三乙醇胺按照 100:0.5: 0.5: 7 的比例调配(环氧树脂与三乙醇胺比例为 10:0.7,即 100:7),即按环氧树脂 100g、乙醇 0.5g、丙酮 0.5g、三乙醇胺 7g 配比,配胶后混合物重量为(100+0.5+0.5+7)g=108g=0.108kg。VOC 物质为乙醇和丙酮,则混合物 VOC 含量为(0.5+0.5)g÷ 0.108kg=9.3g/kg<50g/kg。因此本项目使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中"表3本体型胶粘剂 VOC 含量限量-环氧树脂类-其他"的 VOC 含量限量要求。

#### 二、建设项目工程分析

#### 1、项目概况

宝石加工是汕尾市的重要产业,为汕尾市的经济发展和社会就业作出了重要的贡献。汕尾市现有的宝石工厂大多为家庭式小微企业,分布分散,作业条件简陋,加工过程中产生的废气、废水和固体废物等难以做到收集和处理,对汕尾市的环境影响较大。特别是宝石酸洗过程中产生的酸洗废气及注胶生产过程中产生的挥发性有机物,若不能有效收集处理,不仅影响周边环境,还会对生产工人的身体健康造成危害。而金刚石研磨盘是珠宝加工企业常用的器件,珠宝加工企业需长期使用金刚石研磨盘对珠宝进行打磨加工,随着使用次数的增多,金刚石研磨盘的上的金刚石会逐渐的减少,对珠宝的打磨效果逐渐变差,因此会产生大量更换下来的金刚石研磨盘。金刚石研磨盘是在碳钢为金属基底的研磨盘上,利用电镀技术,将镍溶液和金刚石混合后电镀在研磨盘上,使得研磨盘表面含有金刚石,其能对坚硬的物品进行打磨。而更换下来的金刚石研磨盘可以对其进行酸洗退镍后,交回给珠宝加工企业后,再交给电镀厂进行重新电镀,然后回厂继续使用。

2025年5月,汕尾市宝创科技有限公司根据自身规划发展,于陆丰市星都开发区凯南社区荷地兰埔北侧3号建设"汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目"(以下简称"本项目")

本项目的建设可以将汕尾市内分散存在的宝石酸洗加工生产企业集中起来,统一设置废气、废水收集和治理,同时配套危险废物暂存设施,实现废气、废水、固废的有效收集和治理,并能兼顾接受珠宝加工企业的委托,将更换下来的金刚石研磨盘进行酸洗退镍处理后,重新交回给珠宝加工企业后,珠宝加工企业再交给电镀厂进行重新电镀,可进一步减少废旧金刚石研磨盘的产生,并重新进行使用。

本项目年酸洗加工原料宝石 1600t/a、注胶加工原料宝石 16t/a(部分酸洗后的宝石进行注胶,包括在 1600t/a 酸洗加工原料宝石中)、年酸洗加工 15000 个金刚石研磨盘。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的相关规定,项目应执行环境影响评价制度。

本项目主要从事原料宝石酸洗、注胶加工和金刚石研磨盘退镍加工。本项目原料宝石注 胶过程中年使用乙醇、丙酮共约 0.032t,属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)中"二十一、文教、美工、体育和娱乐用品制造业 24—41—工艺美术及礼仪用品制造 243\*"中"年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨以下的,或年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨及以上的",应编制环境影响报告表。

根据《国家危险废物名录(2025版)》,来厂酸洗退镍加工的金刚石研磨盘不属于危险

废物,本项目按一般固体废物进行判定。本项目仅对其进行酸洗加工,不采用填埋、焚烧的 方式进行处理,属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中"四十七、生 态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综 合利用中的其他类别的",应编制环境影响报告表。综上所述,本项目应编制环境影响报告 表。为此,汕尾市宝创科技有限公司委托广东和信环保咨询有限公司进行环境影响评价,编 制《汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目环境影响报告表》。

#### 2、项目工程组成

本项目占地面积 2661.32 m²,建筑面积 8654.94 m²,建设一栋五层高的宝石酸洗生产大楼, 一个废水处理站、一个一般固废暂存仓库。宝石酸洗生产大楼内共建设宝石酸洗标准厂房200 间(含酸洗池 484 个),注胶生产车间,金刚研磨盘加工车间(含酸洗池 5 个)、危险废物 暂存车间、原料车间、物业休息室、接待室、办公室、财务室等。具体项目经济技术指标见 表 2-1, 工程组成见表 2-2。

3	表2-1	项	目经济技术	计指标一	览表

	类别	占地面 积 m <sup>2</sup>	建筑面 积 m²	层数	高度 m	结构	备注
	建设项目	2661.32	8654.94	/	/	/	/
其中	宝石酸洗生产大楼	1501	8040.94	5	22.2	混凝 土	
	废水处理站	300	600	2	6.4	钢结 构	
	一般固体废物仓库	14	14	1	3	钢结 构	
其他	其他空地	846.32	/	/	/	/	

表2-2 项目工程组成一览表

工程内容	工程名称	建设内容
主体工程	宝石酸洗大楼	建设一栋五层高的酸洗大楼,一层高度为 5.1m,二层 ~五层高度均为 4.2m; 酸洗大楼占地面积约 1501 m²,在一楼内建设注胶生产车间,金刚研磨盘加工车间(含酸洗池 5 个)、物业休息室、危险废物暂存车间、原料车间、接待室、办公室、财务室;在二层~五层内建设宝石酸洗标准厂房 200 间(二层~五层均建设酸洗池 121 个,共建设 484 个酸洗池,其中五层为海蓝宝石专门的酸洗加工区域)
仓储工程	原料车间	用于储存本项目使用的原辅材料,建筑面积约 85.1 m²
	供电工程	由市政供电网提供
公用工程	给水系统	由市政给水管网接管供给
	排水系统	生活污水经三级化粪池处理后进入市政污水管网;生产 废水进入厂内自建废水处理站进行处理,处理工艺为

			"高含铍收集池-pH 调节池-一级中和混凝沉淀-二级重			
			高含铍収集池-pH 调节池-一级中和混凝沉淀-二级里   捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH 调节池-重捕剂混凝沉淀-			
			拥州祗嫉仇促-音里収集他 <b>-pn</b> 炯 17他-重拥州祗嫉仇促-   砂滤(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-			
			好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回			
			用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后			
			外排)"。废水进入市政污水管网后近期排入星都经济			
			开发区生活污水一体化污水处理设施处理,远期待星都			
			经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发			
			区污水处理厂处理			
		   注胶有机废气	废气收集后经"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"处理达			
			标后经 30m 高排气筒 DA001 排放 海廠座与经營道收集后通过碱液磨淋丛理过程后公别			
			泡酸废气经管道收集后通过碱液喷淋处理达标后分别			
	t .	M	经 30m 高排气筒 DA002、DA003、DA004 排放。其中			
	废气	泡酸废气	宝石加工硝酸区和金刚石研磨盘加工车间产生的废气			
			经"三级碱喷淋+除雾器"处理,其他区域的酸性废气			
		废水处理站废气	经两级碱喷淋处理 废水处理站废气经碱液喷淋处理达标后经 15m 高排气			
			废水处理站废气经懒液喷淋处理达标后经 13m 尚排气			
		生活污水				
		生值行外	生活污水经三级化粪池处理后进入市政污水管网			
			生产废水进入厂内自建废水处理站进行处理,处理工艺			
			为"高含铍收集池-pH 调节池-一级中和混凝沉淀-二级			
环保			重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH 调节池-重捕剂混凝沉 淀-砂滤(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-厌氧-缺			
工程	<del></del> 1.		氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产			
	废水	生产废水				
			理后外排)"。生产废水经厂内自建废水处理站处理后			
			排入市政污水管网,近期排入星都经济开发区生活污水			
			一体化污水处理设施处理,远期待星都经济开发区污水			
			处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂处			
			理			
		危险废物暂存车	用于暂存危险废物,约 112.7 m²			
	固体	间	/ii j ii j j l l l j j l l l l j j j j j			
	废物	一般固废暂存间	用于暂存一般固废,约 14 m²			
		生活垃圾	交环卫部门处理			
噪声		噪声	通过选用低噪声设备,安装减震降噪措施等			
环境	风险	事故应急池	设有1个事故应急池,容积390m³			
		스 Lug Liffs				

#### 3、工程生产规模

本项目设计生产规模为: 年酸洗加工原料宝石 1600t/a, 注胶加工原料宝石 16t/a (部分酸洗处理后的原料宝石进行注胶,包括在 1600t/a 酸洗加工原料宝石中),年酸洗加工 15000个金刚石研磨盘。

表2-3 本项目产品及产量一览表

序号	产品	年产量(t/a)	备注
1	原料宝石(酸洗加工)	1600	/

2	原料宝石(注胶加工)	16	经酸洗处理后的原料宝石再进行注胶, 包括 1600t/a 酸洗加工原料宝石中
3	金刚石研磨盘	15000 个 (约 300t)	金刚石研磨盘酸洗加工为接受珠宝加工 企业的委托而进行的退镍加工工作,不 在市场上收购金刚石研磨盘回来进行加 工处理

#### 4、原辅材料耗用情况

(1) 主要原辅材料使用情况

项目主要原、辅材料消耗情况如下表所示。

表2-4 主要原辅料消耗一览表

序号	名称	来源	形态	主要成分 及规格	年用量(吨/年)	最大储 存量 t	储存位 置	包装规 格
1	原料宝石	外购	固态	/	1600	160	生产车	50kg/袋
2	金刚石研 磨盘	外购	固态	/	15000 个 (300t)	1500 个 (30t)	生厂年 间	40kg/袋
3	盐酸	外购	液体	31%	717.6	15		15t/桶
4	硝酸	外购	液体	72%	1721.2	40		20t/桶
5	硫酸	外购	液体	50%	2.3	0.3		25kg/桶
6	氢氟酸	外购	液体	45%	83.7	8.4		25kg/桶
7	磷酸	外购	液体	/	1.9	0.2		25kg/桶
8	柠檬酸	外购	固体	/	23.6	2.4		50kg/袋
9	草酸	外购	固体	/	34.7	3.5		50kg/袋
10	六偏磷酸 钠	外购	固体	/	5.3	0.6	原料车	50kg/袋
11	二氧化硫 脲	外购	固体	/	8.1	0.9	间	50kg/袋
12	氟化铵	外购	固体	/	8.3	0.9		50kg/袋
13	氯化钠	外购	固体	99%	4.20	0.5		50kg/袋
14	氯化铵	外购	固体	/	8.3	0.9		50kg/袋
15	片碱	外购	固体	99%	5.70	0.6		50kg/袋
16	环氧树脂	外购	液体	100%	3.2	0.4		25kg/桶
17	乙醇	外购	液体	100%	0.016	0.025		25kg/桶
18	丙酮	外购	液体	100%	0.016	0.025		25kg/桶
19	三乙醇胺	外购	液体	/	1.2	0.2		25kg/桶

注: ①金刚石研磨盘约 20kg 一个;

#### (2) 主要原辅材料理化性质

本项目主要原辅材料性质详见下表。

②原料最大贮存量以满足30天生产需求进行核算;

③硝酸桶规格以满足7天生产需求进行核算,即需设置2个20吨硝酸桶,故最大贮存量为40吨;盐酸桶规格为15吨/桶,以满足7天生产需求进行核算,即需设置1个15吨硝酸桶,故最大贮存量为15吨;其余酸液以满足30天生产需求核算最大贮存量。

	表 2-5 本项目主要原辅材料理化性质一览表								
编号	物料名称	化学式	物理性质	化学性质	毒理性质	物态			
	· 硝酸	HNO <sub>3</sub>	分点-42℃, 83℃, 83℃, 83℃, 83℃, 83℃, 83℃, 83℃, 83	浓光出产于观稀70℃件原溶离子素水的醇成浓与五可一化羊织磷可酸属液金于但中则硝或二生硝带硝%~90°,解强电液,,的化酸发对硝脱氧作些反毛变单生。形、属钝可。生酸热氧的酸有酸~90°,,位中产硝最物性生应酸水化为化应织成质成能形铁在态溶锡成不会化二,浅相0%地硝准硝够大作价具硝化硝发(磷化物硝和黄硝酸解酸、液而否、不物稳分氮氧从黄对%处硝准硝够大作价具硝化硝发(磷化物硝和黄硝酸解酸、酸作稀、性定解,化而色稳硝不酸氧酸完量为(有酸反酸烟硫》试引酸动色酸和多盐、酸作硝铝氧定解,不为氮使。定酸发氧化在全氢氮+3化能应酯硝酸混剂发能物。氧砷和治铝中用酸钼氧品放解溶外但,在生化还水电离元)强与生。酸、合对硝使组、化磷金溶等处,酸等化	浓放(气迅二酸酸 氮起中12分显可 4吸引口腐胃休硝出硝形速氧加蒸产,急毒即左的引鼠即短肠克烟氧)酸解氮时,生入氮人(30时害肺入4的性炎或竭烟氧)酸解氮时,生入氮人(时害肺入4酸性酸口,肾等可二水,形浓生可化低低吸吸。。5时雾毒引炎出能释氮蒸可成硝硝分化引物于m明入大。可。起和现衰	液			

2	硫酸	$ m H_2SO_4$	分点 338℃,298.078,为 298.078,为 298.078,对 298.078,对 290.37℃,密。 1.8305g/mL比出沸℃氧成。 290.37℃,密。 600.371℃自然, 290.37分。 310.37分。 3100.371℃,对 290.37分。 310.371℃,对 200.371℃,对 200.371℃,可 20	和绝大多数金属氧化物反应,生成相应的硫酸盐和水;可与酸酸性比硫离子对应酸子弱的盐反应,生成相应的变量,是成相应的变量,是成相应的或量,是成相应的或量,是成相应的或量和或更少量。	属中等毒性。 急性毒性: LD <sub>50</sub> 2140mg/kg (大鼠经口); LC <sub>50</sub> 510mg/m³,2 小时(大鼠吸 入); 320mg/m³, 2小时(小鼠吸 入)	液
			的溶剂则不太理想。硫酸的熔点是10.371℃,加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。纯硫酸是一种极性	应,生成相应的硫酸盐和弱酸;可与碱反应生成相应的硫酸盐和水;可与氢前金属在一定条件下反应,生成相		

3	盐酸	HCl	分子量 36.46,熔点 27.32℃,沸 48℃,溶 27.32℃,沸度 1.18g/mL。出现 (有 1.18g/mL。出现 (有 1.18g/mL。出现 (有 1.18g/mL。以 (有 1.18g/mL。上 (本 1	盐酸是一种一元碱是一种一元碱是一种一种与点。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	毒理性质: LD <sub>50:</sub> 900mg/kg (兔经口)。 LC <sub>50:</sub> 3124ppml 小时(大鼠吸入)	液
4	氢氟酸	HF	分子量 20.01,熔 点-35℃,沸点 105℃,密度 1.15g/mL。清澈, 无色、发烟、有剧 烈刺激性气味。	浓度低时因形成氢 键具有弱酸性,但 浓时(5mol/L以上)会发生自偶能 离,此时氢氟酸就 是酸性很强的酸。 氢氟酸是一种弱酸,具有极强的腐蚀性,能强烈地腐蚀。 键性,能强烈地腐蚀金属、玻璃和含 硅的物体。	毒理性质: LD <sub>50</sub> : 无资料; LC <sub>50:</sub> 1044 mg/m³ (大鼠吸入)。 氢氟 酸不燃,具强腐 蚀性、强刺激性, 可致人体灼伤	液
5	磷酸	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	分子量 97.995,熔 点 42℃,沸点 261℃,沸点 261℃,密度 1.874g/mL。常温 下 (25℃),磷酸 溶液浓度为 45%~47%时比电 导最大。磷酸与水 可以无限时与水。 等最大。假比例水 等最大。以无限时与水。 等最大。以无限时与水。 等最大。以无限的, 等最大。以无限的, 等最大。。 等最大。 等最大。 。 以无限的, 。 等最大。 。 。 以无限的, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	磷一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	LD <sub>50:</sub> 1530mg/kg (大鼠经口); LD <sub>50:</sub> 2740mg/kg (兔经皮)。有 刺激性	液

			为 42℃, 62.5%磷酸/37.5%水的混合体系达到低共熔点,结晶点为-85℃。	偏磷酸。浓热的磷酸能腐蚀二氧化硅,生成杂多酸。		
6	片碱	NaOH	分子量 39.99711, 熔点 681℃,沸点 1390℃,密度 2.130g/cm3。纯的 无水氢氧化钠为 白色半透明,结晶 状固体。易甘油, 不溶于丙酮、乙醇 有强烈的腐蚀性, 有吸水性,利	氢皮等解会机也生与金放碘反中为油质 化、资溶时无应,非应,以为油质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质,种质	剧毒,腹注一小 鼠 LD <sub>50</sub> :40mg/kg	固
7	柠檬酸	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	分子量 192.12,熔 点 153-159℃,沸 点 248.08℃ (175℃分解), 密度 1.67。半透明 晶体或白色细粉 结晶。无臭,有强 酸味; 易溶于水和 乙醇,溶于乙醚。	柠檬酸根离子会与 金属阳离子形成络 合物。柠檬酸可在 其三个羧酸基团中 的一个或多个基团 上进行酯化,形成 各种单酯、二酯、 三酯和混合酯中的 任何一种	小鼠、大鼠腹膜内注射 LDso:50mg/kg。柠檬酸浓溶液对黏膜有刺激作用。储存于阴凉、远离风仓库内。远离次种、热源。容器的分开存放	固

8	草酸	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	分子量 90.03,熔 点 189℃,沸点 365.4℃,密度 0.99,无色透明子 。完善,常含,不是是 。无水草的,是有,不是。 。无水草的,是,是有,是,是有,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,	能与碱发生中和,可与碱反应,可以 发生酯化、酰卤化、 酰胺化反应。加热 分解产生毒性气 体。157℃开始部分 分解,分解时生成 甲酸、一氧化碳和 水	5%溶液(二水物)大鼠经口 LD <sub>50:</sub> 9.5mL/kg。 草酸对人的最低 致死量为 71mg/kg,对成年 人的致死量为 15~30g	固
9	六偏磷酸钠	Na <sub>6</sub> O <sub>18</sub> P <sub>6</sub>	分子量 611.77,熔 点 616℃,密度 2.181。白色结晶性 粉末,在空气中易 潮解,易溶于水, 不溶于有机溶剂。	能与碱土金属化合 成可溶性复盐	急性毒性: 大鼠 腹腔 LD <sub>50:</sub> 6200 mg/kg; 小鼠经口 LC <sub>50:</sub> 4320 mg/kg; 小鼠皮下 LC50:1300 mg/kg; 小鼠腹腔 LC50:870 mg/kg; 小鼠注射 LC <sub>50:</sub> 62 mg/kg; 兔子注射 LD <sub>Lo</sub> : 140 mg/kg;	固(粉)
10	二氧化硫脲	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	分子量 108.12,熔 点 126℃,沸点 355.3℃,密度 2.25,白色结晶颗 粒,无味。	126℃时分解,水溶液呈弱酸性。在酸性溶液中稳定,但在碱性条件下易分解,生成还原性很强的亚磺酸。	危险品标志: Xn: 有害物质 危险类别码: R22:吞咽有害。 对眼睛、呼吸道 和皮肤有刺激作 用	団
11	氟化铵	NH4F	分子量 37.037, 熔 点 98℃,沸点℃, 相对密度 1.11。 白色结晶性粉末。 溶于水、甲醇,微 溶于乙醇,不溶于 丙酮。	有弱酸性,对玻璃 有腐蚀性。不能与 三氟化氯、奎宁、 可溶性钙盐共存。 加热分解,放出有 毒的氟离子、氮氧 化物和氨烟。	大鼠腹膜内注射 LD <sub>50:</sub> 32mg/kg。有 毒,具强刺激性	固
12	氯化钠	NaCl	分子量 58.4428, 熔点 801℃,沸点 1465℃,密度 2.165 g/cm³。无色 晶体或白色粉末。 微溶于乙醇、丙 醇、丁烷,在和丁 烷互溶后变为等 离子体,易溶于	氯化钠的晶体结构中,较大的氯离堆 排成立方最密堆积,较小的钠离子则填充氯离子之间的八面体的空隙。 每个离子周围都子之间。 每个其他的离子包围着。这种结构也	/	固

			水,水中溶解度 35.9g/100g 水(室 温)	存在于其他很多化 合物中,称为氯化 钠型结构或石盐结 构。		
13	氯化铵	NH <sub>4</sub> Cl	分子量 53.4915 ,熔点 337.8 ℃, 沸点 520℃。白色 结晶固体,密度: 1.527g/cm³。溶于 水、醇、甘油,不 溶于丙酮、乙醚、 乙酸乙酯。	氯化铵受热产生氯化氢和氨,氨和过程中遇冷,又反称。 生了氯化安。将现象,是了,是不是不是不是,是不是不是,是不是,是不是。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	大鼠肌肉注射 LD <sub>50:</sub> 30mg/kg; 大 鼠经口 LD <sub>50:</sub> 1650mg/kg	固
14	环氧树脂	(C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub> )n	双酚 A 与双酚 A 二缩水甘油醚的 改性聚合物 (含量 100%), 密度 1.10~1.20g/cm³, 无色或浅黄色液体。闪点大于 149℃ (闭杯), 难溶于水。	正常状况下稳定。 不会自发人物质会 接触到胺类应,引 接生聚合反应,引 生大量的热,引刺 温度升高。环氧和 脂具有仲羟基可以 与异氰酸酯反应。	大鼠吞食 LD <sub>50</sub> > 30000mg/kg; 皮 肤和眼睛接触可能引起刺激; 重 复暴露于树脂中可能引起皮肤过敏	液
15	乙醇	C₂H <sub>6</sub> O	分子量 46.07,熔点.114.1℃,沸点 78.3℃,相对蒸气。相对蒸气度 0.79,相对蒸气透暖,无色透明、易燃易挥气、多点,有酒的气味。溶影,有酒的气,能溶解,不不不不不。。 不不知,不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不	乙醇具有、 () () () () () () () () () () () () ()	LD <sub>50:</sub> 7060 mg/kg (兔经口); 7430mg/kg(兔经 皮)。LC <sub>50</sub> : 37620mg/m³,10 小时(大鼠吸入)	液

				乙醇可与羧酸衍生物如酰卤、酸酐、酯等发生醇解反应 生成相应的酯。		
16	丙酮	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	分子量 58.08,熔点.94.6℃, 对是.94.6℃, 相对气力,对点.94.6℃, 相对气力,对点,对点,对点,对点,对点,不是.0。透明,有人。一个,对点,是一个,对点,是一个,对点,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	具应比下化钾剂二碱子酮在生酮树酚缩酮易成次碱有。较不。强时氧存缩醇下缩醇脂在合的卤卤溶类酮定被除生碳下,在与反不物性双。素代钠作的对,硝度制做乙水生成或或,和。件A。对或的卤生酸、双双碱酮生酮与下。子,。素成或用。中,有一种,有一种,有一种,有一种。如果有一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	LC <sub>50:</sub> 5800mg/kg (大鼠经口); LC <sub>50</sub> :20000mg/kg (兔经皮)	液
17	三乙醇胺	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>3</sub>	分子量 149.19,熔 点 20.5℃,沸点 336.1℃,相对密 1.113.6kg/m³,蒸 气密度 5.1,饱和蒸气压 0hPa, 40℃。无色至淡溶解 性:能与水、平面混溶。溶好上,两酮混溶。溶形上,不可混溶。溶于一、水、水、水、水、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	三乙醇胺的碱性比 氨弱(pKa=7.82), 具有叔胺和阿斯克斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	经口 LD <sub>50</sub> :6400 mg/kg; 经皮 LC5 <sub>0</sub> :> 2000mg/kg	液

#### (3) 原料宝石

本项目原料宝石种类主要是长石类宝石、水晶类宝石、方解石类宝石、硅酸盐类宝石、 海蓝宝石,是当前市场最为主流的宝石类型。各类宝石主要成分如下:

长石类宝石:长石属于含钾(K)、钠(Na)和钙(Ca)的架状结构硅酸盐矿物。晶体形态为厚板状或短柱状,集合体为粒状或块状。长石有碱性长石、斜长石、钡长石之分,现今宝石主要主要与前两者有关。碱性长石包括透长石、正长石、冰长石、微斜长石、歪长石等,化学成分基本都是 K[AlSi<sub>3</sub>O<sub>18</sub>]。斜长石由钠长石分子 Na[AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>]和钙长石分子 Ca[Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]两种组分组成。

水晶类宝石:水晶是石英结晶体,在矿物学上属于石英族。主要化学成分是二氧化硅  $(SiO_2)$ ,含 Si 46.7%, O 53.3%,有时会含有微量铁 (Fe)、锂 (Li)、铝 (Al)、钙 (Ca)、镁 (Mg) 与钾 (K) 等。

方解石类宝石:方解石是一种碳酸钙矿物,化学成分为 CaCO<sub>3</sub>,常含 Mn、Fe、Zn、Mg、Pb、Sr、Ba、Co等类质同像替代物。通常呈现质软、色白或灰、透明的特征,其晶体形态多种多样,包括针状、板状、粒状、块状、纤维状、钟乳状等。

硅酸盐类宝石: 硅酸盐矿物,包括硬玉、阳起石、葡萄石、堇青石等。其中,硬玉化学成分为 NaAl[Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>];阳起石的组成是 Ca<sub>2</sub>(Mg,Fe)<sub>5</sub>(Si<sub>4</sub>O<sub>11</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>,其中:FeO 6~13%,CaO 13.8% ,MgO 24.6%,SiO<sub>2</sub>58.8%,H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>2.8%。葡萄石化学成分为 Ca<sub>2</sub> Al(AlSi<sub>3</sub> O<sub>10</sub>)(OH)<sub>2</sub>,可含 Fe、Mg、Mn、Na、K 等元素;堇青石主要成分为(Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> [AlSi<sub>5</sub>O<sub>18</sub>] • H<sub>2</sub>O。

海蓝宝石:一种含铍、铝的硅酸盐,主要成分为  $Be_3Al_2(S_iO_3)_6$ ,含有微量的铁元素( $Fe^{2+}$  和  $Fe^{3+}$ )。海蓝宝石的颜色为天蓝色至海蓝色或带绿的蓝色。

本项目原料宝石(酸洗后)注胶年加工量为 16t/a。根据产品要求,注胶过程中宝石的量和环氧树脂的量一般为 5:1,即环氧树脂的用量约为 3.2t/a(16t/a÷5×1=3.2t/a)。本项目使用乙醇和丙酮对注胶使用的环氧树脂进行调配,环氧树脂:乙醇:丙酮使用量比例约为100:0.5:0.5,即乙醇和丙酮的使用量分别为 0.016t/a、0.016t/a。

#### (4) 本项目与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)相符性分析

根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中"表 3 本体型胶粘剂 VOC 含量限量"要求,"环氧树脂类-其他"的 VOC 含量限量值 $\leq$ 50g/kg。本项目施工状态下环氧树脂与乙醇、丙酮、三乙醇胺按照 100:0.5: 0.5: 7 的质量比例进行调配(环氧树脂与三乙醇胺比例为 10:0.7,即 100:7),即按环氧树脂 100g、乙醇 0.5g、丙酮 0.5g、三乙醇胺 7g 配比,配胶后混合物重量为(100+0.5+0.5+7)g=108g=0.108kg。VOC 物质为乙醇和丙酮,则混合物 VOC 含量为(0.5+0.5)g÷0.108kg=9.3g/kg<50g/kg。因此本项目使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中"表 3 本体型胶粘剂 VOC 含量限量-环氧树脂类-其他"的 VOC 含量限量要求。

#### (5) 含 VOC 原料不可替代性说明

项目注胶过程中使用乙醇和丙酮来调配环氧树脂,再注入原料宝石空隙中以提高其透明度、颜色等性能;采用其他溶剂调配生产的宝石产品质量较难保障,不能满足市场要求。

参考《汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目使用含高 VOCs 原辅材料不可替代论证报告》及专家评审意见,汕尾启信商务信息有限公司主要从事宝石的加工生产,该项目注胶过程中使用乙醇和丙酮配制成稀释剂对环氧树脂进行稀释,基于保证宝石满足外观美感、附着性、较低的成本以及环保性等因素,目前上述原辅料在宝石加工行业中具有不可替代性,因此使用乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs 原辅材料和相关工艺进行替代。

本项目注胶生产工艺、使用的原辅料与汕尾启信商务信息有限公司宝石加工项目的注胶工艺相似,本项目使用的乙醇和丙酮原辅料目前暂无低(无)VOCs 原辅材料和相关工艺进行替代。

#### 5、能源消耗情况

本项目主要能源消耗情况,详见下表。

表 2-6 项目主要能源消耗

序号	名称	年用量	来源
1	电	20.5 万 kW·h	市政供电

#### 6、主要的生产设备

本项目的主要生产设备如下表所示。

表 2-7 项目主要生产设备一览表

序号	生产工序	设备名称	规格或型号	単位	设备数量	使用能源类型
1	宝石酸洗	酸洗池	长宽高: 1.2m×0.8m×0.8m	个	484	/
2	生产线	超声波清洗 机	功率 750w~1500w	台	484	电能
3	沈盼出立	烘干机	/	台	5	电能
4	注胶生产 线	配胶机	/	台	5	电能
5	=2(	气压打胶机	/	台	5	电能
6	金刚石研	酸洗池	长宽高: 1.2m×0.8m×0.8m	个	5	/
7	磨盘生产	风干柜	/	台	3	电能
8	线	超声波清洗 机	功率 750w~1500w	台	5	电能
9	辅助设备	风机	/	台	5	电能
10	州奶以笛	水泵	/	个	50	电能
11	环保设施	废气处理设 施(TA001)	水喷淋+干式过滤+活 性炭吸附	套	1	电能
12	小床以爬	废气处理设 施(T002)	三级碱液中和喷淋+ 除雾器	套	1	电能

13	废气处理设 施(TA003)	二级碱液中和喷淋	套	1	电能
14	废气处理设 施(TA004)	二级碱液中和喷淋	套	1	电能
15	废气处理设 施(TA005)	碱液喷淋	套	1	电能
16	废水处理设 施 TW001	高含铍收集池-pH调节池-一级中和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH调节池-重捕剂混凝沉淀-砂滤(备用)-树脂(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-砂碳滤-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)	套	1	电能

#### (1)设备产能核算

#### 1) 宝石酸洗生产线

本项目主要生产设备为酸洗池。项目宝石酸洗生产线设计建设标准酸洗池 484 个。根据工艺流程分析可知,单个标准池(即酸洗池,尺寸 1.2m×0.8m×0.8m)泡酸浸泡时间 8~10 天,溶液循环 4~5 次(循环时补充损耗酸液);泡酸后一次清洗 2~3 次,清洗时间 2~3 天;泡碱浸泡时间 5~7 天,溶液循环 1~2 次;泡碱后二次清洗 3~5 次,清洗 2~3 天,每批次产品生产周期约 21 天。

单个标准池每批次原料宝石投加量约为 240kg(规格为 15kg/袋的原料宝石 16 袋),辅料(泡酸酸液、碱液及清洗液)投加量为标准池容积的 60%(约 0.461m³),年生产时间为 300 天。

			12 2-0	~~~× H -	$\overline{r}$ H HX $i$	ノログHーエーシ	~	上)人人用)	101/2/	<del>// 1/</del>		
生产线	设备名称	数量 (个)	单池容 积(m³)	投加 辅助体 积 (m³/ 批次)	宝石 投(t/ 批 次)	宝石 体积 (m³/ 批次)	生周(钟批)	生产时 间(d/a)	生产、批(次)年)	计算原 料宝石 年产量 (t/a)	设计 生产 规模	酸洗池利用率%
宝石酸洗	酸洗池	484	0.768	0.461	0.240	0.094	30	300	14.29	1659	1600	72.3

表 2-8 本项目宝石酸洗加工线主要生产设备产能核算表

注: (1) 原料宝石年产量为  $0.240t/批次 \times 300d/a \div 21d/批次 *484 \approx 1659t/a$ ,因此本项目设计原料宝石酸洗生产规模为 1600t/a,小于上面计算的数值,满足生产需求。

(2) 本项目原料宝石按平均密度 2.54mg/cm³ 计(1.08~4.0g/cm³ 的均值), 每批次投加

原料宝石量体积为  $240\div1000\div(2.54\text{mg/cm}^3)=0.094\text{m}^3$ 。酸洗池容积利用率为  $(0.461\text{m}^3+0.094\text{m}^3)\div0.768\text{m}^3\times100\%=72.3\%$ ,项目产能设置合理。

#### 2) 金刚石研磨盘生产线

项目金刚石研磨盘生产线建设酸洗池 5 个。根据工艺流程可知,每个标准池(即酸洗池,尺寸 1.2m×0.8m×0.8m)投入 1 个金刚石研磨盘,每批次可加工 5 个金刚石研磨盘。每批次清洗 1 次,清洗时约 40 分钟,清洗后自然晾干 40 分钟,配酸(含换酸)1 次,时间约 20 分钟,泡酸浸泡 1 次,时间约 40 分钟,每批次产品生产周期约 140 分钟。辅料(泡酸酸液及清洗液)投加量为标准池容积的 60%(约 0.461m³),年生产时间为 300 天。

计算金 设 投加辅 生产批 生产时 投 加 周期 刚石研 设计生 生产 备 数量 单池容 助液体 量(个 间(分 次 (批 产规模 (分 磨盘年 名 积 (m³/ (个) 积(m³) 线 /批次) 钟/批 钟/a) 次/年) 加工量 (个/a) 称 批次) 次) (个) 金刚 酸 石研 洗 0.768 0.461 1 140 432000 3086 15429 15000 5 磨盘

表 2-9 本项目金刚石研磨盘加工线产能核算表

注: (1) 金刚石研磨盘年加工量为 1 个/批次×432000 分钟/a/140 分钟/批次\*5=15429 个/a, 因此本项目设计金刚石研磨盘加工规模为 15000 个/a, 小于上面计算的数值, 满足生产需求。

#### 7、工作制度与劳动定员

工作制度:项目年工作300天,每天3班,每班8小时,日工作时间为8小时。 劳动定员:项目劳动定员650人,均不在厂内食宿。

#### 8、给排水

- (1)生产用水及废水
- 1) 宝石酸洗工艺

#### ① 配酸

本项目宝石酸洗加工的标准池(即酸洗池)总数为 484 个,单池总容积为 0.768m³ (1.2m×0.8m×0.8m=0.768m³),酸液投加量约占单池总容积的 60%。(其中盐酸、硫酸、硝酸等辅料添加量约占酸液容积的 51.2%,水用量约占酸液容积 48.8%);即盐酸、硫酸、硝酸等辅料添加量约占酸液的质量成分比例约为 51.2%×60%=30.7%,水用量约占酸液的质量成分比例约为 48.8%×60%=29.3%)。

根据工程分析可知,泡酸酸液每个生产批次更换一次,每批次生产周期为 21 天,年生产 300 天(泡酸过程会损耗酸,溶液酸度会下降,需排掉少量酸液后再与原料酸重新调配以维持所需要的酸度,酸液回用比例为约 70%,需重新配制添加约 30%的辅料)则配酸总需水量 约为  $0.768\text{m}^3 \times 484 \times 300/21 \times 1 \times 29.3\% \times 30\% \approx 466.8\text{m}^3/\text{a}$   $(1.6\text{m}^3/\text{d})$  。

#### (2) 泡酸

在标准池(即酸洗池)进行泡酸,单池酸液使用量约占单池总容积的60%。每个生产批次需泡酸5次,酸液平均循环使用4次,循环使用的酸液使用1次后需重新添加重新配制的酸液,在第5次泡酸后,将当前生产批次的酸液进行更换,更换下来的酸液大部分回用到配酸工序进行重新配酸,酸液回用量约占酸液补充量的70%,其余(30%的未重复利用酸,减去宝石带走的和损耗的)的作为废酸交有危废处理资质的单位进行处理。

酸液总补充量为  $0.768\text{m}^3 \times 60\% \times 484 \times 300/21 \times 1 \approx 3186.1\text{m}^3/\text{a} (10.6\text{m}^3/\text{d})$ 。宝石含水约 20%,宝石带出量为  $1600\text{t/a} \times 20\% = 320\text{m}^3/\text{a} (1.1\text{m}^3/\text{d})$  (进入一次清洗工序);常温作业,酸液损耗约为 5%,即损耗量为  $3186.1\text{m}^3/\text{a} \times 5\% \approx 159.3\text{m}^3/\text{a} (0.5\text{m}^3/\text{d})$ 。酸液回用量  $3186.1\text{m}^3/\text{a} \times 70\% \approx 2230.3\text{m}^3/\text{a} (7.4\text{m}^3/\text{d})$ ,废酸液量为  $3186.1\text{m}^3/\text{a} \times 30\% - 320\text{m}^3/\text{a} - 159.3\text{m}^3/\text{a} \approx 476.5\text{m}^3/\text{a} (1.6\text{m}^3/\text{d})$ 。

#### ③ 一次清洗

原料宝石泡酸进行一次清洗,以去除其表面杂质。一次清洗在标准池中进行,单池加水量约占单池总容积的 60%。每个生产批次一次清洗 3 次(更换 3 次),每批次生产周期为 21 天,年生产 300 天。清洗工艺为常温操作,损耗约 5%,则一次清洗总需水量约为  $0.768\text{m}^3 \times 600\% \times 484 \times 300/21 \times 3 \approx 9558.3\text{m}^3/\text{a} (31.9\text{m}^3/\text{d}) ,损耗量为 9558.3\text{m}^3/\text{a} <math>\times 5\% = 477.9\text{m}^3/\text{a} (1.6\text{m}^3/\text{d})$ ,宝石带出量为  $1600\text{t/a} \times 20\% = 320\text{t/a} (1.1\text{m}^3/\text{d}, 进入泡碱工序)$ ,废水产生量为 9558.3+320-477.9-320 $\approx 9080.4\text{m}^3/\text{a} (30.3\text{m}^3/\text{d})$ 。

#### 4) 泡碱

在标准池中进行泡碱,单池碱液使用量约占单池总容积的 60%。其中片碱添加量约为 5.7t/a,其余全部为水。碱液每个生产批次更换一次,每批次生产周期为 21 天,年生产 300 天,则泡碱总需水量约为  $0.768\text{m}^3 \times 60\% \times 484 \times 300/21 \times 1 \approx 3186.1\text{m}^3/\text{a} (10.62\text{m}^3/\text{d})$ 。

泡碱工序需加热操作,蒸发损耗约占溶液的 15%( $3186.1\text{m}^3/\text{a}\times15\%\approx477.9\text{m}^3/\text{a}$ ),宝石带出量(进入二次清洗工序)为  $1600\text{t/a}\times20\%=320\text{t/a}$ ,剩余废碱液排入废水处理站进行处理,废碱液量为  $3186.1+5.7+320-477.9-320\approx2713.9\text{m}^3/\text{a}$ ( $9\text{m}^3/\text{d}$ )。

#### ⑤ 二次清洗

原料宝石泡碱后进行二次清洗。二次清洗在标准池中进行,单池加水量约占单池总容积的 60%。每个生产批次一次清洗 5 次(更换 5 次),每批次生产周期为 21 天,年生产 300 天。清洗工艺为常温操作,损耗约 5%,则二次清洗总需水量约为  $0.768\text{m}^3 \times 60\% \times 484 \times 300/21 \times 5 \approx 15930.5\text{m}^3/\text{a} (53.1\text{m}^3/\text{d})$ ,损耗量为  $15930.5\text{m}^3/\text{a} \times 5\% \approx 796.5\text{m}^3/\text{a} (2.7\text{m}^3/\text{d})$ ,宝石带出量为  $1600\text{t/a} \times 20\% = 320\text{t/a} (1.1\text{m}^3/\text{d})$ ,废水产生量为  $15930.5 + 320 - 796.5 - 320 = 151334\text{m}^3/\text{a} (50.4\text{m}^3/\text{d})$ 。

#### 2) 注胶工艺

#### ① 注胶烘干

宝石注胶加工量为 16t/a, 经酸洗加工(二次清洗)后含水率约 20%,即宝石带入量为 16t/a×20%=3.2t/a,经烘干后全部蒸发到空气中,蒸发损耗量为 3.2t/a。

#### 3) 金刚石研磨盘退镍加工

#### ①清洗

金刚石研磨盘车间设置五个酸洗标准池。金刚石研磨盘在进行酸洗前,由于金刚石研磨盘在珠宝加工企业使用的过程中表面会沾染少量的灰尘,需用清水进行清洗,以去除其表面灰尘。清水清洗工序在标准池中进行,单池加水量约占单池总容积的 60%。每个生产批次清洗 1 次(更换 1 次),每批次生产周期为约 140 分钟,年可生产 300 天,即 3086 批次。清洗工艺为常温操作,损耗约 5%,则清洗总需水量约为 0.768m³×60%×5×3086\*1≈7110.1m³/a(23.7m³/d),损耗量为 7110.1m³/a×5%≈355.5m³/a(1.2m³/d)。根据下文工程分析,金刚石研磨盘在清洗后需进行自然晾干,去除表面沾染的少量水分,则废水产生量7110.1-355.5=6754.6m³/a(22.5m³/d)。

#### 2 配酸

本项目金刚石研磨盘退镍加工的标准池(即酸洗池)总数为 5 个,单个总容积为 0.768m³ (1.2m×0.8m×0.8m=0.768m³),酸液投加量约占单池总容积的 60%,金刚石研磨盘退镍加工酸洗配方为硝酸和盐酸,其中硝酸约占酸液容积的 80%,盐酸约占酸液容积的 20%。泡酸酸液每个生产批次更换一次,每批次生产周期约 140 分钟,年可生产约 3086 批,则酸液补充用量为 0.768m³×60%×5×3086=7110.1m³/a(23.7m³/d),其中酸液回用量约占泡酸酸液量的 70%(泡酸过程中会损耗酸,溶液酸度会下降,需排掉少量酸液后再与原料酸重新调配以维持所需要的酸度,酸液回用比例为约 70%,需重新配制添加约 30%的辅料),则酸液回用量为7110.1m³/a×70%=4977.07m³/a(23.7t/d),配酸酸液补充量为 7110.1m³/a-4977.07m³/a=2133m³/a(7.11m³/d)。

#### ③ 泡酸

金刚石研磨盘为以碳钢为金属基底的金属件,密度较大,表面残留的酸液量按 1%计,则酸液带出量为 300t/a×1%=3t/a(进入风干工序);常温作业,酸液损耗约为 5%,即损耗量为 7110.1m³/a×5%=355.55m³/a。更换的酸液量的大部分回到配酸工序重新配酸,重复利用的酸液约占酸液补充量的 70%,其余(30%的未重复利用酸,减去金刚石研磨盘带走的和损耗的)的酸液作为废酸交有危废处理资质的单位进行处理,废酸液量为7110.1m³/a-3m³/a-355.5m³/a-4977.07m³/a=1774.53m³/a。

#### 4)风干

金刚石研磨盘年加工量约 300t, 经酸洗加工后表面残留酸液约 1%, 即金刚石研磨盘带入量为 300t/a×1%=3t/a, 经风干后全部蒸发到空气中, 蒸发量为 3t/a。

#### 4) 其他

#### ① 废气处理

本项目设有喷淋设施(喷淋塔)共5套,其中硝酸酸雾废气1套,其他酸雾废气2套, 注胶废气喷淋塔1套和废水处理废气喷淋塔1套。

#### A.注胶废气处理设施(TA001)

注胶废气处理设施设计风量约 7500m³/h,喷淋用水量均按液气比 2.5L(水)/m³(气)计算,喷淋塔配套的水池水量按照 10min 循环水量计算,则有效容积约为 3.125m³,为确保废气处理效率,喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换废水排入废水处理站进行处理。项目年生产时间为 300 天。则喷淋用水量为 450m³/d。

喷淋用水循环使用,因蒸发产生损耗,损耗量约占喷淋用水量的 1%,因此需每天补充损失的水量约为  $450\text{m}^3/\text{d} \times 1\% \times 300\text{d} = 1350\text{m}^3/\text{a}$  ( $4.5\text{m}^3/\text{d}$ ); 喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换量为  $1\times 300 \div 10\times 3.125 = 93.8\text{m}^3/\text{a}$  ( $0.3\text{m}^3/\text{d}$ ),废水排放本项目自建的废水处理站进行处理。

#### B.硝酸废气处理设施(TA002)

硝酸废气处理设施(TA002)设计风量约为 15000m³/h 的,喷淋用水量均按液气比 3.5L (水)/m³(气)计算,喷淋塔配套的水池水量按照 10min 循环水量计算,则有效容积约为 8.8m³,为确保废气处理效率,喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换废水排入废水处理站进行处理。项目年生产时间为 300 天。则喷淋用水量为 1260m³/d。

喷淋用水循环使用,因蒸发产生损耗,损耗量约占喷淋用水量的 1%,因此需每天补充损失的水量约为  $1260 \text{m}^3/\text{d} \times 1\% \times 300 \text{d} \approx 3780 \text{m}^3/\text{a} (12.6 \text{m}^3/\text{d}); 喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换量为 <math>1\times 300 \div 10 \times 8.8 = 264 \text{m}^3/\text{a} (0.9 \text{m}^3/\text{d})$ ,废水排放本项目自建的废水处理站进行处理。

#### C.其他酸雾废气处理设施(TA003)

其他酸雾废气(TA003)设计风量约为 62000m³/h,喷淋用水量均按液气比 2.5L(水)/m³(气)计算,喷淋塔配套的水池水量按照 10min 循环水量计算,则有效容积约为 25.8m³,为确保废气处理效率,喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换废水排入废水处理站进行处理。项目年生产时间为 300 天。则喷淋用水量为 3720m³/d。

喷淋用水循环使用,因蒸发产生损耗,损耗量约占喷淋用水量的 1%,因此需每天补充损失的水量约为  $3720\text{m}^3/\text{d} \times 10\% \times 300\text{d} \approx 11160\text{m}^3/\text{a}$  ( $37.2\text{m}^3/\text{d}$ );喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换量为  $1\times 300 \div 10\times 25.8 \approx 774\text{m}^3/\text{a}$  ( $2.6\text{m}^3/\text{d}$ ),废水排放本项目自建的废水处理站进行处理。

#### D.其他酸雾废气处理设施(TA004)

其他酸雾废气(TA004)设计风量约为 34000m³/h,喷淋用水量均按液气比 2.5L(水)/m³(气)计算,喷淋塔配套的水池水量按照 10min 循环水量计算,则有效容积约为 14.2m³,为确保废气处理效率,喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换废水排入废水处理站进行处理。项目年生产时间为 300 天,则喷淋用水量为 2040m³/d。

喷淋用水循环使用,因蒸发产生损耗,损耗量约占喷淋用水量的 1%,因此需每天补充损失的水量约为  $2040 \text{m}^3/\text{d} \times 1\% \times 300 \text{d} \approx 6120 \text{m}^3/\text{a} (20.4 \text{m}^3/\text{d}); 喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换量为 <math>1 \times 300 \div 10 \times 14.2 \approx 426 \text{m}^3/\text{a} (1.4 \text{m}^3/\text{d})$ ,废水排放本项目自建的废水处理站进行处理。

E.废水处理站废气处理设施(TA005)

废水处理站废气处理设施设计风量约 300m³/h,喷淋用水量均按液气比 2.5L(水)/m³(气)计算,喷淋塔配套的水池水量按照 10min 循环水量计算,则有效容积为 0.125m³,为 确保废气处理效率,喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换废水排入废水处理站进行处理。项目年生产时间为 300 天。则喷淋用水量为 18m³/d。

喷淋用水循环使用,因蒸发产生损耗,损耗量约占喷淋用水量的 1%,因此需每天补充损失的水量约为  $18\text{m}^3/\text{d} \times 10^3/\text{d} \times 300\text{d} = 54\text{m}^3/\text{a} (0.2\text{m}^3/\text{d})$  ; 喷淋塔废水每 10 天更换一次,更换量为  $1 \times 0.125 \div 10 \times 5 = 3.8\text{m}^3/\text{a} (0.013\text{m}^3/\text{d})$  ,废水排放本项目自建的废水处理站进行处理。

#### ② 初期雨水

A.最大初期雨水量

本项目实行雨污分流,根据建设单位提供的总平面布置图,项目生产车间设置于室内,均具备防风防雨能力。主要露天区域为运输车辆进出道路区域和部分空地,总面积约为846.32m<sup>2</sup>。

目前,我国对初期雨水量还没有较为统一准确的计算方法。依据《给水排水工程快速设计手册》中相关要求,初期雨水收集时间为 15min。本报告取下雨初期 15min 的时间来计算初期雨水量。根据汕尾市气象局广东省气象防灾技术服务中心《汕尾市中心城区暴雨强度公式及计算图表》(2015 年 12 月),雨水量计算参考采用汕尾市中心城区的暴雨强度(q)公式计算:

g=1602.902 (1+0.633lgP) / (t+7.149) 0.592 (升/秒 • 公顷)

式中: q——暴雨强度(升/秒·公顷);

P——设计重现期,取1年;

t——降雨历时,取15分钟;

计算得 q=256 (升/秒·公顷)

雨水流量公式:

 $Q = \psi \cdot q \cdot F \cdot k$ 

式中: k——流量校正系数,室外及其余地面取 1:

ψ ── 径流系数,取 0.9 进行估算:

q---暴雨强度, 256(升/秒·公顷);

F——汇水面积,厂区按无建筑物覆盖面积计,即约 0.085 公顷。

计算得出厂区 Q=19.35L/s。

初期雨水按前 15 分钟降雨产生的径流量计,则本项目初期雨水汇水量约为 17.42m³/次,新建初期雨水池 20m³,初期雨水收集后排入项目废水处理站处理。

#### B.全年平均初期雨水量

由于每次降雨量不均匀,全年初期雨水量的统计不宜采用最大初期雨水进行计算。目前,我国对初期雨水量还没有较为统一准确的计算方法。根据设计经验,一般取下雨 10min 或 15min 的时间来计算初期雨水量。根据陆丰气象站 2003-2022 年统计气象资料,陆丰市多年平均年降雨量 2007.6mm,本次评价取下雨历程前 1/4 的降雨量作为初期雨水量,径流系数取 0.9,降雨天数按 210 天计,初期雨水量见下表。

表 2-10 平均初期雨水收集量

类别	单位	数值
初期雨水收集面积	m <sup>2</sup>	846.32
多年平均降雨量	mm/a	2007.6
降雨量收集占比	/	25%
径流系数	/	0.9
全年平均初期雨水量	m³/a	382.3
土井工物物期的水里	m <sup>3</sup> /d	1.8

全年平均初期雨水量约为  $382.7 \text{m}^3/\text{a}$   $(1.8 \text{m}^3/\text{d})$  ,初期雨水收集后进入废水处理站进行处理。

#### (2) 中水回用


本项目设有中水回用处理系统,采用"砂碳滤-超滤-反渗透"工艺,经重金属预处理后和生化处理后的生产废水进入中水回用系统,先经过砂碳滤和超滤去除水中杂质,再通过反渗透进一步去除水中盐分等,其中 50%的废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质(GBT+19923-2024)》表1中工艺用水标准后,回用到车间进行使用,50%浓水进行除重除氟处理后达标排放。本项目全厂废水量为35627m³/a(118.76m³/d),中水回用水量为35627×50%=17813.5m³/a(59.38m³/d)

#### (3) 生活用水及污水

本项目劳动定员为 650 人,均不在厂内食宿。参考广东省地方标准《用水定额 第 3 部分:生活》(DB44\_T 1461.3-2021),项目员工用水量参考附表 A.1 服务业用水定额表中国家机关(92)-国家行政机关-办公楼一无食堂和浴室中的先进值( $10\text{m}^3$ /人  $\bullet$  a),则项目生活用水量为  $650\times10=6500\text{m}^3$ /a( $21.7\text{m}^3$ /d)。生活污水产生系数按 0.9 计,则生活污水产生量为  $5850\text{m}^3$ /a( $19.5\text{m}^3$ /d)。

							表	ਵੈ 2-11	项目2	k平衡i	十算表	,单位	t/d								
				Ī	1		进口	,		ı	1	ı			1	ı	吊口	,		1	1
工序	工艺名 称	设备	总用 水 (来回水 水用)	自来 水使 用量	中水 回用 量	循环 用水 量	产品带入	原辅料带入	回用酸液	废水	酸液	小计	废水 产生 量	产品带出	酸液	循环 用水 量	中水回用	回用酸液	废酸液	损耗	小计
	配酸	酸洗池	1.6	0.8	0.8	0	0.0	1.6	7.4	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
原	泡酸	酸洗池	0.0	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	53.1	0.0	1.1	0.0	42.5	0.0	7.4	1.6	0.5	53.1
料宝石	一次清洗	酸洗池	31.86	16.2	15.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	30.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.59	32.9
酸洗	泡碱	酸洗池	10.6	5.4	5.22	0.0	1.1	0.02	0.00	0.00	0.00	11.7	9.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.59	11.7
	二次清 洗	酸洗池	53.1	27.0	26.09	0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	50.45	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.655	54.2
	小计	/	97.12	49.41	47.7	53.1	3.2	1.6	7.4	0.0	10.6	173.2	89.8	4.3	10.6	53.1	0.0	7.4	1.6	6.4	173.2
注胶	烘干 (前)	烘干机	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.011
金刚石	清洗	酸洗池	23.7	12.1	11.6	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	23.7
研磨盘	配酸	酸洗池	0	0	0	0.0	0	7.1	16.6	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
退镍加	泡酸	酸洗池	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	5.9	1.2	23.7

工	小计	/	23.7	12.1	11.6	0.0	0	7.1	16.6	0.0	23.7	71.1	22.5	0.0	23.7	0.0	0.0	16.6	5.9	2.4	71.1
	废气处 理	碱喷淋设施	80.1	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.9	80.
其他	初期雨水	初期收集	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.27	0.0	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
	生活	/	21.667	21.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.67	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.17	21.
	废水处 理	废水处理系统	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.7	0.0	118.8	59.37	0.0	0.0	0.0	59.38	0.0	0.0	0.0	118
	小计	/	101.8	101.4	0	0	0	0	0	120.0	0.0	221.8	85.3	0.0	0.0	0.0	59.38	0.0	0.0	76.7	22
	总计		222.6	163.21	59.38	42.5	3.2	8.8	24	120.0	34.3	455.4	197.6	4.3	34.3	42.5	59.38	24.0	7.5	85.5	45



#### 9、物料平衡

#### (1) 项目总物料平衡

本项目包括原料宝石酸洗、注胶生产工艺和金刚石研磨盘退镍加工工艺。

酸洗工序原料宝石投加量 1600t/a, 配酸过程硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸等原辅料投加量 2616.1t/a; 泡碱片碱投加量 5.7t/a; 根据水平衡 (表 2-11) 知宝石酸洗、注胶工艺和金刚石研磨盘退镍加工工艺生产清水 (自来水+中水)总用量约 36251.8t/a (不含废气处理用水、初期雨水),废水产生量为 33682.9t/a,损耗量为 2625.8t/a,原料宝石产品带出水量为 320-3.2=316.8t/a。本项目生产工艺总物料平衡详见下表。

表 2-12 本项目物料平衡表

	入フ		. 12 / 1	出项				
编号	项目	重量(t/a)	编号	环节	项目	重量(t/a)		
1	原料宝石	1600.0	1		原料宝石	1600.0		
2	金刚石研 磨盘	300	2	产品	金刚石研磨盘	300		
3	硝酸	1721.2	3	/	原料宝石带出 水量	316.8		
4	硫酸	2.3	4		废水	33682.9		
5	盐酸	717.6	5		废酸	2251.0		
6	氢氟酸	83.7	6		废树脂	2.837		
7	磷酸	1.9	7		进入活性炭	0.016		
8	柠檬酸	23.6	8		硝酸废气	0.703		
9	草酸	34.7	9	三废	硫酸废气	0.004		
10	六偏磷酸 钠	5.3	10		盐酸废气	0.801		
11	二氧化硫 脲	8.1	11		氢氟酸废气	0.208		
12	氟化铵	8.3	12		有机废气	0.013		
13	氯化钠	4.2			损耗	2625.8		
14	氯化铵	8.5						
15	片碱	5.7						
16	环氧树脂	3.2						
17	乙醇	0.016						
18	丙酮	0.016						
19	三乙醇胺	1.2						
20	清水	36251.8						
	合计	40781.212		合	计	40781.212		

(2) 项目 VOCs 物料平衡

本项目 VOCs 平衡表详情如下所示。

<b>事</b> 2 12	福日	VOC	平衡表,	畄份,	4/0
<b>衣 2-13</b>	ᄴᆸ	VUUS	一个倒衣,	平17/:	t/a

	入	方量		出方量		
名称	物料使用 量	VOCs 占比	VOCs 量	名称	挥发性有 机物量	备注
乙醇	0.016	100%	0.016	大气排放	0.016	废气有组织+无 组织
丙酮	0.016	100%	0.016	VOCs 去除量	0.016	活性炭吸附+水 喷淋
小计		/	0.032	合计	0.032	

### 11、平面布局

项目厂内设有一栋五层高的宝石酸洗生产大楼、废水处理站、一般固废暂存室等。

本项目平面布局不仅考虑生产各功能区的单独的使用功能,更考虑整个项目各功能区之间的相互联系与结合,同时虑节约用地、环保等各方面的要求。项目总平面布置生产流程简洁分明、物料运输方便。综上所述,项目总平面布置合理规划,符合实际生产要求。具体项目平面布局见附图 9。




图 2-3 本项目施工期产污工艺流程图

本项目办公楼和综合办公楼为混凝土结构,厂房为钢结构,施工期需对基础工程进行土建施工。

#### (1) 基础工程施工

基础工程施工阶段将产生施工机械设备噪声、施工机械设备尾气排放、设备清洗产生的施工废水、弃土和施工扬尘。

#### (2) 主体工程施工

主要工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣器等施工机械噪声;运输过程中的扬尘和运输车辆冲洗废水等环境问题。

#### (3) 装修工程施工及设备安装

对建筑物的室内外进行粉刷、装饰等装修时产生废气、粉尘、废弃物料; 电锯、切割机的设备噪声。

综上,本项目在施工建设期间,各种建筑施工机械在运转中的噪声,其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理有关,建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高;其次,在施工建设中将运送建筑材料,主要的污染因子为噪声、扬尘以及施工机械和运输车辆尾气;另外,建筑施工中将产生少量的建设垃圾和泥浆污水,如管理或处理不当,将对项目所在地周围环境造成一定的污染。

#### 二、运营期工艺流程

本项目建设一栋五层高的酸洗工厂进行宝石加工和金刚石研磨盘退镍加工,具体生产工艺流程及产污环节详见下图。

#### (1)酸洗工艺




图 2-5 酸洗生产工艺流程及产污环节图

生产工艺详细说明如下:

① 配酸:将盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、磷酸、柠檬酸、草酸等按配方配比投加到酸洗池中进行配酸(其中水、硝酸和盐酸由专用管道输入,其他物料为人工投加),酸洗池尺寸约为 0.768m³(长宽高:1.2m×0.8m×0.8m),配酸过程中盖子为开启状态,配酸过程约 20min/次。

本项目盐酸、硝酸采用管道输送至各个生产车间,硫酸、氢氟酸、磷酸等酸液采用计量泵由自动加酸,将计量泵插到酸桶中,通过管道抽送至酸洗池内,降低物料操作风险。

产污分析:该过程会产生酸雾废气(G1)、废包装材料(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、酸雾废气处理设备的喷淋废水(W1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

表 2-14 主要配酸配比表 云母 氧 占总 氢 柠 泵 氯 氟 磷 草 的六 配 硝 硫 盐 檬 产品 氟 化 化 化 化 水 偏磷 方 酸 酸 酸 酸 酸 比重 酸 酸 钠 铵 硫 铵 酸钠 脲

A	1%	45%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%	0%
В	5%	50%	15%	5%	0%	15%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
C	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	3%	0%	2%	0%
D	10%	46%	0%	0%	0%	0%	18%	0%	28%	0%	0%	9%	0%	0%
Е	15%	92%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
F	12%	69%	0%	0%	17%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%
G	10%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	1%
Н	35%	0%	0%	0%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
J	2%	49%	18%	0%	18%	0%	0%	10%	0%	0%	2%	0%	2%	0%
合	100													
计	%													

表 2-15 主要配酸配方所需的酸洗池

配方	占总产品比重	酸洗池总数(个)	配方所需使用的酸洗池数量(个)
A	1%		5
В	5%		23
С	10%		48
D	10%		48
E	15%	484	74
F	12%		59
G	10%		48
Н	35%		169
J	2%		10

② 泡酸:将规格为 15kg/袋的原料宝石放置在的酸洗池中,在常温常压条件下浸泡酸液 8~10 天,每个生产批次需泡酸 5 次,酸液平均循环使用 4 次,酸液通过裂缝或者粒间间隙等通道进入宝石中,对各种杂质或脏物进行溶蚀并去除之。循环使用酸液时原料宝石不动,打开池底的废酸液管阀门,经排酸管排出废酸液,再加入新酸液配酸后继续泡酸。在第 5 次泡酸后,将当前生产批次的酸液进行更换,更换下来的酸液大部分回用到配酸工序进行重新配酸,酸液回用量约占酸液补充量的 70%,其余(30%的未重复利用酸,减去宝石带走的和损耗的)的作为废酸交有相应的危废处理资质的单位进行处理。

产污分析:该过程会产生酸雾废气(G1)、废酸液(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、酸雾废气处理设备的喷淋废水(W1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

③ 一次清洗: 原料宝石完成泡酸工序后,废酸液由池底排酸管排出,再加入清洗水,在常温常压条件下进行清洗,一般清洗 2~3 次,清洗 2~3 天。清洗水更换:清洗废水由池底排水管(阀门控制)排出,然后由进水管加入清洗水。清洗废水经管道排入自建的废水处理站处理。

产污分析:该过程会产生一次清洗废水(W2)、废水处理站废气处理设施的喷淋废水(W3)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、

脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

④ 泡碱:原料宝石完成一次清洗工序后,清洗废水由池底排水管排出,再加水后放入碱粒或碱片,放入加热棒使液体加热至沸腾(约 90℃),通常加热时间为 24 小时,浸泡时间一般为 5~7 天(浸泡温度约 90℃),来中和宝石中残留的酸;泡碱完成后废碱液由池底排碱管(阀门控制)排出,进入后续的二次清洗工序。溶液循环 1~2 次,循环过程中补充碱粒或碱片和水,碱液每个生产批次更换一次,更换的废水进入废水处理站进行处理。

产污分析:该过程会产生泡碱废水(W4)、废水处理站废气处理设施的喷淋废水(W3)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

⑤ 二次清洗:泡碱完成后,需再在常温常压下清洗 3~5次,清洗 2~3天,将原料宝石表面清洗干净,清洗废水由池底排水管(阀门控制)排出。清洗废水经管道排入自建的废水处理站处理。

产污分析:该过程会产生二次清洗废水(W5)、废水处理站废气处理设施的喷淋废水(W3)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

#### (2) 注胶工艺

本项目原料宝石注胶加工加工量为 16t/a(酸洗后)。注胶工序在注胶生产车间内进行, 主要工艺为前烘干-配胶-注胶-甩胶-后烘干等操作,具体工艺流程如下:




图 2-6 注胶生产工艺流程及产污环节图

注胶工序工艺流程说明:

①前烘干:需要注胶的原料宝石,如果含水分较多,需先烘干,烘干温度约为 60-80℃,持续时间约 1h,本项目烘干机使用的是电能。

产污分析:该过程会产生维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)以及设备运行的噪声(N1)。

②配胶:项目主要使用环氧树脂进行注胶,注胶过程中原料宝石的量和环氧树脂的量约为 5:1。纯的环氧树脂,在烘干后会吸水再次返潮而影响宝石后续加工,因此需在环氧树脂中加入固化剂三乙醇胺,环氧树脂与三乙醇胺的使用比例约为 10:0.7。纯环氧树脂流动性达不到要求,需要投入少量乙醇及丙酮进行调配;本项目使用乙醇和丙酮对注胶使用的环氧树脂进行调配,环氧树脂:乙醇:丙酮使用量比例约为 100:0.5:0.5。配制过程中有时需要稍微加热(40-80℃)以使树脂有更好的流态,过程持续约 30min。

产污分析:该过程会产生废包装材料(S1)、有机废气(G1)、有机废气处理设施的喷淋废水(W1)、废过滤棉(S1)、废活性炭(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及设备运行的噪声(N1)等。

③注胶:将部分酸洗完的原料宝石置于气压打胶机中抽真空,静置时环氧树脂渗入宝石,时间约 2h。

产污分析:该过程会产生有机废气(G1)、有机废气处理设施的喷淋废水(W1)、废过滤棉(S1)、废活性炭(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及生设备运行的噪声(N1)等。

④离心甩胶:在气压打胶机中,等到环氧树脂和宝石原料充分注胶完成后(即注胶持续2h时后),开动离心,将黏附在宝石原料上的多余的环氧树脂甩掉,渗入宝石的环氧树脂得以保留。

产污分析:该过程会产生有机废气(G1)、有机废气处理设施的喷淋废水(W1)、废过滤棉(S1)、废活性炭(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)、甩胶过程中产生的废树脂(S2)以及生设备运行的噪声(N1)等。

⑤后烘干:原料宝石甩胶完成后需要进行烘干,烘干温度为(60-80°C),烘干时间约为4h,烘干机使用的是电能。

产污分析:该过程会产生有机废气(G1)、有机废气处理设施的喷淋废水(W1)、废过滤棉(S1)、废活性炭(S1)、设备维护维护的废机油(S1)、废胶手套(S1)、废水处理站产生的恶臭气体(G2)、脱水污泥(S1)、废吸附树脂(S1)、废反渗透膜(S1)、废超滤膜(S1)以及生设备运行的噪声(N1)等。

#### (3) 金刚石研磨盘退镍加工工艺

略

#### (4) 本项目产污环节及措施汇总

#### 1) 废水产污及措施汇总

本项目废水产污环节及措施情况详见下表。

表 2-16 本项目废水产污环节及污染防治措施一览表

类别	工艺	工序	主要污染因子	污染防治措施
			水量、pH、COD <sub>Cr</sub> 、	由管道收集后先进入
			BOD5、氨氮、总氮、	自建废水处理站处理,
生产废水	<b>空</b> 乙酚进		总磷、硫化物、氟化	处理达标后部分回用
生产 废水	宝石酸洗	一次清洗	物、SS、总汞、总铍、	于项目内生产,部分排
			总铁、总锰、总镉、	入星都开发区污水管
			总铅、总镍等	网(超滤、反渗透清水
	₽> <b>Т</b> ж⇔УН-		水量、pH、COD <sub>Cr</sub> 、	回用于生产,浓水经树
生产废水		泡碱、二次	BOD5、氨氮、总氮、	脂系统、混凝沉淀处理
	宝石酸洗	清洗	总磷、硫化物、氟化	达标后排入污水管
			物、SS、总汞、总铍、	网)。近期经市政管网

			总铁、总锰、总镉、 总铅、总镍等	进入星都经济开发区 生活污水一体化污水 处理设施进行处理。待 星都经济开发区污水
生产废水	金刚石研磨 盘清洗	清洗	COD <sub>Cr</sub> 、SS 等	处理厂建成运营后,进 入星都经济开发区污 水处理厂进行处理
初期雨水	初期	雨水	COD <sub>Cr</sub> 、SS 等	
生产废水	废气处理	喷淋	COD <sub>Cr</sub> 、SS 等	
生活废水	生活、	办公	COD <sub>cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、 SS 等	经三级化粪池处理达 标后排入星都经济开 发区污水管网

### 2) 废气产污及措施汇总

本项目废水产污环节及措施情况详见下表。

表 2-17 本项目废气产污环节及污染防治措施一览表

类别	工艺	工序	主要污染因子	污染防治措施
酸雾废气	宝石酸洗、 金刚石研磨 盘退镍加工	配酸、泡酸	氯化氢、硫酸雾、硝 酸雾、氟化物	宝石和醉区间的酸牛 不可能是有一种的一种。 一种的一种。 一种的一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,
注胶有机废	注胶	配胶、注胶、   甩胶、后烘   干	非甲烷总烃、TVOC	水喷淋+干式过滤+活 性炭吸附
污水处理站 恶臭	污水处理	生化处理	硫化氢、氨气、臭气 浓度	碱液喷淋

### 3)噪声产污及措施汇总

项目噪声产污环节及措施情况详见下表。

表 2-18 本项目噪声产污环节及污染防治措施一览表

类别	工艺	工序	主要污染因子	污染防治措施
设备噪声	宝石酸洗、 金刚石研磨 盘退镍酸洗	清洗机	噪声	墙体隔声、厂房隔声、 距离衰减等
设备噪声	宝石酸洗、	风机	噪声	• • • • • • •

	金刚石研磨 盘退镍酸洗			
设备噪声	注胶	烘干机	噪声	
设备噪声	注胶	配胶机	噪声	
设备噪声	注胶	气压打胶机	噪声	
设备噪声	注胶	风机	噪声	
设备噪声	污水站	风机	噪声	消声、厂房隔声、距离
设备噪声	给排水	泵	噪声	衰减

### 4) 固废产污及措施汇总

项目固废产污环节及措施情况详见下表。

表 2-19 本项目固废产污环节及污染防治措施一览表

类别	工艺	工序	主要污染因子	污染防治措施
一般固废	宝石酸洗、金刚石 研磨盘退镍加工	/	废原料袋	收集后交有处理能力 的单位处理
危险废物	宝石酸洗、金刚石 研磨盘退镍加工	泡酸、泡碱	废包装材料	
危险废物	宝石酸洗、金刚石 研磨盘退镍加工	泡酸	废酸	
危险废物	注胶	甩胶	废环氧树脂	
危险废物	污水处理	吸附	废吸附树脂	
危险废物	污水处理	沉淀	含铍化学污泥、 含重化学污泥、 综合污泥	收集后委托有相应危 险废物处理资质单位
危险废物	废气处理	有机废气处 理	废活性炭	处理
危险废物	废气处理	有机废气处 理	废过滤棉	
危险废物	全厂	设备维护	废机油	
危险废物	污水处理	反渗透、超 滤	废反渗透膜、废 超滤膜	
危险废物	全厂	设备维护	废胶手套	
生活垃圾	全厂	生活、办公	生活垃圾	交由环卫部门清运处 理

与项目有关的原有

环

本项目为新建项目,不存在原有污染情况。

境污	
污	
染	
染问题	
题	

1、环境空气质量现状

#### (1) 环境空气功能区划

本项目位于广东省汕尾市陆丰市,根据《汕尾市环境保护规划纲要》(2008-2020年), 项目所在区域属于环境空气功能二类区,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 及其修改单二级标准。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

#### (2) 环境空气质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)项目所在区域达标判断规定, 城市环境空气质量达标情况指标为 SO2、NO2、PM10、PM25、CO、O3 六项污染物全部达 标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定,优先采用国家或地方生态环境主 管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据汕尾市生态环境局公布的《2024 年汕尾市生态环境状况公报》(网址: https://www.shanwei.gov.cn/swhbj/477/504/content/post 1137547.html), 汕尾市的环境空气 质量现状如下:

区域 环境 质量 现状

- 二氧化硫(SO<sub>2</sub>)年均浓度为7微克/立方米,同比下降1微克/立方米(-12.5%),达 到国家一级标准。
- 二氧化氮(NO2)年均浓度为 10 微克/立方米,同比上升 1 微克/立方米(+11.1%), 达到国家一级标准。

可吸入颗粒物(PM<sub>10</sub>)年均浓度为 26.5 微克/立方米,同比下降升 3.5 微克/立方米 (-11.7%), 达到国家一级标准。

细颗粒物 (PM<sub>2.5</sub>) 年均浓度为 17.7 微克/立方米, 同比上升 0.2 微克/立方米 (+1.1%), 均达到国家二级标准。

臭氧日最大 8 小时均值(O<sub>3</sub>-8h)第 90 百分位数平均值为 135 微克/立方米,同比上升 1 微克/立方米(+0.75%), 达到国家二级标准。

一氧化碳(CO)第95百分位数平均值为0.8毫克/立方米,同比上升0.1毫克/立方米 (+14.3%), 达到国家一级标准。

各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

污染物	年平均指标	现状浓度	标准值	占标率	达标情
17条例	十十分相似	$(\mu g/m^3)$	$(\mu g/m^3)$	口你 <del>学</del>	况

$SO_2$	年平均质量浓度	7	60	11.67%	达标
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	10	40	25%	达标
$PM_{10}$	年平均质量浓度	26.5	70	37.86%	达标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	17.7	35	50.57%	达标
CO	95 位百分数日平均	800	4000	20%	达标
O <sub>3</sub>	日最大8h滑动平均值 第 90 位百分数	135	160	84.38%	达标

根据上表可知,项目所在区域环境空气质量六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准,因此,项目区域空气质量达标,本项目位于达标区。

#### (3) 特征污染物达标情况

本项目的特征污染物为氮氧化物、氟化物、氯化氢、硫酸雾、TVOC、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度。为了解项目所在地特征污染物的环境空气质量状况,本评价委托广东增源检测技术有限公司于 2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 11 日对距离项目 575m 处的西城村进行采样检测,具体监测结果见下表。




图 3-1 大气补充监测点位布置图

表 3-2 特征因子补充监测基本信息表

监测	坐标		坐标 监测因 监测因		相对厂	相对厂界
点位	X	Y	子	监测时段	址方位	距离/m
西城	0	653	臭气浓	1 小时平均: 平均每天采样四	西北面	653

村		度	次,时间分别为 02:00 时、08:00 时、14:00 时和 20:00 时,每次 采样不少于 45 分钟;	
		硫化氢		
		氮氧化 物	1 小时平均: 平均每天采样四次,时间分别为 02:00 时、08:00时、14:00时和 20:00时,每次采样不少于 45 分钟; 日均值: 每次采样时间 20 小时	
		硫酸雾	1 小时平均: 平均每天采样四次,时间分别为 02:00 时、08:00	
		氟化物	时、14:00 时和 20:00 时、每次	
		氯化氢	采样不少于 45 分钟; 日均值:每次采样时间 24 小时	
		非甲烷 总烃	8 小时平均: 08:00-16:00	
		TVOC	8 小时平均: 08:00-16:00	

表 3-4 硫酸雾、氯化氢、氟化物结果一览表 单位: mg/m³

	<u> </u>	3-7 明明 10 357 1	*************************************			יויטע		_ hv • 111	L: IIIg/III		
采样 日期	采样 点位	采样时间	氮氧 化物	标准	硫酸 雾	标准	氯化 氢	标准	氟化物	标准	
		02:00-03:00	0.027		ND		ND		ND		
		08:00-09:00	0.036	0.25	ND	0.2	ND	0.05	ND	0.02	
2025.0 7.09		14:00-15:00	0.044	0.23	ND	0.3	ND	0.05	ND	0.02	
7.07		20:00-21:00	0.04	•	ND		ND		ND		
		日均值	0.039	0.1	ND	0.1	ND	0.015	0.00012	0.007	
	G1	02:00-03:00	0.033	0.25	ND		ND		ND	0.02	
2027.0		08:00-09:00	0.041		ND	0.3	ND	0.05	ND		
2025.0 7.10		14:00-15:00	0.04		ND	0.3	ND	0.03	ND		
7.10		20:00-21:00	0.04		ND		ND		ND		
		日均值	0.038	0.1	ND	0.1	ND	0.015	0.00015	0.007	
		02:00-03:00	0.033		ND		ND		ND		
		08:00-09:00	0.044	0.25	ND	0.2	ND	0.05	ND	0.02	
2025.0 7.11		14:00-15:00	0.046	0.25	ND	0.3	ND	0.05	ND	0.02	
/.11		20:00-21:00	0.043		ND		ND	1	ND		
		日均值	0.042	0.1	ND	0.1	ND	0.015	0.00016	0.007	

表 3-5 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃补充监测结果一览表 单位: mg/m³

采样日期	<del>采样</del> 点位	采样时间	氨	标准	硫化 氢	标准	臭气浓度	标准 (无 量岗)	非甲烷 总烃	标准
		02:00-03:00	0.02		ND		ND		0.66	
2025.07.09	G1	08:00-09:00	0.04	0.2	ND	0.01	11	<20	0.57	2
		14:00-15:00	0.04		ND		12		0.58	

		20:00-21:00	0.03	ND	ND	0.58	
		02:00-03:00	0.03	ND	ND	0.65	
2025.07.10	C1	08:00-09:00	0.05	ND	11	0.65	
2023.07.10	G1	14:00-15:00	0.04	ND	12	0.65	
		20:00-21:00	0.05	ND	11	0.6	
		02:00-03:00	0.02	ND	ND	0.68	
2025.07.11	G1	08:00-09:00	0.04	ND	11	0.69	
2023.07.11	GI	14:00-15:00	0.03	ND	12	0.72	
		20:00-21:00	0.04	ND	ND	0.75	

## 表 3-6 TVOC 补充监测结果一览表

采样日期	采样点位	采样时间	TVOC	标准(µg/m³)
2025.07.09			6.1	
2525.07.10	G1	08: 00-16: 00	5.4	600
2025.07.11			1	

# 表 3-7 特征因子补充监测结果核算一览表

监	坐	标					最大	超	达				
测点位	X	Y	污染 物	平均 时间	评价标准 (mg/m³)	监测值 (mg/m³)	值占 标 率%	标倍数	标 情 况				
			NOx	1h	0.25	0.027~0.046	18.4	0	达 标				
							NOX	24h	0.1	0.038~0.042	16.8	0	达 标
			氟化	1h	0.02	ND	1.25	0	达 标				
			物	24h	0.007	0.00012~0.00016	2.29	0	达 标				
			HCl	1h	0.05	ND	20	0	达 标				
西						нсі	24h	0.015	ND	13.33	0	达 标	
城 村	0	653	硫酸	1h	0.3	ND	0.83	0	达 标				
			雾	24h	0.1	ND	2.5	0	达 标				
			硫化 氢	1h	0.01	ND	5	0	达 标				
			非甲 烷总 烃	1h	2	0.57~0.75	37.5	0	达标				
			氨	1h	0.2	0.02~0.05	25	0	达 标				
			TVOC	8h	0.6	0.001~0.0061	1.02	0	达 标				

	臭气 浓度	一次 浓度	<20	ND~12	60	0	达 标	
	104/	rv/X					1/1.	

备注: 1、选取项目中心为坐标原点,原点经纬度为 E115°30'16.1792", N22°56'32.6604"; 2. "ND"表示低于检出限,最大值占标率按检出限一半计。

由上表可知,NO<sub>X</sub>、氟化物的监测结果均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准浓度限值的要求。氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、TVOC的监测结果均未超过《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D 中限值要求。非甲烷总烃符合国家环境保护局科技标准司出版的《大气污染物综合排放标准详解》; 臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新改扩建项目厂界二级标准。说明项目所在地空气环境质量良好。

#### 2、地表水环境质量现状

本项目生活污水经三级化粪池处理后进入市政污水管网;生产废水经厂内自建废水处理站处理后排入市政污水管网,近期排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施处理,远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂处理。根据《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》(粤环审〔2019〕461 号)星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施和远期待建成的星都经济开发区污水处理厂纳污水体为白沙河,白沙河属于东溪支流,白沙河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的 IV 类标准,因此本项目纳污水体为白沙河。

为了解白沙河的环境质量现状,本次评价在污水处理设施排放口下游 500m 处布设了一个监测断面,并委托广东增源检测技术有限公司于 2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 11 日对其进行监测,监测项目为水温、pH 值、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共计 24 项,详情如下所示。

表 3-8 地表水环境质量现状监测断面布设情况一览表

编号	水体	标准	监测断面名称	备注
W1	白沙河	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)IV 类标准	开发区污水排放口白 沙河下游 500m 处	白沙河属 于东溪支 流



图 3-2 地表水环境质量现状监测点位图

X
域
环境
质
量 现
状

表 3-9 地表水环境质量现状监测与评价结果统计表																										
监测断面	时间	项目	水温	pH 值	溶解氧	SS	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	高锰 酸盐 指数	氨氮	石油类	总磷	LAS	挥发 酚	六价 铬	硫化 物	氟化物	氰化物	巻大 肠菌 群	锌	铜	镉	铅	总汞	砷	硒
W1	20250709	监测结 果	33.2	6.8	5.3	10	25	5.2	7.4	0.52	0.04	0.05	ND	ND	ND	ND	0.26	ND	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
		超标倍 数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		标准指 数		0.2	0.57	0.17	0.83	0.87	0.74	0.35	0.08	0.17	0.08	0.015	0.04	0.01	0.017	0.01	0.001	0.0025	0.02	0.01	0.01	0.02	0.008	0.01
	20250710	监测结 果	33.6	6.8	5.2	10	26	5.2	7.1	0.504	0.04	0.06	ND	ND	ND	ND	0.26	ND	40	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
		超标倍 数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		标准指 数		0.2	0.58	0.17	0.87	0.87	0.71	0.34	0.08	0.20	0.08	0.015	0.04	0.01	0.017	0.01	0.002	0.0025	0.02	0.01	0.01	0.02	0.008	0.01
	20250711	监测结 果	32.1	6.8	5.4	10	26	5.2	7.6	0.526	0.03	0.05	ND	ND	ND	ND	0.26	ND	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
		超标倍 数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		标准指 数	/	0.2	0.56	0.17	0.87	0.87	0.76	0.35	0.06	0.17	0.08	0.015	0.04	0.01	0.017	0.01	0.001	0.0025	0.02	0.01	0.01	0.02	0.008	0.01

注:①监测结果除 pH、粪大肠菌群外,其余单位为 mg/L,pH 单位为无量纲,粪大肠菌群单位为 CFU/L; ② "ND"表示低于检出限,标准指数按检出限一半计算。

由上表可知,本次设立的监测断面中 SS 能达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中表 1 中加工、烹调及去皮蔬菜标准,其余监测因子均能达标《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。由此可见,白沙河的水环境质量良好。

# 区环质现状

#### 3、声环境质量现状

#### (1) 声环境功能区划

根据《汕尾市声环境功能区划方案》(汕环〔2021〕109 号),项目所在地声环境功能区划分为2类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

#### (2) 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》: "厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目,应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况"。本项目周边最近敏感点为西北面约 575m 处的西城村,敏感点与本项目距离大于 50m,故无需对周边敏感点进行声环境质量现状监测。

#### 4、生态环境现状

本项目区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感生态区、也没有风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。本项目周边 200m 范围内无生态环境敏感点。

#### 5、地下水、土壤环境质量现状

本项目运营期间的主要污染源是生产车间和废水处理站,主要污染物是酸雾废气、有机废气、恶臭废气和生产废水。

根据污染物的性质,酸雾废气、有机废气和恶臭废气可通过大气沉降污染土壤和地下水;生产废水通过垂直入渗和地表漫流污染土壤和地下水。

本项目厂区地面全部硬化,车间、废水处理站、事故应急池、排污管道等均做好防渗、防腐措施,所有废气、废水均得到有效收集处理并达标排放,同时编制突发环境事件应急预案,杜绝对地下水和土壤造成污染影响。本项目无地下水、土壤的污染途径。项目厂界外 500m 范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源及环境保护目标。

综上所述, 本项目不开展地下水和土壤现状调查。

#### 6、电磁辐射环境质量现状

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目,不需根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。

#### 1、大气环境保护目标

本项目厂界外 500m 范围内无大气环境保护目标,距离最近的敏感点为西北面约 575m 处的西城村。

#### 2、声环境保护目标

环境 保护 目标 经调查项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。

#### 3、地下水环境保护目标

经调查,本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

## 4、生态环境保护目标

本项目属于新建项目,项目占地范围内无生态环境敏感点。

## 施工期:

1、施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表 1 建筑施工场界环境噪声排放限值。

表 3-10 建筑施工场界噪声限值单位: dB(A)

昼间	夜间
70	55

2、施工扬尘、施工机械和运输车辆燃料废气均执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值,具体标准限值见下表。

表 3-11 施工期大气污染物排放限值

污物 放制 推

序号	污染物名称	监控点	无组织排放监控浓度限值(mg/m³)
1	颗粒物		1.0
2	$NO_X$	周界外浓度最高点	0.12
3	СО		8

#### 营运期:

#### 1、水污染物排放标准

#### (1) 生活污水

本项目生活污水经三级化粪池处理后近期排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施,远期排入星都开发区污水处理厂。生活污水近期执行星都经济开发区生活污水一体化处理设施进水水质。生活污水远期执行星都开发区污水处理厂进水水质标准。

### (2) 生产废水

本项目自建的废水处理站的处理总工艺为"高含铍收集池-pH调节池-一级中和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH调节池-重捕剂混凝沉淀-砂滤(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)"。项目生产废水含有第一类污染物汞、铍、镉、铅、镍,车间处理设施排水口(本项目处理含重金属废水的废水预处理系统为生产车间预处理设施,其出水口为车间处理设施排放口)第一类污染物总汞、总铍、总镉、总铅、总镍执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1中第一类污染物最高排放浓度限值要求(总汞 0.05mg/L、总铍 0.005mg/L、总镉 0.1mg/L、总铅 1.0mg/L、总镍 1.0mg/L)。

本项目生产废水经自建的废水处理站处理后,近期达到星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值后排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理。远期待星都开发区污水处理厂建成运营后,达到星都开发区污水处理厂进水水质标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准的较严值后进入星都经济开发区污水处理厂进行处理。

本项目经超滤、反渗透产生的中水回用水质参照《城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T19923-2024)》表 1 中工艺用水标准,中水回用于生产工序中的泡酸、一次清洗用水、泡碱用水和二次清洗用水,这些工序用水对中水回用水质无特别要求。

本项目生活污水和废水排放标准详见下表。

# 表 3-12 本项目生活废水排放标准

		7177—11724	/ II / V V I V · I				
污染物	$COD_{Cr}$	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	pН
星都开发区污水一体化处理设施进水水质	500	200	260	40	65	6	6~9
星都开发区污水处理厂进水水质	400	200	220	27	/	4	/
本项目厂界出水标准(近期)	500	200	260	40	65	6	6.5~9.5
本项目厂界出水标准 (远期)	400	200	220	27	/	4	6~9

# 表 3-13 本项目生产废水排放标准

污染物	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	pН	总汞	总铍	总铁	总 <b>猛</b>	氟化物	硫化物	总镉	总 铅	总镍
星都开发区污水一体 化处理设施进水水质	500	200	260	40	65	6	6~9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
星都开发区污水处理 厂进水水质	400	200	220	27	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
《污水排入城镇下水 道水质标准》 (GB/T31962-2015) B 级标准	500	350	400	45	70	8	6.5~9.5	0.005	0.005	10	5	20	1	0.05	0.5	1.0
DB44/26-2001 第二时 段三级标准	500	300	400	/	/	/	6~9	/	/	/	5	20	1	/	/	/
DB44/26-2001 表 1 第 一类污染物最高允许 排放浓度	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.005	/	/	/	/	0.1	1.0	1.0
本项目厂界出水标准 (近期)	500	200	260	40	65	6	6.5~9.5	0.005	0.005	10	5	20	1	0.05	0.5	1
本项目厂界出水标准 (远期)	400	200	220	27	70	4	6~9	0.005	0.005	10	5	20	1	0.05	0.5	1

表 3-14 2	本项目中水回用水质	质标准
----------	-----------	-----

污染物	$COD_{Cr}$	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	pН	总汞	总铍	总铁	总锰	氟化物	硫化物	总镉	总铅	总 镍
回用水质标准:《城市 污水再生利用 工业用 水水质》(GB/T 19923-2024)	50	10	/	5	15	0.5	6~9	/	/	0.3	0.1	/	/	/	/	/

## 2、大气污染物排放标准

## (1) 泡酸废气

本项目泡酸废气排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)标准限值。其中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化氢有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化氢无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2无组织排放监控浓度限值。

#### (2) 有机废气

本项目注胶废气污染物非甲烷总烃、TVOC 有组织排放标准执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值。厂区内 VOCs 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

## (3) 废水处理站废气

本项目氨、硫化氢和臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 2 标准限值; 氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 1 新改扩建二级标准限值。

# 表 3-15 本项目大气污染物排放标准一览表

废气   <sub>运池</sub>		最高允许排放浓	最高允许	排放速率(kg/h)	无组织排	放监控限值	
源	污染物	度(mg/m³)	排气筒高 度(m)	排放速率(kg/h)	监测点	浓度 (mg/m³)	执行标准

	硝酸雾(以 氮氧化物 计)	120		3.6	周界外浓 度最高点	0.12	
泡酸	硫酸雾	35	30	7	周界外浓 度最高点	1.2	广东省大气污染物排放限值
废气	氯化氢	100		1.2	周界外浓 度最高点	0.2	(DB44/27—2001)
	氟化物	9		0.48	周界外浓 度最高点	0.02	
	北田岭当城	90			监测点处 1小时平 均浓度值	6	
注胶 废气	非甲烷总烃 80	80	30	1	监测点处 任意一次 浓度值	20	固定污染源挥发性有机物综合排放标准(DB44/2367-2022)
	TVOC	100		/	/	/	
废水	硫化氢	/		0.33	厂界标准 值	0.06	
处理 站废	氨气	/	15	4.9	厂界标准 值	1.5	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)
气	臭气浓度 (无量纲)	/		2000	厂界标准 值	20	

注: 1、根据广东省《大气污染物排放限值》(DB4427-2001),高度未高出周围 200m 半径范围内的建筑 5m 以上的排气筒,应按其高度对应的排放速率限值的 50%执行,本项目需执行广东省大气污染物排放限值(DB44/27—2001)的排气筒高度均高出周围 200m 半径范围内的建筑 5m 以上,因此无需按照排放速率限值的 50%执行。

<sup>2、</sup>在表征 VOCs 总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可以采用总挥发性有机物(以 TVOC 表示)、非甲烷总烃(以 NMHC 表示)作为污染物控制项目。因目前国家尚未发布 TVOC 的监测方法标准,所以本项目挥发性有机废气(以 VOCs 计)的排放参照执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中的非甲烷总烃的排放控制要求,待国家污染物监测方法标准发布后再执行 TVOC 排放控制要求。

#### 三、噪声排放标准

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 第 2 类标准限值,具体见下表。

表 3-16 工业企业厂界环境噪声排放限值(摘录)单位: dB(A)

声环境功能区类别	昼间	夜间
2 类	60	50

#### 四、固体废物排放标准

项目固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)的相关规定进行处理。

## 1、水污染物排放总量控制指标

本项目生产废水排放量(进入市政管网水量)17813m³/a(59.38m³/d),生活废水排放量 5850m³/a(19.5m³/d),合计废水排放总量为 23663m³/a(78.88m³/d),本项目生产废水经厂内废水处理设施处理达标后部分回用于项目生产。本项目生活污水经三级化粪池处理后进入市政污水管网;生产废水经厂内自建废水处理站处理后排入市政污水管网,近期排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施处理,远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂处理。本项目总量控制指标由污水处理厂统一分配,因此本项目不单独申请总量控制指标。

总量 控制 指标 根据生态环境部《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号〕、《广东省"十四五"重金属污染防治工作方案》(粤环〔2022〕11号)及广东省生态环境厅关于重金属总量控制相关内容的答复〔2024-07-29〕,目前仅对涉及五种重点重金属(铅、汞、镉、铬和砷)的六大重点行业企业实行总量控制替代原则,非重点行业企业不纳入重金属总量管控范围。六大重点行业为:重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选),重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼),铅蓄电池制造业,电镀行业,化学原料及化学制品制造业(电石法(聚)氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业),皮革鞣制加工业。

本项目属于珠宝首饰及有关物品制造,不属于上述六大重点行业,不纳入重金属总量管控范围,因此不设置重金属总量控制指标。

本项目车间处理设施(废水预处理系统)废水总量控制指标为总汞 0.00011t/a、总铍 0.00013t/a、总镉 0.00054t/a、总铅 0.00269t/a、总镍 0.00067t/a。

## 2、大气污染物排放总量控制指标

根据《广东省生态环境保护"十四五"规划》,大气总量控制指标主要为 NOx 和 VOCs,本项目产生的大气污染物主要为硝酸雾(以氮氧化物计)、硫酸雾、氯化氢、氟化氢(以氟化物计)和有机废气(以 VOCs 计),因此本项目需申请总量指标为氮氧化物和 VOCs,详见下表。

表 3-11 本项目大气污染物排放总量控制指标一览表

100 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
污染物	有组织总量(t/a)	无组织总量(t/a)	共需申请总量(t/a)						
硝酸雾(以 NO <sub>X</sub> 计)	0.505	0.198	0.703						
挥发性有机废气 (以 VOCs 计)	0.013	0.003	0.016						

# 3、固体废弃物排放总量控制指标

本项目固体废物不自行处理排放,所以不设置固体废物总量控制指标。

# 四、主要环境影响和保护措施

#### 1、施工期大气环境影响分析

施工期大气污染源主要是施工扬尘及车辆运输过程产生的烟尘和尾气。

#### (1) 施工扬尘

施工扬尘污染主要造成大气中 TSP 值增高,施工期扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关,是一个较复杂、难定量的问题。施工扬尘最大产生时间一般出现在土方阶段,由于该阶段裸露浮土较多,产尘量较大,因此工地应采取封闭式施工,最大限度控制受施工扬尘影响的范围。

经现场调查,项目施工场地距离最近的敏感点为 575m 的西城村,施工场地保证每天 5 次以上洒水及减少露天堆放时,可将 TSP 污染程度大大减少,对敏感点的环境影响不大。为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度,项目在施工中拟采取以下措施:

- ①施工场地周边搭建高度不低于 2.5m 的彩钢板围挡,缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围;
  - (2)地面建筑施工设置防尘纱网,搭建原辅料堆棚用于储存原辅料,避免露天堆放;
  - ③采用商品混凝土,不得在施工现场制作混凝土以减少施工扬尘污染环境;
- ④施工场地运输道路进行硬化,并每天定期对施工现场、扬尘区及道路洒水,防止浮尘 产生:
- ⑤运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的原料的车辆应用封闭车辆,防止遗洒、飞扬, 卸运时应采取有效措施以减少扬尘;运输车辆进入施工场地低速或限速行驶,以减少扬尘量; 施工场地进出口建设沉淀池,以清洗运输车辆的车轮,严禁车轮带泥上路;
  - 总之,采取各种措施将施工扬尘对周边环境敏感点的影响降至最低程度。

# (2) 烟尘和尾气

在施工期间,使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NO<sub>X</sub>、CO、THC 等污染物。施工机械废气为无组织间断排放,其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于点源无组织排放,具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点,故一般情况下,施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后,对评价区域的环境空气质量影响不大。

本评价对防治施工废气污染提出以下建议措施:

①加强车辆的维修和保养,严禁使用尾气排放超标的车辆。

(2)燃油机车和施工机械尽可能使用柴油,若使用汽油,必须使用无铅汽油。

施工期对大气的影响是暂时的。经过上述一系列措施后,可以将大气污染物对环境的影响降到最低。

#### 2、施工期水环境影响分析

项目施工期污水包括施工废水以及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水包括地基、 道路开挖和铺设、厂房建设过程中产生的泥浆水等。项目设置施工营地,施工人员日常生活 用水需求由市政管道给水,生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网进入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理,不得乱排。

施工过程产生的废水收集后处理。收集方式是在施工现场主要排水部位,如混凝土输送泵等处,设临时沉淀池,将废水收集后进行沉淀处理;车辆冲洗过程中会产生的废水,排入沉淀池处理。以上废水经处理后回用于施工现场降尘洒水,回用水参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中表 1 城市杂用水水质基本控制项目及限值。施工废水不外排,对周边地表水环境的影响不大。

## 3、施工期噪声环境影响分析

施工噪声影响阶段主要包括基础工程土方挖掘、打桩、装修以及物料运输的交通噪声, 建议建设单位采取以下措施以减轻其噪声的影响。

- ①降低设备声级。施工单位应尽量选用低噪声设备和工艺,加强检查、维护和保养机械设备,保持润滑,紧固各部件,减少运行震动噪声。整体设备安放稳固,并与地面保持良好接触,有条件的使用减振机座,降低噪声。闲置不用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛;
- ②降低人为噪声影响。基础和结构阶段施工应按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声,并对工人进行环保方面的教育。少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸过程中,禁止野蛮作业,减少作业噪声;
- ③合理布置施工现场。施工现场应合理布局,将施工中的固定噪声源相对集中摆放,施工机械放置在远离施工场界的位置,降低施工噪声对周边声环境的影响;

施工噪声影响是暂时的,施工结束后便消失。采取以上措施可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响,施工场界环境噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,对周围环境影响较小。

#### 4、施工期固体废物环境影响分析

施工过程中会产生一定量的建筑垃圾和施工人员生活垃圾,如不妥善处理,将对周围环境产生一定影响,如污染土壤和水体,生活垃圾会散发恶臭。因此,根据《中华人民共和国

固体废物污染环境防治法》和建设部 2005 年 139 号令《城市建筑垃圾管理规定》,必须对这些固废妥善收集、合理处置。为此,建议采纳如下污染防范措施:

- (1)加强建筑垃圾管理,尽量在施工过程充分地回收利用,不能利用时进行收集并在固定地点集中暂存,由施工方统一清运至建筑垃圾堆放场。
  - (2) 生活垃圾要进行专门收集,每日收集后由环卫部门收集处置。

经以上措施处理后,施工期产生的固体废弃物对周围环境影响较小。

#### 1、废水

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884—2018),没有行业污染物排放标准的,可结合国家、地方颁布的综合排放标准,或参照具有类似产排污特性的行业的排放标准,确定废水相关污染源。也可依据原辅料及燃料使用情况和生产工艺情况,分析确定污染源废水污染物。本项目无行业排放标准,结合广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)、原辅料使用情况、生产工艺及相关废水监测情况确定废水污染物。

## (1) 废水产生情况

本项目废水包括生产废水、初期雨水和员工生活污水。

本项目生产废水主要包括:宝石酸洗生产工艺产生的一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水;宝石注胶生产工艺无用水工序,无生产废水产生;金刚石研磨盘退镍加工产生的清洗废水;全厂废气处理设施运行过程中产生的喷淋废水。

#### 1) 宝石酸洗加工工艺

#### ①一次清洗废水

一次清洗废水主要来源于原料宝石酸洗后的清洗过程,主要为酸性废水。根据工程分析及水平衡分析可知,一次清洗废水产生量为 9080.4m³/a,其中高含铍重金属废水约占 25%(铍含量较高的海蓝宝石酸洗设置在酸洗大楼五层,产生的高含铍重金属废水集中收集后先单独预处理后,再与其他车间一般重金属废水(一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水)一起进入后续预处理工序),高含铍重金属一次清洗废水水量为 9080.4m³/a×25%=2270.1m³/a(7.567m³/d),其他车间一次清洗废水为 6810.3m³/a(22.7m³/d)。根据同类型宝石酸洗加工企业的废水检测结果,一次清洗废水主要污染物为 pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、SS、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍等,该废水经管道收集后进入项目废水处理站进行处理。

#### ②泡碱废水

泡碱废水主要来源于原料宝石泡碱后产生的泡碱废液,项目泡碱工序氢氧化钠浓度约为0.6%,产生废水为碱性废水。根据工程分析及水平衡分析可知,泡碱废水产生量为2713.9m³/a,

其中高含铍重金属废水约占 25%(铍含量较高的海蓝宝石酸洗设置在酸洗大楼五层,产生的高含铍重金属废水集中收集后先单独预处理后,再与其他车间一般重金属废水(一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水)一起进入后续预处理工序),高含铍重金属泡碱废水水量为 2713.9 $\mathrm{m}^3$ /a×25%=678.5 $\mathrm{m}^3$ /a(2.3 $\mathrm{m}^3$ /d),其他泡碱废水为 2035.5 $\mathrm{m}^3$ /a(6.785 $\mathrm{m}^3$ /d)。根据同类型宝石酸洗加工企业的废酸检测结果,主要污染物为 pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、SS、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍等,该废水经管 道收集后进入项目废水处理站进行处理。

#### ③二次清洗废水

二次清洗废水来源于原料宝石碱洗后的清洗过程,为碱性废水。根据工程分析及水平衡分析可知,二次清洗废水产生量为 15134m³/a,其中高含铍重金属废水约占 25%(铍含量较高的海蓝宝石酸洗设置在酸洗大楼五层,产生的高含铍重金属废水集中收集后先单独预处理后,再与其他车间一般重金属废水(一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水)一起进入后续预处理工序),高含铍重金属泡碱废水水量为 15134m³/a×25%=3783.5m³/a(12.61m³/d),其他二次清洗废水为 11350.5m³/a(37.8m³/d)。根据同类型宝石酸洗加工企业的废酸检测结果,主要污染物为 pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、SS、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍等,该废水经管道收集后进入项目废水处理站进行处理。

## 2) 金刚石研磨盘退镍加工工艺

#### ①清洗废水

清洗废水主要来源于使用后的金刚石研磨盘表面会沾染少量的灰尘,为保证产品的品质,需进行清洗去尘的清洗废水。根据工程分析及水平衡分析可知,金刚石研磨盘清洗废水产生量为6754.6m³/a(22.515m³/d)。该废水污染物较为简单,主要为COD<sub>Cr</sub>、SS等,该废水经管道收集后进入项目废水处理站进行处理。

### 3) 废水处理设施废水

项目设有 5 套喷淋处理设施(喷淋塔),喷淋用水循环使用,并定期进行更换。根据工程分析及水平衡分析可知,废水更换量为 1561.6m³/a(5.21m³/d)。更换的喷淋废水经管道进入废水处理站进行处理。喷淋废水主要污染物为 CODcr、SS 等。

#### 4) 初期雨水

根据本项目工程分析及水平衡分析可知,初期雨水产生量为 382.3m³/a(1.27m³/d),主要污染为 COD、SS 等。初期雨水废水经管道收集后进入项目污水处理站进行处理。

#### 5) 生活污水

本项目生活污水为项目员工的生活及办公产生的废水。根据本项目工程分析及水平衡分析可知,生活污水产生量约为 5850m³/a(19.5m³/d),主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经"三级化粪池"处理后通过市政管网后,近期排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施处理,远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂处理。

本项目生产废水产生情况详见下表。

表 4-1 本项目废水产生情况一览表

类别	工序	项目	废水性 质	<del>本場                                    </del>	污染物	污染物防 治措施				
			一次清洗废水	22.7						
	宝石酸洗生产废水	其他宝 石加工	泡碱废 水	6.785						
			二次清 洗废水	37.8	pH、CODcr、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、 总氮、总磷、硫化物、氟化 物、SS、总汞、总铍、总铁、					
		海蓝宝 石加工 (高含 铍重金	一次清 洗废水	7.567	总锰、总镉、总铅、总镍等	经管道收 集后进入				
废			泡碱废水	2.3		项目废水 处理站进 行处理				
		属废水)	二次清 洗废水	12.61						
		石研磨盘 清洗	清洗废水	22.515	CODcr、SS 等					
		全厂	废气处 理设施 废水	5.21	CODcr、SS 等					
	,	全厂	初期雨 水	1.27	CODcr、SS 等					
	小计			118.757	/	/				
	生活污水				CODcr、BOD₅、SS、氨氮	经三级化 粪池处理 达标后进 入市政污 水管网				
		合计		138.257	/	/				

#### (1) 本项目废水水质及排放情况

#### 1) 生活污水

本项目生活污水量为 5850t/a, 主要污染物为 COD、BOD、SS、氨氮、经三级化粪池处理后, 近期达到星都开发区生活污水一体化处理设施进水水质后, 排入星都开发区生活污水一体化处理设施进行处理。远期待星都经济开发区污水处理厂建成运营后, 达到星都经济开发区污水处理厂进行处理。

生活污水产生浓度参考《给水排水设计手册(第五册 城镇排水)》(中国建筑工业出版社)中的表 4-1 典型生活污水水质示例中浓度。

"三级化粪池"对生活污水的处理效率参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》(环境工程学报 2021)《化粪池在实际生活中的比选和应用》(污染与防治陈杰、姜红)《化粪池与人工湿地联用处理湖南农村地区生活污水研究》(湖南大学蒙语桦)等文献,三级化粪池对污染物的削减率分别为 COD<sub>Cr</sub>21%~65%、BOD<sub>5</sub>23%~72%、SS26%~70%、氨氮 10%~20%。本次评价取三级化粪池对 CODcr、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮的去除效率平均值分别为 40%、45%、45%、15%,本项目生活污水各污染物产排情况见表 4-2。

主ょっ	项目生活污水污染源强核算结果及相关参数一览	主
双 4-2	<b>坝日生活污水污染源烛核异结条及相大参数</b> 一页	いて

工序/		污			污染	物产生		治理	<b>型措施</b>		污	染物排放			
产生产线	装置	染源	污染物	核算 方法	产生废水量 /(t/a)	产生浓度/ (mg/L)	产生量 (t/a)	工艺	效率/%	核算方法	排放废 水量/ (t/a)	排放浓度/ (mg/L)	排放量/ (t/a)	排放时间(h)	
厂			CODcr			400	0.0023		40			240	0.0014		
日日	厕	生活	BOD <sub>5</sub>	类比	5050	220	0.0013	三级化	45	类比	5050	121	0.0007	7200	
常运	所	污 水	SS	法	5850	200	0.0012	45	法 5850				110	0.0007	7200
行		/14	NH <sub>3</sub> -N			30	0.0002		15			25.5	0.00017		

# 表 4-3 项目生活污水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

- <del></del>	HF XII	牙卡	<i>Σ</i> Σ 24π 44π			污染治理设	<b>と施</b>			4444			
	排污 节	废水 类别	污染物 种类	污染治理 设施编号			设计处理 水量(t/d)	是否为可行技 术	排放去向	排放 方式	排放规律	排放口编号	排放口类型
卫/	生间	生活污水	CODcr BOD <sub>5</sub> SS 氨氮	TW001	生活污水处 理设施	三级化粪池	25	是	近期排入星都经 济开发区一体化 处理设施,远期 排入星都开发区 污水处理厂	间接排放	间断排放, 排放期间流 量不稳定且 无规律,但 不属于冲击 型排放	DW001	√企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处 理设施排放口

#### 2) 生产废水

#### ①宝石酸洗加工工艺

本项目宝石酸洗加工过程中的一次清洗废水、碱洗废水、二次清洗废水、高含铍重金属废水污染物源强采用类比法确定,参考 2024 年 10 月和 2024 年 12 月对同类型宝石酸洗加工企业(生产工艺为原料宝石泡酸、水清洗、泡碱、水清洗,生产工艺与本项目宝石酸洗生产工艺基本一致)废水检测的检测结果,详情如下表 4-5 所示。

## ②金刚石研磨盘退镍加工工艺

本项目金刚石研磨盘加工过程的生产废水,主要来源于清洗去尘所产生的清洗废水,废水产生量约为 6754.6t/a,污染源较为简单,主要为 COD<sub>Cr</sub>、SS 等。参考企业生产经验,该清洗废水的产生浓度按 COD<sub>Cr</sub>: 50mg/L、SS: 30mg/L 计。

## ③喷淋废水

本项目碱洗塔(喷淋)废水、初期雨水参考同类型企业《海丰县金盛宝石首饰有限公司宝石泡酸和注胶工序加工项目(泡酸工序)竣工环境保护验收监测报告表》中综合废水浓度,采用类比法确定。

海丰县金盛宝石首饰有限公司宝石泡酸和注胶工序加工项目是聚集宝石加工中的泡酸和注胶工序的企业,项目总占地面积约 12625 平方米,总建筑面积 22130 平方米,宝石泡酸加工能力为 5000 吨/年,泡酸工序工艺流程为配酸→泡酸→泡碱→清洗,泡酸工序产生的废水种类为中和废水、清洗废水和喷淋废水,总废水量为 7200m³/a,金盛公司的项目从生产工艺流程、废水产生工艺方面均比较相似,因此本项目的碱洗塔废水污染物的浓度参照海丰县金盛宝石首饰有限公司宝石泡酸和注胶工序加工项目的综合废水处理前的浓度,详情请见下表。

表 4-4 海丰县金盛宝石首饰有限公司生产废水浓度 单位: mg/L

采样日期	采样位置	检测项目	检测结果
2021 07 10	<b>化立应业从理</b> 带页採口	悬浮物	10~12
2021.07.10	生产废水处理前采样口 	化学需氧量	63~68
2021 07 11	生产废水处理前采样口	悬浮物	17~21
2021.07.11		化学需氧量	58~65

由上可知,海丰县金盛宝石首饰有限公司宝石泡酸和注胶工序加工项目,综合生产废水处理前的化学需氧量浓度处于 58~68mg/L 之间,悬浮物浓度处于 10~21mg/L 之间,因此本次按不保守评价,项目喷淋废水的 COD 产生浓度为 68mg/L、SS 产生浓度为 21mg/L。

	检测时间		2024	年12月		2	2024年10月	<b></b>
		地表水环境	一次	清洗废水		碱水	F	高含铍重金属废水
编号	污染因子	质量标准IV 类标准	浓度	是否超过IV 类质量标准	浓度	是否超过IV 类质量标准	浓度	是否超过IV类质量标准
1	pН	6~9	0.7	是	12.7	是	3.69	是
2	$COD_{Cr}$	30	2080	是	112	是	22	否
3	BOD <sub>5</sub>	6	816	是	/	否	/	否
4	氨氮	1.5	13.1	是	0.289	否	0.294	否
5	总氮	1.5	31.6	是	4.58	是	0.43	否
6	硫化物	0.5	1.19	是	/	否	/	否
7	硫酸盐	250	0.018L	否	11	否	ND	否
8	总磷	0.3	3.32	是	0.26	否	0.18	否
9	氟化物	1.5	0.006L	否	184	是	128	是
10	SS	60	20	否	5	否	38	否
11	总汞	0.001	0.0201	是	0.00024	否	0.00016	否
12	总砷	0.1	0.0057	否	0.008	否	0.0068	否
13	总铍	0.002	0.00563	是	ND	否	0.438	是
14	总铜	1	0.06	否	0.021	否	ND	否
15	总锌	2	0.09	否	ND	否	ND	否
16	总铁	0.3	67	是	0.23	否	0.11	否
17	总铝	/	0.1L	/	11.4	否	18.1	否
18	总锰	0.1	0.62	是	ND	否	0.006	否
19	总镉	0.005	0.05L	是	ND	否	ND	否
20	总铬	0.05	0.03L	否	ND	否	ND	否
21	六价铬	0.05	0.004L	否	ND	否	ND	否
22	总铅	0.05	0.2L	是	ND	否	ND	否
23	总镍	0.02	0.05L	是	ND	否	ND	否
24	总银	0.5	0.03L	否	ND	否	ND	否
25	氯离子	/	0	否	ND	否	61	否


26 色度 / 5 否 10 否 10 否

注: 1.悬浮物为《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中表 1 中加工、烹调及去皮蔬菜标准; 2.总银无地表水环境质量标准,参考广东地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)中表 1 第一类污染物最高允许排放浓度限值 0.5mg/L。

根据上表,本项目宝石酸洗工艺的一次清洗废水、泡碱废水、高含铍重金属废水中硫酸盐、总砷、总铜、总锌、总铝、总铬、六价铬、总银、氯离子、色度污染物浓度都低于项目废水间接排入的白沙河所执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准限值,且本项目废水处理系统有一定的拦截作用,因此本项目不对其进一步分析;将浓度超过地表水环境质量标准IV类限值的 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、硫化物、氟化物、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍及悬浮物作为特征污染物进行进一步分析。

根据表 4-5, 高含铍重金属废水中总铍浓度明显高于其他废水,本项目对生产废水采用生产区域分类收集的方式,将废水含铍较高的海蓝宝石酸洗加工划到特定的生产区域进行生产(生产大楼五层),该区域废水单独管道收集后进行预先处理降低浓度后再与其他车间一般重金属废水(一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水)一起进入后续预处理工序;因一次清洗废水、泡碱废水、二次清洗废水都在同一设备产生(酸洗池),难以进行分类收集,因此统一收集后进入项目废水处理站预处理系统后续工序进行处理。本项目生产车间产生的一次清洗废水、泡碱废水、高含铍重金属废水都含有重金属,因此以废水处理站预处理系统为作为车间预处理设施,预处理系统出水需满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一类污染物最高允许排放浓度。在第一类污染物达标后,再与项目废气喷淋废水、初期雨水和金刚石研磨盘清洗废水混合后进入综合废水处理系统系统。综合废水经处理后,其中 50%的废水回用到生产,50%的废水达标排放。

本项目废水处理工艺总工艺为"高含铍收集池-pH调节池-一级中和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH调节池-重捕剂混凝沉淀-砂滤(备用)-附氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)",详见下图。



# 1) 废水预处理系统

# ①高含铍重金属废水预处理系统

pH 调节池: 根据原水 pH 值, 投加石灰调节 pH 到 9 左右;

- 一级中和混凝沉淀:主要是在碱性条件下,生成氢氧化铍沉淀物,再通过 PAC 和 PAM 进行混凝絮凝,以沉淀分离去除总铍;在去除重金属污染物的同时,石灰和氟化物生成氟化钙沉淀物,通过混凝絮凝沉淀分离去除。
  - 二级重捕混凝沉淀:主要是利用高效重捕剂进一步将废水中的铍去除,并通过 PAC 和 PAM 进行混凝沉淀实现泥水分离;

污泥处理: 含铍污泥主要是通过隔膜压滤机进行脱水干化后委外处理,滤液回流至高含铍收集池再次进行处理。

#### 废水处理效果分析

参考姜科、周康根等《铁氧体沉淀法处理工业含铍重金属废水研究》(有色金属,2018 年第 6 期),采用碱沉淀与铁氧体沉淀相结合的工艺对含铍废水(铍浓度为 2438 μ g/L 的工业废水)进行处理,铍去除效率达到 99.9%;参考刘兴《含铍废水处理的应用及研究》(新疆有色金属 2019 年 4 期),用石灰沉淀处理含铍废水,去除效率为 97.8%。保守期间,本项目第一级混凝沉淀设计去除效率 90%,第二级混凝沉淀设计去除效率 70%,两级混凝沉淀综合去除效率为 97%,预处理后铍浓度可由 0.438mg/L 降低到 0.0131mg/L。高含铍重金属废水预处理系统各处理单元污染物去除率详见下表。

表 4-6 本项目预处理系统去除效果一览表 1 , 单位 mg/L

处理 单元	污染因子	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	氨氮	总氮	总磷	硫化 物	氟化物	SS	总汞	总铍	总铁	总锰	总镉	总铅	总镍
调节池	进水浓度	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	128.0	38.0	0.00016	0.4380	0.11	0.006	ND	ND	ND
712	出水浓	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	128.0	38.0	0.00016	0.4380	0.11	0.006	ND	ND	ND

	度															
	去除率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	进水浓度	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	128.0	38.0	0.00016	0.4380	0.11	0.006	ND	ND	ND
一级 中和 混凝 沉淀	出水浓度去	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	76.8	30.4	0.00016	0.0438	0.11	0.006	ND	ND	ND
1/11/12	去除率(》	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	20%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%
	进水浓度	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	76.8	30.4	0.00016	0.0438	0.11	0.006	ND	ND	ND
二级 重捕 剂混 凝沉	出水浓度	22.0	/	0.294	0.43	0.18	/	76.8	30.4	0.00016	0.0131	0.11	0.006	ND	ND	ND
淀	去除率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%

综合去除	00/	0.0	00/	00/	00/	00/	400/	200/	00/	07.00/	00/	00/	00/	00/	00/	
率 (%)	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	40%	20%	0%	97.0%	0%	0%	0%	0%	0%	

## ②含重金属废水预处理系统

pH 调节池: 根据原水 pH 值, 投加石灰调节 pH 到 9 左右;

重捕剂混凝沉淀:主要是利用高效重捕剂将废水中的重金属进一步去除,并通过 PAC 和 PAM 进行混凝沉淀实现泥水分离,使预处理系统出水中第一类污染物达到车间或车间处理设施排放口浓度限值要求。

砂滤-除重树脂(备用):为了保证含重废水预处理系统出水稳定达标,本项目拟设置备用砂滤-除重树脂系统,在前端混凝沉淀出水的总汞、总铍、总镉、总铅、总镍等第一类污染物不达标时,出水再经过该砂滤-除重树脂系统,进一步去除水中重金属污染物,保证出水的总汞、总铍、总镉、总铅、总镍等第一类污染物满足最高允许排放浓度。

污泥处理: 污泥主要是通过隔膜压滤机进行脱水干化后委外处理,滤液回流至含重收集池再次进行处理。

#### 进水浓度

高含铍重金属废水经两级混凝沉淀预处理后进入含重收集池与其他车间一般重金属废水(一次、二次清洗废水、泡碱废水)混合后的生产废水浓度如下表所示。

表 4-7 本项目含重金属废水污染源强一览表(含重收集池) 单位: mg/L

	项目		废水	<del></del>	
	<b>坝</b> 日		含重生	产废水	
序号	污染因子	一次清洗废水(酸洗后清洗 废水)	泡碱废水、二次清洗废水 (碱洗后清洗废水)	高含铍重金属废水	综合后废水浓度
1	水量 (m³/d)	22.701	44.620	22.440	89.761
2	рН	0.7	12.7	3.69	7.41
3	$COD_{Cr}$	2080	112	22	587.15
4	BOD <sub>5</sub>	816	/	/	206.36
5	氨氮	13.1	0.289	0.294	3.53

总氮	31.6	4.58	0.43	10.37
硫化物	1.19	/	/	1.19
总磷	3.32	0.26	0.18	1.01
氟化物	0.003	184	76.8	110.63
SS	20	5	30.4	15.15
总汞	0.0201	0.00024	0.00016	0.0052
总铍	0.00563	ND	0.0131	0.0047
总铁	67	0.23	0.11	17.09
总锰	0.62	ND	0.006	0.16
总镉	0.025	ND	ND	0.025
总铅	0.1	ND	ND	0.1
总镍	0.025	ND	ND	0.025
	硫化物         总磷         氟化物         SS         总汞         总铍         总铁         总辐         总铅	硫化物     1.19       总磷     3.32       氟化物     0.003       SS     20       总汞     0.0201       总铍     0.00563       总铁     67       总锰     0.62       总锅     0.025       总铅     0.1	硫化物     1.19     /       总磷     3.32     0.26       氟化物     0.003     184       SS     20     5       总汞     0.0201     0.00024       总铍     0.00563     ND       总铁     67     0.23       总锰     0.62     ND       总镉     0.025     ND       总铅     0.1     ND	硫化物     1.19     /       总磷     3.32     0.26     0.18       氟化物     0.003     184     76.8       SS     20     5     30.4       总汞     0.0201     0.00024     0.00016       总铍     0.00563     ND     0.0131       总铁     67     0.23     0.11       总锰     0.62     ND     0.006       总镉     0.025     ND     ND       总铅     0.1     ND     ND

注: 1.一次清洗废水中特征污染物的氟化物、总镉、总铅、总镍未测出,浓度按检出限一半计; 2.含铍废水硫化物、总镉、总铅、总镍未检出,综合浓度按一次清洗废水测出值计。

### 废水处理效果分析

参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018)表 F.2,采用化学沉淀法处理含总铬、六价铬、总镍、总镉、总汞等重金属混合废水,污染物去除效率≥98%,本项目采用重捕剂混凝沉淀处理工艺处理含重金属废水。保守起见,本项目重捕剂混凝工艺对污染物设计去除效率分别取总汞 20%、总铍 0%、总铁 98%、总锰 0%、总镉 20%、总铅 0%、总镍 0%。参考《沉淀剂对液态烃碱渣中硫化物的去除特性》(朱立新,韩文丽等,化工环保,2023 年),采用化学沉淀法处理液态烃碱渣中硫化物,硫化物去除率为 99.27%;参考《化学沉淀法处理乙烯裂解废碱液中的硫化物》(张秀红,童健等,化学工程师,2004 年),采用化学沉淀方法处理乙烯裂解废碱液中的硫化物,硫化物去除率可达到 96.78%,保守起见,本项目混凝沉淀对硫化物去除效率取 90%。含重废水预处理系统各处理单元污染物去除效果详见下表。

					表 4-8	本项目	预处理系	统去除	效果一览	<b>范表 2</b> ,单	位 mg/L					
处理单元	污染 因子	COD <sub>C</sub>	BOD 5	氨氮	总氮	总磷	硫化 物	氟化 物	SS	总汞	总铍	总铁	总锰	总镉	总铅	总镍
	进水 浓度	587.2	206.4	3.53	10.4	1.0	1.19	110.6	15.2	0.0052	0.0047	17.09	0.160	0.0250	0.10	0.025
调节 池	出水 浓度	587.2	206.4	3.53	10.4	1.0	1.19	110.6	15.2	0.0052	0.0047	17.09	0.160	0.0250	0.10	0.025
	去除 率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
pH 调节	进水 浓度	587.2	206.4	3.53	10.4	1.0	1.19	110.6	15.2	0.0052	0.0047	17.09	0.160	0.0250	0.10	0.023
-重 捕剂	出水 浓度	440.4	185.7	3.35	9.9	1.0	0.12	77.4	15.2	0.0042	0.0047	0.34	0.160	0.0200	0.10	0.023
混凝 沉淀	去除 率(%)	25%	10%	5%	5%	0%	90%	30%	0%	20%	0%	98%	0%	20%	0%	0%
砂滤 -树	进水 浓度															
-M 脂 (备	出水 浓度															
用)	去除 率(%)															
车间	出水 浓度	440.4	185.7	3.35	9.9	1.0	0.12	77.5	15.1	0.0042	0.0047	0.3	0.160	0.02	0.1	0.02
处理 设施 排放	排放 标准 浓度	/	/	/	/	/	/	/	/	0.05	0.005	/	/	0.1	1	1
П	达标 情况	/	/	/	/	/	/	/	/	达标 (车间处	达标	/	/	达标	达标	达标

等第一类污染物能满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一类污染物最高允许排放浓度限值要求。

#### 2) 综合废水处理系统


含重金属废水经废水预处理系统处理达到车间处理设施排放标准(车间或车间处理设施排放口第一类重金属达到《水污染物排放限值》(DB4426-2001)表 1 标准限值)后,再与废气喷淋废水、初期雨水、金刚石研磨盘清洗废水一起进入综合废水处理系统进一步处理,主要生产工艺为"除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)",工艺说明如下:

除氟混凝沉淀: 预处理后含重金属废水与废气喷淋废水、初期雨水、金刚石研磨盘清洗废水混合进入除氟混凝沉淀池,主要是投加氯化钙, 生成氟化钙沉淀物, 再通过 PAC 和 PAM 进行混凝絮凝,以沉淀分离去除氟化物。

厌氧-缺氧-好氧-二沉池:综合废水加药除氟后,进入厌氧/缺氧/好氧生化处理,去除水中有机物、氨氮和总氮污染物。缺氧段指非充氧池,溶解氧浓度一般为  $0.2 \sim 0.5$ mg/L,主要功能是进行反硝化脱氮。异养菌将蛋白质等污染物进行氨化(有机链上的 N 或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH<sub>3</sub>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>);好氧段指充氧池,溶解氧浓度一般不小于 2mg/L,主要功能是降解有机物、硝化氨氮和过量摄磷。自养菌的硝化作用将 NH<sub>3</sub>-N(NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)氧化为 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>,通过回流控制返回至缺氧段。在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>还原为分子态氮(N<sub>2</sub>)完成 C、N、O 在生态中的循环,实现污水无害化处理。缺氧池出水自流进入接触氧化池,接触氧化池为好氧工艺。接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,以生物膜吸附废水中的有机物,在有氧的条件下,有机物由微生物氧化分解,废水得到净化。

砂碳滤-超滤-反渗透:生化处理出水进入中水回用系统,先经过砂碳滤和超滤去除水中杂质,再通过反渗透进一步去除水中盐分等,50% 产水回用到车间使用;50%浓水进行除重除氟处理,经处理达标后排放。砂碳滤去除水中的SS。超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。

反渗透系统:在膜的低压侧收集透过物,而在膜的高压侧则为被阻留的其他成分的浓溶液。反渗透亦称逆渗透(反渗透),是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。



反渗透装置在除盐系统中属关键设备,装置利用膜分离技术除去水中大部分离子、 $SiO_2$ 等,大幅降低 TDS。反渗透是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜,水中的盐类和胶体物质将在膜表面浓缩,剩余一部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走,在运行过程中自清洗。




图 4-3 反渗透工艺图 2

膜元件的水通量越大,回收率越高则其膜表面浓缩的程度越高,由于浓缩作用,膜表面处的物质浓度与主体水流中物质浓度不同,产生浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度高,增大膜的渗透压,引起盐透过率增大,为提高给水的压力而需要多消耗能量,此时应采用清洗的方法进行恢复。

反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,称之为半透膜,二是一定的压力。反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透

膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的。因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.5%。反渗透设备系统除盐率一般为95%~99%,对二氧化硅的脱除率可高达99.5%。

树脂吸附:中水回用系统产生的浓水,经过重金属树脂进行吸附处理,去除水中重金属污染物,以满足达标排放。树脂吸附是一种不含离子交换基团的高交联度体型高分子珠粒,其内部拥有许多分子水平的孔道,提供扩散通道和吸附场所。与以往的吸附剂(活性炭、分子筛、氧化铝等) 相比,吸附树脂的性能非常突出,主要是吸附量大,容易洗脱,有一定的选择性,强度好,可以重复使用。

(除氟)混凝沉淀:主要是投加钙盐,生成氟化钙沉淀物,再通过 PAC 和 PAM 进行混凝絮凝,以沉淀分离去除氟化物;污泥处理:污泥主要是通过隔膜压滤机进行脱水干化后委外处理,滤液回流至综合收集池再次进行处理。

#### 进水浓度

经预处理后含重废水与喷淋废水、初期雨水、金刚石研磨盘清洗废水一起进入综合废水处理系统,其进水浓度详见下表

表 4-9 废水处理站综合废水源强情况一览表,单位: mg/L

	项目			生产	产废水	
序号	污染因子	重金属废水 (预处理后)	(废气)喷淋废 水	初期雨水	金刚石研磨盘清洗废水	混合后废水浓度
1	水量 (m³/d)	89.762	5.21	1.2	22.52	118.757
2	рН	6~9				6~9
3	$\mathrm{COD}_{\mathrm{Cr}}$	440.4	68	68	50	346.04
4	$BOD_5$	185.7				140.38
5	氨氮	3.4				2.53
6	总氮	9.9				7.45
7	硫化物	0.12				0.12
9	总磷	1.0				0.76

10	氟化物	77.5				58.53
11	SS	15.1	21	21	30	18.28
12	总汞	0.0042				0.0031
14	总铍	0.0047				0.0035
17	总铁	0.3				0.258
19	总锰	0.16				0.121
20	总镉	0.02				0.020
23	总铅	0.1				0.100
24	总镍	0.025				0.025

#### 废水处理效果分析

除氟混凝沉淀:参考《混凝/化学沉淀法去除湿法磷酸工艺废水中氟的研究》(徐明海贵州大学),采用化学沉淀法进行去除废水中的氟,氟的去除率达93.3%,本项目第三级(除氟)混凝沉淀对氟化物去除效率取80%,树脂吸附后的除氟混凝沉淀对氟化物去除效率取80%。

厌氧-缺氧-好氧-砂碳滤:参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018)表 F.2,采用厌氧-缺氧-好氧( $A^2/O$ )生物处理集水处理综合废水,COD 去除效率为 80%~90%,氨氮去除效率为 80%~90%,本项目厌氧-缺氧-好氧-砂碳滤处理工艺对  $COD_{Cr}$ 、氨氮的去除效率分别取 90%、80%,BOD5 参照  $COD_{Cr}$ 取 90%,总氮参照氨氮取 70%。

树脂吸附:参考《改性树脂基除铍吸附材料的制备及含铍废水深度处理技术研究\_孙超》(中国矿业,2024年10月第33卷),采用改性树脂处理含铍废水,铍的去除率可达到98%,保守起见本项目取90%,总汞、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍的去除效率参考总铍都取90%。

项目超滤-反渗透设计中水回用率 50%,产生的浓水污染物浓度按超滤-反渗透进水浓度的 5 倍计(浓缩倍数为 100%÷50%=2 倍)。本项目综合废水处理系统废水处理效果详见下表。

				37	表 4-10 ス	本项目综	合废水炉	<b>止理系统</b>	去除效果	!一览表,	单位 m	g/L				
处理单元	污染因 子	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	氨氮	总氮	总磷	硫化物	氟化 物	ss	总汞	总铍	总铁	总锰	总镉	总铅	总4
除氟	进水浓 度	346.04	140.38	2.53	7.45	0.76	0.12	58.5	18.28	0.0031	0.0036	0.26	0.121	0.0200	0.10	0.0
混 凝	出水浓 度	346.04	140.38	2.53	7.45	0.38	0.12	11.7	18.28	0.0031	0.0036	0.26	0.121	0.0200	0.10	0.0
沉淀池	去除率 (%)	0%	0%	0%	0%	50%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
厌	进水浓 度	346.04	140.38	2.53	7.45	0.4	0.12	11.7	18.28	0.0031	0.0036	0.26	0.121	0.0200	0.10	0.0
氧 - 缺	出水浓 度	34.6	14.0	0.5	2.2	0.4	0.12	11.7	18.28	0.0031	0.0036	0.26	0.121	0.0200	0.10	0.0
氧 · 好氧 · 二沉池 · 砂碳滤	去除率 (%)	90%	90%	80%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
超滤	进水浓 度	34.6	14.0	0.5	2.2	0.4	0.12	11.7	18.28	0.0031	0.0036	0.26	0.121	0.0200	0.10	0.0
- 反	出水浓 度 (浓 水)	69.2	28.1	1.0	4.5	0.8	0.24	23.3	36.6	0.0062	0.0072	0.51	0.242	0.0400	0.20	0.0
渗 透	浓缩倍 数	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.0

树	进水浓 度	69.2	28.1	1.0	4.5	0.8	0.24	23.3	36.6	0.0062	0.0072	0.51	0.242	0.0400	0.20	0.050
脂吸	出水浓 度	69.2	28.1	1.0	4.5	0.8	0.24	23.3	29.3	0.0006	0.0007	0.05	0.024	0.0040	0.020	0.005
附	去除率 (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
除氟	进水浓 度	69.2	28.1	1.0	4.5	0.8	0.24	23.3	29.3	0.0006	0.0007	0.05	0.024	0.0040	0.020	0.005
混凝	出水浓 度	69.2	28.1	1.0	4.5	0.4	0.24	4.7	29.3	0.0006	0.0007	0.05	0.024	0.0040	0.020	0.005
沉淀	去除率 (%)	0%	0%	0%	0%	50%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	出水浓 度	69.2	28.1	1.0	4.5	0.4	0.24	4.7	29.2	0.0006	0.0007	0.05	0.024	0.0040	0.020	0.005
总排口	排放标 准浓度 ( 近 期)	500	200	40	65	6	1	20	260	0.005	0.005	10	5	0.05	0.5	1
出水	排放标 准浓度 (远 期)	260	200	24	70	6	1	20	220	0.005	0.005	10	5	0.05	0.5	1
1	达标情	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

备注:超滤、反渗透浓对反渗透浓水中污染物浓缩倍数为100%/50%=2.0。

综上可知,本项目生产废水经"高含铍收集池-pH调节池-一级中和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH调节池-重捕剂混凝沉淀-砂滤(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)"工艺处理后,污水处理站预处理系统出水口(车间处理设施排放口)第一类污染物满足广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)表1中第一类污染物最高排放浓度限值要求,总排放口各污染物可满足排放标准要求。

根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021),设计综合生活污水量和设计工业废水量均以平均日流量计。根据项目水平衡分析,本项目废水进入废水处理站平均废水量为119.28t/d,因此本项目废水处理设计处理能力设为130t/d。

本项目生产废水全部经收集后(管道材质为塑料管道)进入废水处理站(处理能力 130m³/d)进行处理,废水处理站超滤、反渗透产生产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后排入市政污水管网,近期进入星都经济开发区生活污水一体化处理设施处理后排放,远期进入星都经济开发区污水处理厂处理后排放(间接排放)。项目生产废水产排情况详见下表。

表 4-11 本项目综合生产废水 (重金属预处理后)产排情况一览表

<b>本汽米</b> 刑	污热田乙	产生	情况	从班丁士	排放情况		
产污类型	污染因子	产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	
	水量 (m³/d)	118.757	35778		59.38	17813.4	
	pН	6~9	/		6~9	/	
	CODcr	346.04	12.328		69.2	1.233	
	$BOD_5$	140.38	5.001		28.1	0.5	
	氨氮	2.53	0.090	高含铍收集池-pH 调节池-一级中	1.0	0.018	
	总氮	7.45	0.265	和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀 -含重收集池-pH 调节池-重捕剂混 凝沉淀-砂滤(备用)-树脂(备用) -除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧- 二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超	4.5	0.079	
	硫化物	0.12	0.004		0.24	0.004	
综合生产	总磷	0.76	0.027		0.4	0.007	
废水	氟化物	58.53	2.085		4.7	0.083	
<i> 及</i> 八	SS	18.28	0.651		29.2	0.521	
	总汞	0.0031	0.00011	滤、反渗透产水回用,超滤、反渗	0.0006	0.00001	
	总铍	0.0036	0.00013	透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀	0.0007	0.00001	
	总铁	0.258	0.009	处理后外排)	0.05	0.00092	
	总锰	0.121	0.004		0.024	0.00043	
	总镉	0.020	0.0007		0.0040	0.00007	
	总铅	0.10	0.0036		0.02	0.00036	
	总镍	0.025	0.0009		0.005	0.00009	

# 注:本项目中水回用率 50%。

根据上表可知,本项目生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度可满足星都经济开发区一体化处理设施、星都经济开发区污水处理厂的进水标准要求。

# 表 4-12 项目生产废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

产排	is and the			污染治理证	<del></del> 及施			4F-74-	排放规律	排放口编号	
污环   炭   类	水 污染物别 种类		污染治理 设施名称		设计处理 水量(t/h)		排放去向	排放 方式			排放口类型
生产度水废		TW002	生产废水处理设施	高集调级凝级混含池节剂淀(树用混厌-沉滤反滤产超透水吸含池节中沉重凝重 p池混一备脂)凝氧好池滤渗、水滤产经附铍 -p池和淀捕沉收H重凝砂用(除沉缺-砂滤(渗回反生树混收H一混二剂淀集调捕沉滤)备氟淀氧二碳-超透用渗浓脂凝	130	是	近期排入星都 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上 外上	间排放	间排流定期排放,间稳周律	DW002	√企业排口 □雨水排水 □清净放水排或排 □温排间施 □型设施 □

			沉淀处理 后外排)				

#### (2) 项目废水污染防治措施及可行性分析

## 1) 生产废水处理措施及可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范一水处理行业技术规范》(HJ978-2018)中"表 4 污水处理可行技术参照表",工业废水可行技术为"预处理: 沉淀、调节、气浮、水解酸化; 生化处理: 好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器; 深度处理: 反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换"。本项目生产废水经收集后全部进入项目废水处理站进行处理,处理工艺为"高含铍收集池-pH调节池-一级中和混凝沉淀-二级重捕剂混凝沉淀-含重收集池-pH调节池-重捕剂混凝沉淀-砂滤(备用)-树脂(备用)-除氟混凝沉淀-厌氧-缺氧-好氧-二沉池-砂碳滤-超滤-反渗透(超滤、反渗透产水回用,超滤、反渗透产生浓水经树脂吸附-混凝沉淀处理后外排)"因此,本项目废水处理工艺为可行技术。

## 2) 生活废水处理措施及可行性分析

生活污水采用三级化粪池处理,具体三级化粪池处理原理如下:三级化粪池:新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

项目生活污水水质简单,污染物浓度较低,生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网,近期排入星都开发区生活污水一体化处理设施进行集中处理,远期排入星都开发区污水处理厂进行处理。因此,生活污水采用三级化粪池处理在技术上属于可行技术。

# 3) 中水回用可行性分析

本项目中水回用水质参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质(GBT+19923-2024)》表 1 中工艺用水标准,中水回用于宝石加工工艺的泡酸、一次清洗用水、泡碱用水、二次清洗用水和金刚石研磨盘生产的清洗用水,这些工序对水质无特别要求,废水处理砂碳滤出水经超滤和反渗透处理。参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018)表 F.2,膜分离法对重金属的去除率为 98%,本项目采用"超滤+反渗透"工艺,对重金属污染物去除效率取 98%;参考《超滤反渗透处理城市二级生活污水处理厂出水中试研究》(杨琦,尚海涛,席宏波等,膜科学与技术,2007)中,采用:超滤反渗透对处理后出水的 COD、TP、TN 处理效率分别为 90%、95%、95%,本次评价保守估计,超滤反渗透工艺对 COD、总氮、氨氮、总磷的去除效率为 90%,对 BOD5 的去除效率为 60%。本项目中水出水(清水)可满足《城市污水再生利用工业用水水质(GBT+19923-2024)》表 1 中工艺用水标准限值要求。

表 1_13	废水处理站中水回用单元污染物去除效果表
<b>次 4-13</b>	及小处理如中小凹用半儿们来彻云陈双禾衣

处理单元	污染因子	COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总铁 (mg/L)	总锰 (mg/L)
砂碳滤	出水浓度	34.6	14.0	0.5	2.2	0.4	0.26	0.121
	进水浓度	34.6	14.0	0.5	2.2	0.4	0.26	0.121
超滤、R	出水浓度	3.5	5.6	0.05	0.22	0.04	0.01	0.002
(清水)	去除率 (%)	90%	60%	90%	90%	90%	98%	98%
	出水浓度	3.5	5.6	0.05	0.22	0.04	0.01	0.002
中水回用 水	回用标准 浓度	50	10	5	15	1	0.3	0.1
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

# 4) 污水处理厂依托可行性分析

本项目位于星都经济开发区行政管辖范围内,属于星都经济开发区生活污水一体化处理设施(近期)和星都经济开发区污水处理厂(远期)的纳污范围。


## ①星都经济开发区生活污水一体化处理设施依托可行性分析

#### A.工艺可行性分析

根据《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》,星都经济开发区的生活污水和生产废水近期均排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理。星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施已建成处理能力为 1000m³/d。采用"机械细格栅+AAO 工艺+深度除磷工艺"。尾水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 较严值后排入白沙河,白沙河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。

本项目生活污水中的污染物较为简单,主要为 COD、BOD5、SS、氨氮等,从工艺的角度分析,本项目生活污水的排放依托星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施是可行的;本项目生产废水中的特征污染物主要为 pH、CODer、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、SS、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍等。经过厂内自建的废水处理站处理后能达到星都开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值,本项目经处理后的生产废水中的重金属污染物均能达到或优于纳污水体白沙河执行的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,且星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施的处理工艺有一定的拦截作用,因此本项目生产废水的排放依托星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施是可行的。

#### 图 4-1 一体化污水处理设备工艺流程图



## B.处理能力可行性分析

根据汕尾市生态环境局陆丰分局提供的 2024 年 1 月—2025 年 5 月的星都经济开发区一体化污水处理设施运营数据,星都经济开发区一体化污水处理设施日均处理水量约 676.04m³/d,尚有余量 323.96m³/d。本项目生活污水和生产废水排放量总计约 78.9m³/d,仅占星都经济开发区一体化污水处理设施剩余可处理能力的 24.4%,水量不会对都经济开发区一体化污水处理设施造成明显冲击影响。因此,从水量上分析,项目接入阳春产业转移工业园污水处理厂是可行的。

## C.水质可行性分析


参考《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》,星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质为 pH6~9、COD≤500 mg/L、BOD₅≤200 mg/L、总磷≤6 mg/L、SS≤260 mg/L、氨氮≤40mg/L、总氮≤65 mg/L。本项目的生活污经三级化粪池处理后达到星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质后排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理;生产废水经自建的废水处理站处理后达到星都开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值后进行星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进行处理。因此,本项目外排废水水质符合星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质要求,不会对其处理系统造成冲击。

## ②星都经济开发区污水处理厂

### A.工艺可行性分析

根据《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》,星都经济开发区污水处理厂服务于开发区 31.17km² 行政管辖范围。远期 生活污水和生产废水待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂进行处理;星都经济开发区采用"改良 A2/O" 工艺,尾水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 较严值后排入白沙河,白沙河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。

本项目生活污水中的污染物较为简单,主要为 COD、BOD5、SS、氨氮等,从工艺的角度分析,本项目生活污水的排放依托星都经济开发区污水处理厂是可行的;本项目生产废水中的特征污染物主要为 pH、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、SS、总汞、总铍、总铁、总锰、总镉、总铅、总镍等。经过厂内自建的废水处理站处理后能达到星都经济开发区污水处理厂进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值,本项目经处理后的生产废水中的重金属污染物均能达到或优于纳污水体白沙河执行的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,且星都经济开发区污水处理厂的处理工艺有一定的拦截作用,因此本项目生产废水的排放依托星都经济开发区污水处理厂是可行的。



### B.处理能力分析

根据《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》,星都经济开发区污水处理厂服务于开发区 31.17km² 行政管辖范围。远期 生活污水和生产废水待星都经济开发区污水处理厂建成运营后,排入星都经济开发区污水处理厂进行处理。污水处理厂总处理规模为 4 万 m³/d,分三期建设,一期工程为 0.5 万 m³/d,二期工程为 1.5 万 m³/d,三期工程为 2 万 m³/d。本项目生活污水和生产废水总计约 78.9m³/d,仅占一期工程的处理水量的 1.6%,因此从处理能力来看是可行的。

### C.水质可行性分析

参考《广东汕尾星都经济开发区总体规划环境影响报告书》,远期生活污水和生产废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入开发区市政污水管网。开发区污水处理厂进水水质为 COD≤400mg/L、BOD≤200mg/L、SS≤220mg/L、TP≤4 mg/L、氨氮≤27mg/L。本项目远期的生活污水经三级化粪池处理后达到开发区污水处理厂进水水质后排入开发区污水处理厂进行处理;生产废水经自建的废水处理站处理后达到开发区污水处理厂进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值后进行开发区污水处理厂进行处理。因此,本项目外排废水水质符合开发区污水处理厂进水水质要求,不会对其污水处理系统造成冲击。

## (3) 非正常排放情况

非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放,以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

结合本项目特点,本项目废水非正常排放主要考虑综合废水处理站处理工艺运转异常情况下的废水非正常排放,非正常运行时间按 3h 计 (3h 后未恢复正常则停止生产),未处理废水量为 35784m³/a÷300d/a÷24h/d×3h=14.91m³,该部分废水可全部进入项目集水池中暂存,不外排(全厂综合收集池合计总容积约 153.22m³,一般储存水量为 70%,余量为 153.22×(1-70%)=45.97m³>14.91m³,满足暂存要求),待废水处理系统恢复正常运行后再进行处理。

## (4) 本项目废水排放口情况

			表	4-14 本项目废水排放口	基本情况一	览表	
编号	名称	类	*****	也理坐标	排放去	排放规	   排放标准
714 3	H-114*	型	经度 (东经)	纬度 (北纬)	向	律	
DW001	生活废 水排放口	一般排放口	115° 29′ 57.53679″	22° 56′ 42.63851″		间断排 放,排放 期间流 量稳定	近期排入星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施,近期厂界出水执行星都经济开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B
DW002	生产废水排放口	一般排放口	115° 29′ 57.50782″	22° 56′ 43.43513″	进入城 市污水 处理厂	间断排放,排放期间流量稳定	级标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44//26-2001)第二时段三级标准的 较严值。远期排入星都开发区污水处理 厂,远期排水执行星都开发区污水处理 厂进水水质标准、《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T31962-2015)B级 标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准的 较严值
DW003	废处统口间设放 水理排(处施口) 放口)	主要排放口	115° 29′ 59.10588″	22° 56′ 43.45927″	排至厂 内综合 污水处 理站	间断排放,排放期间流量稳定	广东省《水污染物排放限值》 (DB4426-2001)表1中第一类污染物 最高排放浓度限值要求。
YS001	雨水排放口	一般排放口	115° 29′ 57.47403″	22° 56′ 43.65239″	进入城 市下水 道(再入 河、湖 库)	下雨时	/

# (4) 废水监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017),制定本项目废水监测计划如下:

## 表 4-15 本项目废水监测计划一览表

污水类型	监测点位	监测因子	监测频次
生产废水	废水预处理系统排 放口(车间处理设施 排放口)	流量、总汞、总铍、总镉、总铅、总镍	1 次/月
生产废水	综合废水排放口(总 排放口)	流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、悬浮物、总汞、总铍、总镉、总铅、总镍	1 次/月
	111/1X [1] /	硫化物、总铁、总锰	1 次/半年
生活废水	生活污水排放口	流量、化学需氧量、氨氮	1 次/年
雨水	雨水排放口	化学需氧量、悬浮物	1 次/季度

### 注: 雨水排放口每季度第一次排水期间开展监测。

### 2、本项目废气

根据本项目工艺流程分析,产生的废气主要包括:配酸、泡酸工序产生的酸性废气,注胶工序产生的有机废气,污水处理产生的恶臭废气。

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884—2018),没有行业污染物排放标准的,可结合国家、地方颁布的综合排放标准,或参照具有类似产排污特性的行业的排放标准,确定废气相关污染源。也可依据原辅料及燃料使用情况和生产工艺情况,分析确定污染源空气污染物。本项目无行业排放标准,结合广东省《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)、原辅料使用情况、生产工艺确定废气污染物。

## (1) 废气风量核算

根据建设单位提供的资料,本项目注胶工序在生产大楼一楼内进行;金刚石研磨盘硝酸泡酸工序在生产大楼的一楼金刚石研磨盘退镍加工车间进行;宝石硝酸泡酸工序在生产大楼的二楼硝酸区酸洗车间进行,泡非硝酸(盐酸、硫酸、氢氟酸、磷酸、柠檬酸、草酸等)泡酸工序在二楼非硝酸区和三楼酸洗车间—五楼酸洗车间进行,酸洗生产大楼内各废气收集范围分布图请见附图 14。

各酸洗车间(含宝石配酸、换酸、泡酸、一次水洗、泡碱、二次水洗和金刚石研磨盘清洗、配酸、泡酸、风干)年生产时间为 300 天,24h/日,即 7200h/a。本项目不同酸洗车间的配酸(含换酸)、泡酸生产工序非同步进行,酸洗车间抽风收集时间与酸洗车间生产时间相同,即 7200h/a。

## ①注胶车间(治理设施 TA002: "水喷淋+干式过滤+活性炭吸附")

本项目注胶车间位于生产大楼一楼,所产生的废气收集后通过一套"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"设施(TA001)处理达标后,通过一个 30m 高排气筒(DA001)排放。注胶车间面积约为 226.78 m²,车间高度约 5.1m,根据《三废处理工程技术手册 废气卷》(ISBN 7-5025-2470-3)中"表 17-1 中一般作业室换气次数为 6 次/h",本项目注胶车间换气次数按 6 次/h 计算,设计漏风系数取 5%,计算换气量为 226.78m²×5.1m×6 次/h×(1+5%)=7286m³/h,据建设单位提供的环保工程设计方案,注胶车间的废气处理设施(TA002)设计风量为 7500m³/h,大于理论所需风量,符合环保要求,因此,本次环评按风量 7500m³/h 计算。

### ②硝酸酸洗区(治理设施 TA002: "三级碱液喷淋+除雾器")

### A.酸洗车间

本项目硝酸酸洗区(含一楼金刚石研磨盘加工车间,二楼硝酸区酸洗车间)的泡酸废气收集后共用一套"三级酸碱中和喷淋+除雾器"设施(TA002),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA002)排放。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》(ISBN 7-5025-2470-3)中"表 17-1 中一般作业室换气次数为 6 次/h",本项目酸洗车间换气次数按 6 次/小时计,漏风系数取 5%。一楼金刚石研磨盘加工车间面积约 226.78 m²,高度约 5.1m,二楼硝酸酸洗区面积约 286.57m²,高度为 4.2m,因此金刚石研磨盘加工车间换气量为 226.78×5.1m×6 次/h×(1+5%)=7286.441m³/h,二楼硝酸酸洗区车间车间换气量为 286.57m²×4.2m×6 次/h×(1+5%)=7582.642m³/h。

### B.酸洗池

本项目金刚石研磨盘加工车间内设有酸洗池 5 个,二楼硝酸区酸洗池约 38 个,单池面积约  $0.96\text{m}^2$ ,剩余空间高度为 0.16m (生产过程中酸液高度比例为 60%,物料占比约 20%,剩余空间高度约为 20%, $0.8\times20\%=0.16\text{m}$ ),为避免酸液原料过量挥发,设计换风次数为 4 次/h,因此金刚石研磨盘酸洗池换气量为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times5\times4$  次/h×  $(1+5\%)=3.226\text{m}^3$ /h,二楼硝酸区酸洗池换气量为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times38\times4$  次/h×  $(1+5\%)=24.515\text{m}^3$ /h。

## C.风干柜

本项目金刚石研磨盘加工车间内设有风干柜 3 个,单个风干柜长 1.5m、宽 0.7m、高 1m,风干废气收集后共用一套"三级酸碱中和喷淋+除雾器"设施(TA002),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA002)排放。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》(ISBN 7-5025-2470-3)

中"表 17-1 中一般作业室换气次数为 6 次/h",本项目风干柜换气次数为 6 次/h,漏风系数取 5%。因此,风干柜换气量为 1.5m×1m×0.7m×6次/h× (1+5%) =19.845m³/h

综上所述,金刚石研磨盘车间和二楼硝酸区酸洗车间合计风量为 3.226+24.515+7286.441+7582.642+19.845=14916.669m³/h。根据建设单位提供的环保工程设计方案,硝酸区的废气处理设施(TA002)设计风量为 15000m³/h,大于理论所需风量,符合环保要求,因此,本次环评按风量 15000m³/h 计算。

## 表 4-16 本项目硝酸区酸洗池风量核算一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	酸洗池单池面 积(m²)	剩余空间 高度(m)	酸洗池数量	换风次数 (次/h)	漏风系 数	计算风量(m³/h)
配酸、泡 酸(硝酸)	一楼(金 刚石研磨 盘加工车 间)	TA002	硫酸雾、 氯化氢、 硝酸雾、	0.96	0.16	5	4	5%	3.226
	二楼(硝 酸区)	111002	氟化氢	0.96	0.16	38	4	5%	24.515

## 表 4-17 本项目酸洗车间风量核算产生情况一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	车间面积(m²)	车间高度(m)	换风次数 (次/h)	漏风系 数	计算风量(m³/h)
配酸、泡酸(硝酸)	一楼(金刚 石研磨盘加 工车间)	TA002	硫酸雾、氯 化氢、硝酸	226.78	4.2	6	5%	7286.441
	二楼 (硝酸 区)	171002	雾、氟化氢	286.57	4.2	6	5%	7582.462

# 表 4-18 本项目风干柜风量核算产生情况一览表

工序	工序 车间/装置		污染物			换风次数	漏风系	计算风量	
工化	十四/农且	施	177410	水	宽	高	(次/h)	数	$(m^3/h)$
配酸、泡	一楼(金刚石	TA002	硝酸雾、	1.5	0.7	1	6	5%	19.845

酸(硝酸)	研磨盘加工车	氯化氢、			
	间)				

## 表 4-19 本项目硝酸区风量核算一览表

工序	区域	装置	治理设施	计算风量(m³/h)	合计风量(m³/h)	设计风量(m³/h)	
	DV (A Ed-	酸洗池		3.226			
	一楼(金刚石研 磨盘加工车间)	风干柜		19.845			
配酸、泡酸 (硝酸)		酸洗车间	TA002	7286.441	14916.669	15000	
( PICEX /	→ +* ( 7× 亜会 □ )	酸洗池		24.515			
	二楼(硝酸区)	酸洗车间		7582.462			

### ②二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#(治理设施 TA003: 二级酸碱中和喷淋)

## A.酸洗车间

本项目二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#的泡酸废气收集后共用一套"二级酸碱中和喷淋"设施(TA003),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA003)排放。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》(ISBN 7- 5025-2470-3)中"表 17-1 一般作业室换气次数为 6 次/h",本项目酸洗车间换气次数按 6 次/h,漏风系数取 5%。二楼非硝酸区 1#面积约 277.43 m²,高度约 4.2m,三楼~五楼非硝酸区 1#的面积均分别为 677.82 m²,高度约 4.2m,因此二楼非硝酸区 1#年间换气量为  $277.437m² \times 4.2m \times 6$  次/h×(1+5%)=7340.798 m³/h,三楼~五楼非硝酸区 1#年间换气量为均为  $677.82m² \times 4.2m \times 6$  次/h×(1+5%)=17935.117m³/h。

### B.酸洗池

本项目二楼非硝酸区 1#内酸洗池约 34 个,三楼~五楼非硝酸区 1#内酸洗池均为 83 个,单池面积约  $0.96\text{m}^2$ ,剩余空间高度为 0.16m (生产过程中酸液高度比例为 60%,物料占比约 20%,剩余空间高度约为 20%, $0.8\times20\%=0.16\text{m}$ ),为避免酸液原料过量挥发,设计换风次数为 4 次/h,因此二楼非硝酸区 1#酸洗池换气量为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times34\times4$  次/h×(1+5%)= $21.934\text{m}^3$ /h,三楼~五楼非硝酸区 1#酸洗池换气量均为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times83\times4$  次/h×(1+5%)= $53.545\text{m}^3$ /h

综上所述,二楼非硝酸区 1#和三楼~五楼非硝酸区 1#酸洗车间合计风量为 7340.798+17935.117×3+21.934+53.545×3=61328.718m³/h。

根据建设单位提供的环保工程设计方案,二楼非硝酸区 1#和三楼~五楼非硝酸区 1#废气处理设施(TA003)设计风量为 62000m³/h,大于理论所需风量,符合环保要求,因此,本次环评按风量 62000m³/h 计算。

表 4-20 本项目二楼非硝酸区 1#和三楼~五楼非硝酸区 1#酸洗池风量核算一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	酸洗池单池面 积(m²)	剩余空间高 度(m)	酸洗 池数 量	换风次数 (次/h)	漏风系数	计算风量(m³/h)
	二楼非硝 酸区 1#			0.96	0.16	34	4	5%	21.934
配酸、泡	三楼非硝 酸区 1#	TA003	硫酸雾、 氯化氢、 硝酸雾、 氟化氢	0.96	0.16	83	4	5%	53.545
酸(非硝 - 酸)	四楼非硝 酸区 1#			0.96	0.16	83	4	5%	53.545
	五楼非硝 酸区 1#			0.96	0.16	83	4	5%	53.545

# 表 4-21 本项目二楼非硝酸区 1#和三楼~五楼非硝酸区 1#酸洗车间风量核算产生情况一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	车间面积(m²)	车间高度 (m)	换风次数 (次/h)	漏风系 数	计算风量(m³/h)
	二楼非硝酸 区 1#		硫酸雾、氯 化氢、硝酸 雾、氟化氢	277.43	4.2	6	5%	7340.798
配酸、泡酸	三楼非硝酸区 1#	TA 002				6	5%	17935.117
(非硝酸)	四楼非硝酸 区 1#	TA003		677.82	4.2	6	5%	17935.117
	五楼非硝酸区 1#			677.82	4.2	6	5%	17935.117

表 4-22	本项目二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#风量核算一览表
·/~ ·	

工序	区域	装置	治理设施	计算风量(m³/h)	合计风量(m³/h)	设计风量(m³/h)	
	二楼非硝酸区	酸洗池		21.934			
	1#	酸洗车间		7340.798	61328.718		
	三楼非硝酸区	酸洗池		53.545			
配酸、泡酸	1#	酸洗车间	TA003	17935.117		62000	
(非硝酸)	四楼非硝酸区	酸洗池		53.545			
	1#	酸洗车间		17935.117			
	五楼非硝酸区	酸洗池		53.545			
	1#	酸洗车间		17935.117			

③二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#(治理设施 TA004: 二级酸碱中和喷淋)

### A.酸洗车间

本项目二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#的泡酸废气收集后共用一套"二级酸碱中和喷淋"设施(TA004),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA004)排放。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》(ISBN 7-5025-2470-3)中"表 17-1 一般作业室换气次数为 6 次/h",本项目酸洗车间换气次数按 6 次/h,漏风系数取 5%。二楼非硝酸区 2#面积约 400.39  $\mathrm{m}^2$ ,高度约 4.2m,三楼~五楼非硝酸区 2#的面积均分别为 286.57  $\mathrm{m}^2$ ,高度均约 4.2m,因此二楼非硝酸区 2#车间换气量为 400.39 $\mathrm{m}^2$ ×4.2m×6 次/h×(1+5%)=10594.319 $\mathrm{m}^3$ /h,三楼~五楼非硝酸区 2#车间换气量为均为 286.57 $\mathrm{m}^2$ ×4.2m×6 次/h×(1+5%)=7582.642 $\mathrm{m}^3$ /h。

# B.酸洗池

本项目二楼非硝酸区 2#内酸洗池约 49 个,三楼~五楼非硝酸区 1#内酸洗池均为 38 个,单池面积约  $0.96\text{m}^2$ ,剩余空间高度为 0.16m (生产过程中酸液高度比例为 60%,物料占比约 20%,剩余空间高度约为 20%, $0.8\times20\%=0.16\text{m}$ ),为避免酸液原料过量挥发,设计换风次数为 4 次/h,因此二楼非硝酸区 2#酸洗池换气量为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times49\times4$  次/h×(1+5%)=31.611 $\text{m}^3$ /h,三楼~五楼非硝酸区 1#酸洗池换气量均为  $0.96\text{m}^2\times0.16\text{m}\times38\times4$  次/h×(1+5%)=24.515 $\text{m}^3$ /h。

综上所述,二楼非硝酸区 2#和三楼~五楼非硝酸区 2#和三楼~五楼非硝酸区 2#酸洗车间合计风量为 10594.319+7582.642+7582.642+7582.642+31.611+24.515+24.515+24.515=33447.401m³/h。根据建设单位提供的环保工程设计方案,二楼非硝酸区 2#和三楼~五楼非硝酸区 2#废气处理设施(TA004)设计风量为 34000m³/h,大于理论所需风量,符合环保要求,因此,本次环评按风量 34000m³/h 计算。

表 4-23 本项目二楼非硝酸区 2#和三楼~五楼非硝酸区 2#酸洗池风量核算一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	酸洗池单池面 积(m²)	剩余空间高 度(m)	酸洗 池数 量	换风次数 (次/h)	漏风系数	计算风量(m³/h)
	二楼非硝 酸区 2#			0.96	0.16	49	4	5%	31.611
配酸、泡	三楼非硝酸区 2#	TA004	硫酸雾、 氯化氢、 硝酸雾、 氟化氢	0.96	0.16	38	4	5%	24.515
酸(非硝 - 酸)	四楼非硝 酸区 2#			0.96	0.16	38	4	5%	24.515
	五楼非硝 酸区 2#			0.96	0.16	38	4	5%	24.515

表 4-24 本项目二楼非硝酸区 2#和三楼~五楼非硝酸区 2#酸洗车间风量核算产生情况一览表

工序	车间/装置	治理设施	污染物	车间面积(m²)	车间高度(m)	换风次数 (次/h)	漏风系 数	计算风量(m³/h)
	二楼非硝酸区 2#		硫酸雾、氯 化氢、硝酸 雾、氟化氢	400.39	4.2	6	5%	10594.319
配酸、泡酸 (非硝酸)	三楼非硝酸 区 2#	TA004		286.57	4.2	6	5%	7582.642
	四楼非硝酸区 2#			286.57	4.2	6	5%	7582.642

	五楼非硝酸区 2#		286.57	4.2	6	5%	7582.642	
--	-----------	--	--------	-----	---	----	----------	--

## 表 4-25 本项目二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#风量核算一览表

工序	区域	装置	治理设施	计算风量(m³/h)	合计风量(m³/h)	设计风量(m³/h)	
	二楼非硝酸区	酸洗池	_	31.611			
	2#	酸洗车间		10594.319	33447.401	34000	
	三楼非硝酸区	酸洗池		24.515			
配酸、泡酸	2#	酸洗车间	TA004	7582.642			
(非硝酸)	四楼非硝酸区	酸洗池	- 1A004	24.515			
	2#	酸洗车间		7582.642			
	五楼非硝酸区	酸洗池		24.515			
	2#	酸洗车间		7582.642			

# ④废水处理站(治理设施 TA005: 碱液喷淋)

本项目拟对废水处理站产生的恶臭气体进行收集处理,对废水生化处理区厌氧池、缺氧池、好氧池等恶臭产生浓度较高的区域进行加盖密闭抽风集气,收集后通过一套碱液喷淋处理达标后,通过一个15m高排气筒(DA005)排放。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T 243-2016)要求,臭气处理设施收集的总臭气风量应按下列公式计算:

 $Q=Q_1+Q_2+Q_3$ 

 $Q_3=K (Q_1+Q_2)$ 

式中: Q——臭气处理设施收集的总臭气风量(m³/h);

Q1——构筑物臭气收集量(m³/h);

O2——设备臭气收集量 (m³/h), 本项目为 0;

Q3——收集系统渗入风量 $(m^3/h)$ ;

K——渗入风量系数,可按5%~10%取值,本项目按10%取值计算。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T 243-2016)3.1.3 要求,污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定。设备臭气风量宜根据设备的种类、封闭程度、封闭空间体积等因素确定。构筑物、设备臭气风量的计算应符合下列规定:

- ①进入水泵吸水井或沉砂池的臭气风就可按单位水面积臭气风就指标 10m³/(m²·h) 计算,并可增加 1次/h~2次/h 的空间换气量;
- ②初沉池或浓缩池等构筑物臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标  $3m^3/(m^2 \cdot h)$  计算。并可增加 1 次/h~2 次/h 的空间换气量。 本项目污水处理区厌氧、缺氧、好氧等空间换气量取 1 次/h,臭气收集量计算详见下表。

表 4-26 本项目废水处理站臭气风量计算列表

污染源位置			单位水面面积臭气	-	水上空				
区域	建(构)     水面面积       区域     构筑物     (m²)       名称		风量指标 (m³/m²•h)	水上空间 高度(m) 「同体积 m³		空间换气 次/h	渗入风量 系数	计算风量 m³/h	设计风量 m³/h
	厌氧池	15	3	0.5	7.5	2	10%	66	/
尺氧-缺氧-好氧	缺氧池	18	3	0.5	9	2	10%	79.2	/
	好氧池	15	3	0.5	7.5	2	10%	66	/
	小计	48						211.1	300

根据上表可知,废水处理站风量 Q 为 211.1m³/h。根据建设单位提供的环保工程设计方案,废水处理站废气处理设施(TA005)设计风量为 300m³/h,大于理论所需风量,符合环保要求,因此,本次环评按风量 300m³/h 计算。

# (2) 污染源产生源强核算

## 1) 注胶有机废气

根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884—2018),没有行业污染物排放标准的,可结合国家、地方颁布的综合排放标准,或参照具有类似产排污特性的行业的排放标准,确定废气相关污染源。也可依据原辅料及燃料使用情况和生产工艺情况,分析确定污染源空气污

染物。本项目无行业排放标准,结合广东省《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)、原辅料使用情况、生产工艺、原辅料成分组成确定注胶废气主要污染物为挥发性有机废气本项目以非甲烷总烃(NMHC、TVOC表征)。

本项目配胶工序是在配胶机中进行,主要原辅料为环氧树脂(100%双酚 A 与双酚 A 二缩水甘油醚的改性聚合物)、乙醇(分子量 46.07,沸点 78.3℃,易挥发液体)、丙酮(分子量 58.08,沸点 56.5℃,易挥发液体)、三乙醇胺(分子量 149.19,沸点 335.4 ℃),配制过程中有时需要稍微加热(电加热)以使树脂有更好的流态,此过程中会有乙醇、丙酮挥发产生有机废气。配胶时只是稍微加热使环氧树脂有流态即可,且配胶工序持续时间短,配胶持续时间为 30min。

项目注胶和离心甩胶都在气压打胶机中进行,是一个连续的过程,整个过程不加热,会有乙醇、丙酮少量挥发,注胶和离心甩胶持续时间分别为 2h、30min。

甩胶结束后需要对原料宝石进行加热烘干(烘干温度为 60~80℃),烘干过程中剩余的乙醇、丙酮会全部挥发出来,因温度较低,环氧 树脂、三乙醇胺极难挥发,可忽略不计,项目后烘干持续时间约 4h。

本项目配胶、注胶、离心甩胶、烘干工序都在注胶车间进行,注胶车间生产时间为8h,300日/年,即8h/日×300日/年=2400小时/年,则挥发性有机废气产生情况详见下表。

# 表 4-27 本项目注胶含 VOC 物料成分组成

物料名称	年使用量(t/a)	主要 VOC 成分	VOC 成分占比	VOC 含量(t/a)				
乙醇	0.016	乙醇	100%	0.016				
丙酮	0.016	丙酮	100%	0.016				
	合计							

# 表 4-28 本项目注胶废气产生情况表

工序	原辅料 VOC 含 量(t/a)	污染物名称	VOCs 挥 发比例	产生量 t/a	产生速 率 kg/h	收集 措施	<b>收集效率</b>	有组织 产生量 (t/a)	无组织 产生量 (t/a)	年生产 时间 (h/a)
----	------------------------	-------	---------------	------------	---------------	----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------

配胶、注胶、离心甩胶、烘干	0.032	非甲烷总烃	100%	0.032	0.013	车间 密闭	90%	0.029	0.003	2400
	0.032	TVOC	100%	0.032	0.013	负压 收集	90%	0.029	0.003	2400

## 2) 宝石加工

## ①酸性废气

宝石加工过程中的配酸(含换酸)、泡酸工序使用的原辅料主要有盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、磷酸、柠檬酸、草酸等,因酸的挥发, 会产生少量的酸雾废气。泡碱工序使用的原辅料主要为水和片碱(氢氧化钠),项目使用氢氧化钠质量浓度约 0.6%,氢氧化钠在低浓度下 不具有挥发性,因此泡碱过程无废气产生。

在配酸(含换酸)作业时会有酸雾产生,项目采用人工配酸(含换酸),配酸(含换酸)作业持续时间为 40min/次,每个产品批次需配酸(含换酸)5 次,每批次生产周期约 21 天,年生产 300 天/年,配酸(含换酸)作业时间为 40/60\*5\*300/21=48h/a。本项目泡酸时酸洗池加盖密封,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道输送至车间顶部抽风口附近,每批次浸泡酸液(含配酸、换酸)时间为 8~10 天,保守起见按 10 天计,每批次生产周期约 21 天,年生产 300 天/年,则年配酸(含换酸)、泡酸作业时间为 10×300/21×24-48=3381h/a;

## A.硝酸雾

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,硝酸取 0.35m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

F-液体蒸发面的表面积, m<sup>2</sup>;

本项目产生硝酸雾的生产工序主要是硝酸酸洗区的配酸(含换酸)、泡酸过程,约 8%的原料宝石泡酸时需添加质量浓度 72%硝酸、水和其他原辅料,配方 A、B、J的硝酸使用量占比分别约为 45%、15%、18%,混合后硝酸质量浓度分别为 32.4%(72%×45%=32.4%)、10.8%

(72%×15%=10.7%)、13%(72%×18%=13%),操作条件为常温常压。

查询《环境统计手册》,在温度 20℃和硝酸质量浓度 30%时,硝酸的,硝酸的蒸汽分压为 0mmh;在温度 30℃和硝酸质量浓度 30%时,硝酸的蒸汽分压为 0mmhg。在温度 30℃和质量浓度 40%时,硝酸的蒸汽分压为 0.17mmhg。本次保守计算,按在温度 30℃和质量浓度 40%时,硝酸的蒸汽分压进行取值,即硝酸的蒸汽分压为 0.17mmhg。根据前文工程分析可知,本项目二楼硝酸区加硝酸配酸的酸洗池数量 38 个,单个酸洗池液面面积为 0.96m²,总表面积 38×0.96=36.48m²,则项目硝酸雾产生情况详见下表。

表 4-299 本项目配酸(含换酸)工序硝酸雾挥发计算参数一览表

W. SER TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN								
因子	单位	取值	依据					
M	/	63.01	化学性质					
V	m/s	0.35	《环境统计手册》					
P	mmHg	0.17	《环境统计手册》,按浓度					
	mining	0.17	40%,30℃计					
			项目设计,需加硝酸的酸洗池					
F	$\mathrm{m}^2$	36.48	38 个, 酸洗池面积为 0.96 m²,					
			F 为 38×0.96=36.48 m²					
G	kg/h	0.245	G=M (0.000352+0.000786v)					
	Kg/II	0.243	×P×F					
硝酸雾年产生量	t/a	48	按作业时间 48h/a 计					

## 表 4-30 本项目泡酸工序硝酸雾挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据
M	/	63.01	化学性质
V	m/s	0.35	《环境统计手册》
P	mmHg	0.17	《环境统计手册》, 按浓度 40%, 30℃计
F	$m^2$	36.48	项目设计,需加硝酸的酸洗池 38 个,酸洗池面积为 0.96 m², F为 38×0.96=36.48 m²
G	kg/h	0.245	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F

硝酸雾年产生量	t/a	3381	按作业时间 48h/a 计
11100万十/二生	, va	3301	13 15 75 11 15 75 11 4 11

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,硝酸、盐酸采用专用管道输送至各个生产车间,硫酸、氢氟酸、磷酸等采用计量泵进行自动加酸。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料,泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),抽风点设置与车间中部,通过抽风管道输送至楼顶的"三级酸碱中和喷淋+除雾器"(TA002)装置进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空间密闭负压)废气收集效率为98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取90%,无组织排放为1-90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取98%,无组织排放为1-98%=2%。本项目硝酸雾废气产生情况详见下表。

无组织产 年作业时间 有组织产生 污染物名称 产生量 t/a 产生速率 kg/h 收集措施 收集效率 工序 量(t/a) 生量(t/a) (h/a)设备密闭正压+车 泡酸 3381 0.828 0.245 98% 0.811 0.017 间密闭负压 硝酸雾 配酸、换酸 车间密闭负压 48 0.012 0.245 90% 0.011 0.001 小计 3429 0.84 0.822 0.018

表 4-31 本项目宝石加工硝酸雾废气产生情况一览表

## B.硫酸(雾)

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,硫酸取 0.4m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

## F-液体蒸发面的表面积, $m^2$ :

本项目产生硫酸(雾)的生产工序主要是硝酸酸洗区的配酸(含换酸)、泡酸过程,约 5%的原料宝石泡酸时需添加约 5%的硫酸(质量浓度 50%)、水和其他原辅料,混合后硫酸质量浓度约为 2.5% (5%×50%=2.5%),操作条件为常温常压。

查询《化学化工物性数据手册 无机卷》(化学工业出版社),温度 25℃时硫酸有数据的最低质量分数为 10%,对应硫酸蒸气分压为 1.021Pa,折合 0.008mmHg。保守计算,本项目酸洗池中硫酸蒸汽分压按温度 25℃时质量分数为 10%的硫酸蒸汽分压计,即 1.021Pa,折合 0.008mmHg。根据前文工程分析可知,本项目主要配方的 A、B、J 配方中需加硫酸配酸的酸洗池数量约 38 个,单个酸洗池液面面积为 0.96m²,则项目硫酸雾产生情况详见下表。

表 4-32 本项目配酸(含换酸)工序硫酸(雾)挥发计算参数一览表

10 1 Million (10 Mill) - 10 Million (3) (10 Mill) - 10 Million (3) (10 Mill)								
因子	单位	取值	依据					
M	/	98.078	化学性质					
V	m/s	0.4	《环境统计手册》					
P	mmHg	0.008	《化学化工物性数据手册-无					
1	minig	0.000	机卷》,按浓度 10%, 25℃计					
			项目设计,需加硫酸的酸洗池					
F	$m^2$	36.48	38 个, 酸洗池面积为 0.96 m²,					
			F 为 38×0.96=36.48 m²					
G	kg/h	0.018	G=M (0.000352+0.000786v)					
J	Kg/II	0.016	×P×F					
硫酸(雾)年产生量	t/a	0.001	按作业时间 48h/a 计					

表 4-33 本项目泡酸工序硫酸 (雾) 挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据
M	/	98.078	化学性质
V	m/s	0.4	《环境统计手册》
P	mmHg	0.008	《化学化工物性数据手册-无 机卷》,按浓度 10%, 25℃计
F	$m^2$	36.48	项目设计,需加硫酸的酸洗池 38 个,酸洗池面积为 0.96 ㎡,

			F 为 38×0.96=36.48 m²
G	kg/h	0.282	G=M(0.000352+0.000786v)×P ×F
硫酸 (雾) 年产生量	t/a	0.061	按作业时间 3381h/a 计

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,采用人工加料。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料;泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),通过抽风管道输送至楼顶的"三级酸碱中和喷淋+除雾器"装置(TA002)进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空间密闭负压)废气收集效率为98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取90%,无组织排放为1%~90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取98%,无组织排放为1-98%=2%。本项目硫酸雾废气产生情况详见下表。

表 4-34 本项目硫酸雾废气产生情况一览表

工序	污染物名 年生产时间 称 (h/a)		产生量 t/a	产生速率 kg/h	收集措施	收集效率	有组织产生 量(t/a)	无组织产生 量(t/a)
泡酸	72 TA (F)	3381	0.061	0.018	设备密闭正压+车间密闭 负压	98%	0.06	0.001
配酸、换酸	硫酸雾	48	0.001	0.018	车间密闭负压	90%	0.001	0.0001
小计		3429	0.062	/	/	/	0.061	0.0011

硫酸雾废气产生位置与硝酸泡酸废气相同,使用同一套废气收集处理设施(TA002"三级碱液喷淋+除雾器"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒排放(DA002)。

## C.氯化氢

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,盐酸取 0.35m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

F-液体蒸发面的表面积, m<sup>2</sup>;

本项目产生氯化氢的生产工序主要是酸洗区(包括硝酸酸洗区)的配酸(含换酸)、泡酸过程,约 47%的原料宝石泡酸时需添加质量浓度 31%盐酸、水和其他原辅料。配方 F、H、J的盐酸使用量占比分别为 17%、80%、18%,混合后盐酸质量浓度分别为 5.3%(31%×17%=7%)、24.8%(31%×80%=24%)、6%(31%×18%=6%),操作条件为常温常压。

查询《化学化工物性数据手册 无机卷》(化学工业出版社),温度 25℃时 24%质量分数的氯化氢的蒸汽分压为 198.6Pa,温度 25℃时 26%质量分数的氯化氢的蒸汽分压为 0.427Pa;保守计算,本项目酸洗池中氯化氢蒸汽分压按温度 25℃时 24%质量分数的氯化氢的蒸汽分压计,即 198.6Pa,折合 1.490mmHg。

根据建设单位提供的资料和工程分析等,本项目宝石加工中,主要配酸配方 F、H、J 中需加盐酸配酸的酸洗池共约 238 个,其中二楼硝酸区需加盐酸配酸的酸洗池数量约 10 个,剩余生产区域需加盐酸配酸的酸洗池约 228 个。其余生产区域需加盐酸配酸的酸洗池平均分配,设二楼非硝酸区 1#需加盐酸配酸的酸洗池数量约 29 个,二楼非硝酸区 2#需加盐酸配酸的酸洗池数量共约 29 个,三楼~五楼非硝酸区 1#需加盐酸配酸的酸洗池数量共约 85 个,三楼~五楼非硝酸区 2#需加盐酸配酸的酸洗池数量共约 85 个,单个酸洗池液面面积为 0.96 m²,则项目氯化氢废气产生情况详见下表。

表 4-35 本项目配酸(含换酸)工序氯化氢挥发计算参数一览表

因于	Ż.	单位	取值	依据
M		/	34.46	化学性质
V		m/s	0.4	《环境统计手册》
P		mmHg	0.008	《化学化工物性数据手册-无机卷》,按浓度 24%, 25℃计
二楼硝酸区		2	9.6	项目设计,二楼硝酸区、二楼非硝酸区 1#、二楼
Г	二楼非硝酸区 1#	m²	27.84	非硝酸区 2#、三楼~五楼非硝酸区 1#、三楼~五楼

	二楼非硝酸区 2#		27.84	非硝酸区 2#的需加盐酸的酸洗池分别为 10 个、29	
	三楼~五楼非硝酸		27.04	个、29 个、85 个、85 个,酸洗池面积为 0.96 m²,	
			81.6	因此二楼硝酸区 F 为 10×0.96=0.96 m²、二楼非硝	
	三楼~五楼非硝酸				
	三倭~丑倭非侗睃 区 2#		81.6	二楼~五楼非硝酸区 2#F	
	<u>\triangle 2#</u>		01.0	为 85×0.96=81.6 m²	
	二楼硝酸区		0.309	/y 83/\0.70-81.0 m	
	二楼非硝酸区 1#			_	
	5 ( )		0.896	_	
	二楼非硝酸区 2#	kg/h	0.896		
G	三楼~五楼非硝酸		2.627	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F	
	☑ 1#				
	三楼~五楼非硝酸		2.627		
	⊠ 2#		2.027		
	二楼硝酸区		0.015		
	二楼非硝酸区 1#		0.043		
	二楼非硝酸区 2#		0.043		
氯化氢年产生量	三楼~五楼非硝酸	t/a	0.125	按作业时间 48h/a 计	
	⊠ 1#		0.125		
	三楼~五楼非硝酸		0.125		
	区 2#		0.125		

# 表 4-36 本项目泡酸工序氯化氢挥发计算参数一览表

	٤	单位	取值	依据
M		/	34.46	化学性质
IVI		/		7 - 7 7 7 7
V		m/s	0.4	《环境统计手册》
P		mmHg	0.008	《化学化工物性数据手册-无机卷》,按浓度 24%, 25℃计
二楼硝酸区 二楼非硝酸区 1# 二楼非硝酸区 2# 三楼~五楼非硝酸		m <sup>2</sup>	9.6 27.84 27.84 81.6	项目设计,二楼硝酸区、二楼非硝酸区 1#、二楼 非硝酸区 2#、三楼~五楼非硝酸区 1#、三楼~五楼 非硝酸区 2#的需加盐酸的酸洗池分别为 10 个、29 个、29 个、85 个、85 个,酸洗池面积为 0.96 m²,

	区 1# 三楼~五楼非硝酸 区 2#		81.6	因此二楼硝酸区 F 为 10×0.96=0.96 m²、二楼非硝酸区 1#和非硝酸区 2#F 均为 29×0.96=27.84 m²、二楼~五楼非硝酸区 1#~二楼~五楼非硝酸区 2#F
	二楼硝酸区		0.309	为 85×0.96=81.6 m²
	二楼非硝酸区 1#		0.896	
	二楼非硝酸区 2#		0.896	
G	三楼~五楼非硝酸 区 1#	kg/h	2.627	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F
	三楼~五楼非硝酸 区 2#		2.627	
	二楼硝酸区		1.045	
	二楼非硝酸区 1#		3.029	
	二楼非硝酸区 2#		3.029	
氯化氢年产生量	三楼~五楼非硝酸 区 1#	t/a	8.882	按作业时间 3381h/a 计
	三楼~五楼非硝酸 区 2#		8.882	

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,采用人工加料。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料;泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池项部的通风管道直接输送至车间项部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),其中项目二楼硝酸区产生的氯化氢废气的产生位置与硝酸泡酸废气相同,使用同一套废气收集处理设施(TA002"三级碱液喷淋+除雾器"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA002)排放;二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#产生的氯化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA003"二级酸碱中和喷淋"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA003)排放;二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#产生的氯化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA004"二级酸碱中和喷淋"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA004)排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空

间密闭负压)废气收集效率为 98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取 90%,无组织排放为 1%~90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取 98%,无组织排放为 1-98%=2%。本项目氯化氢废气产生情况详见下表。

表 4-37 本项目氯化氢废气产生情况一览表

工序	区域	污染物 名称	年生产时 间(h/a)	产生量 t/a	产生速率 kg/h	收集措 施	收集效率	有组织产生量 (t/a)	无组织产生量 (t/a)
	二楼硝酸区			1.045	0.309			1.024	0.021
	二楼非硝酸 区 1#			3.029	0.896	设备密		2.968	0.061
泡酸	二楼非硝酸 区 2#		3381	3.029	0.896	闭正压+ 车间密	98%	2.968	0.061
IX.	三楼~五楼非 硝酸区 1#			8.882	2.627	闭负压		8.704	0.178
	三楼~五楼非 硝酸区 2#	氯化氢		8.882	2.627			8.704	0.178
	二楼硝酸区	球(化全)		0.015	0.309		90%	0.013	0.001
配	二楼非硝酸 区 1#			0.043	0.896			0.038	0.004
酸、换	二楼非硝酸 区 2#		48	0.043	0.896	车间密 闭负压		0.038	0.004
酸	三楼~五楼非 硝酸区 1#			0.125	2.627	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.113	0.013
	三楼~五楼非 硝酸区 2#			0.125	2.627			0.113	0.013

项目二楼硝酸区产生的氯化氢废气的产生位置与硝酸泡酸废气相同,使用同一套废气收集处理设施(TA002"三级碱液喷淋+除雾器"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA002)排放;二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#产生的氯化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA003"二级酸碱中和喷淋"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA003)排放;二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#产生的氯化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA004"二级酸碱中和喷淋"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA004)排放。

## D.氟化氡

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,氢氟酸取 0.4m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

F-液体蒸发面的表面积, m<sup>2</sup>;

本项目产生氟化氢的生产工序主要是酸洗区(包括硝酸酸洗区)的配酸(含换酸)、泡酸过程,约 52%的原料宝石泡酸时需添加质量浓度 45%氢氟酸、水和其他原辅料。配方 B、F、H 的氢氟酸使用量占比分别为 15%、9%、20%,混合后氢氟酸质量浓度分别为 7%(45%×15%=7%)、4%(45%×9%=4%)、9%(45%×20%=9%),操作条件为常温常压。

查询《环境统计手册》,25℃时有蒸汽分压数据的最低质量分数为10%,对应蒸汽分压为0.27mmHg;保守计算,本项目酸洗池中氢氟酸蒸汽分压按25℃时10%质量分数的氟化氢的蒸汽分压计,即0.27mmHg。

根据建设单位提供的资料和工程分析等,本项目主要配酸配方 B、F、H 中需加氢氟酸配酸的酸洗池数量约 251 个,其中二楼硝酸区需加氢氟酸配酸的酸洗池数量约 23 个,剩余生产区域需加氢氟酸配酸的酸洗池约 228 个。其余生产区域需加氢氟酸配酸的酸洗池平均分配,设二楼非硝酸区 1#需加氢氟酸配酸的酸洗池数量约 29 个,二楼非硝酸区 2#需加氢氟酸配酸的酸洗池数量共约 29 个,三楼~五楼非硝酸区 1#需加氢氟酸配酸的酸洗池数量共约 85 个,三楼~五楼非硝酸区 2#需加氢氟酸配酸的酸洗池数量共约 85 个,单个酸洗池液面面积为 0.96m²,则项目氟化氢产生情况详见下表。

表 4-38 本项目配酸(含换酸)工序氟化氢挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据
M	/	20.01	化学性质
V	m/s	0.4	《环境统计手册》

P Dk mk wo		mmHg	0.27	《化学化工物性数据手册-无机卷》,按浓度 10% 25℃计	
	二楼硝酸区		22.08	项目设计,二楼硝酸区、二楼非硝酸区 1#、二村	
	二楼非硝酸区 1#		27.84	非硝酸区 2#、三楼~五楼非硝酸区 1#、三楼~五	
	二楼非硝酸区 2#		27.84	非硝酸区 2#的需加氢氟酸的酸洗池分别为 23 个	
F	三楼~五楼非硝酸	$m^2$	01.6	29 个、29 个、85 个、85 个,酸洗池面积为 0.9	
1	⊠ 1#	111	81.6	m²,因此二楼硝酸区F为10×0.96=0.96 m²、二	
	三楼~五楼非硝酸			非硝酸区 1#和非硝酸区 2#F 均为 29×0.96=27.	
	⊠ 2#		81.6	m²、二楼~五楼非硝酸区 1#~二楼~五楼非硝酸	
	. Dk waters ==			2#F 为 85×0.96=81.6 m²	
	二楼硝酸区		0.079		
	二楼非硝酸区 1#		0.1		
	二楼非硝酸区 2#		0.1		
G	三楼~五楼非硝酸	kg/h	0.294	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F	
	☑ 1#		0.271		
	三楼~五楼非硝酸		0.294		
	⊠ 2#				
	二楼硝酸区		0.004		
	二楼非硝酸区 1#		0.005		
- n	二楼非硝酸区 2#		0.005		
氟化氢年产生量	三楼~五楼非硝酸	t/a	0.014	按作业时间 48h/a 计	
	⊠ 1#		0.011	<u> </u>	
	三楼~五楼非硝酸 区 2#		0.014		

# 表 4-39 本项目泡酸工序氟化氢挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据	
M	/	20.01 化学性质		
V	m/s 0.4		《环境统计手册》	
P	mmHg	0.27	《化学化工物性数据手册-无机卷》,按浓度 10%, 25℃计	

	二楼硝酸区		22.08	项目设计,二楼硝酸区、二楼非硝酸区 1#、二楼		
	二楼非硝酸区 1#		27.84	非硝酸区 2#、三楼~五楼非硝酸区 1#、三楼~五楼		
	二楼非硝酸区 2#		27.84	非硝酸区 2#的需加氢氟酸的酸洗池分别为 23 个、		
F	三楼~五楼非硝酸	$m^2$	01.6	29 个、29 个、85 个、85 个,酸洗池面积为 0.96		
•	⊠ 1#	•••	81.0	m², 因此二楼硝酸区 F 为 10×0.96=0.96 m²、二楼		
	三楼~五楼非硝酸			非硝酸区 1#和非硝酸区 2#F 均为 29×0.96=27.84		
	⊠ 2#		81.6	m²、二楼~五楼非硝酸区 1#~二楼~五楼非硝酸区		
				2#F 为 85×0.96=81.6 m²		
	二楼硝酸区		0.079			
	二楼非硝酸区 1#	kg/h	0.1			
	二楼非硝酸区 2#		0.1			
G	三楼~五楼非硝酸		0.294	$G=M (0.000352+0.000786v) \times P \times F$		
	⊠ 1#					
	三楼~五楼非硝酸		0.204			
	⊠ 2#		0.234			
	二楼硝酸区		0.267			
	二楼非硝酸区 1#		0.338			
	二楼非硝酸区 2#		0.338			
化氢年产生量	三楼~五楼非硝酸	t/a	0.004	按作业时间 3381h/a 计		
	区 1#		0.994			
	三楼~五楼非硝酸		0.004			
	⊠ 2#		U.77 <del>1</del>	N. M. CHOTALLE, TITLE (A. M. TA), H. C. T. W.Y. Ladland.		
1		□ 大型	二楼非硝酸区 1#       二楼非硝酸区 2#       三楼~五楼非硝酸       区 1#       三楼~五楼非硝酸       二楼非硝酸区 1#       二楼非硝酸区 2#       三楼~五楼非硝酸       区 1#       三楼~五楼非硝酸       区 2#       二楼硝酸区       二楼非硝酸区 1#       二楼非硝酸区 1#       二楼非硝酸区 2#       三楼~五楼非硝酸       区 1#       三楼~五楼非硝酸	F     三楼非硝酸区 2#     27.84       三楼~五楼非硝酸区 2#     81.6       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.079       二楼硝酸区 1#     0.1       二楼非硝酸区 2#     0.1       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.294       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.294       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.338       二楼非硝酸区 1#     0.338       二楼非硝酸区 2#     0.338       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.338       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.994       三楼~五楼非硝酸区 2#     0.994		

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,采用人工加料。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料;泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),其中项目二楼硝酸区产生的氟化氢废气的产生位置与硝酸泡酸废气相同,使用同一套废气收集处理设施(TA002"三级碱液喷淋+除雾器"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA002)排放;二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#产生的氟化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA003"二级酸碱中和喷淋"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒(DA003)排放;二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#产生的氟化氢废气使用同一套废气收集处理设施(TA003"二级酸碱中和喷淋"),

处理达标后通过一个 30m 高排气筒 (DA004) 排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空间密闭负压)废气收集效率为98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取90%,无组织排放为1%~90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取98%,无组织排放为1-98%=2%。本项目氟化氢废气产生情况详见下表。

表 4-40 本项目氟化氢废气产生情况一览表

I	区域	污染物	年生产时	产生量 t/a	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	收集措	收集效率	有组织产生量	无组织产生量
序		名称	间(h/a)	,	,	施	0000000	(t/a)	(t/a)
	二楼硝酸区			0.267	0.079			0.262	0.005
	二楼非硝酸 区 1#			0.338	0.1	设备密	98%	0.331	0.007
泡酸	二楼非硝酸 区 2#		3381	0.338	0.1	闭正压+		0.331	0.007
	三楼~五楼非 硝酸区 1#			0.994	0.294	闭负压		0.974	0.02
	三楼~五楼非 硝酸区 2#	氟化氢		0.994	0.294			0.974	0.02
	二楼硝酸区	州门土		0.004	0.079		90%	0.003	0.0004
	二楼非硝酸 区 1#			0.005	0.1			0.004	0.0005
酸、	二楼非硝酸 区 2#		48	0.005	0.1	车间密 闭负压		0.004	0.0005
换酸	三楼~五楼非 硝酸区 1#			0.014	0.294			0.013	0.0014
	三楼~五楼非 硝酸区 2#			0.014	0.294			0.013	0.0014

# 2) 金刚石研磨盘

本项目金刚石研磨盘退镍加工过程中的配酸(含换酸)、泡酸工序使用的原辅料主要为硝酸和盐酸、因酸的挥发,会产生少量的酸雾废气。

在配酸(含换酸)作业时会有酸雾产生,项目采用人工配酸(含换酸),配酸(含换酸)作业持续时间为 20min/次,每 1 个产品批次需配酸(含换酸)1 次,每个批次生产周期约 140 分钟,年生产 300 天,即配酸(含换酸)作业时间为 20/60\*1\*(300\*24\*60/300)=480h/a;本项目泡酸时酸洗池加盖密封,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道输送至车间顶部抽风口附近,每批次浸泡酸液(含配酸、换酸)时间为 60 分钟/次,每个批次生产周期约 140 分钟,年生产 300 天,则年配酸(含换酸)、泡酸作业时间为 60\*(300\*24\*60/300)/60=1440h/a,泡酸作业时间为 1440-480=960h/a。

### ①酸洗池

### A.硝酸雾

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,硝酸取 0.35m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

F-液体蒸发面的表面积, m<sup>2</sup>;

本项目金刚石研磨盘退镍加工过程中产生硝酸雾的主要是酸洗区的配酸(含换酸)、泡酸过程,在金刚石研磨盘泡酸时,需添加质量浓度 72%硝酸和 31%的盐酸。配方的硝酸使用量占比例为 80%,混合后硝酸质量浓度为 57.6%(72%×80%),操作条件为常温常压。

查询《环境统计手册》,20℃时有硝酸蒸汽分压数据的最大质量浓度为 50%,对应的蒸气压为 0.27mmhg; 30℃时有硝酸蒸汽分压数据的最大质量浓度为 50%,对应的蒸气压为 0.56mmhg。本次保守计算,按在温度 30℃和质量浓度 50%时,硝酸的蒸汽分压进行取值,即硝酸的蒸汽分压为 0.56mmhg。本项目金刚石研磨盘需加硝酸配酸的酸洗池数量 5 个,单个酸洗池液面面积为 0.96m²,总表面积 5×0.96=4.8m²,

配酸年生产时间为480h,泡酸年生产时间为960h,则项目硝酸雾产生情况详见下表。

表 4-41 本项目配酸(含换酸)工序硝酸雾挥发计算参数一览表

	农 : 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
因子	单位	取值	依据
M	/	63.01	化学性质
V	m/s	0.35	《环境统计手册》
P	mmHg	0.56	《环境统计手册》,按浓度 50%,30℃计
F	m <sup>2</sup>	4.8	项目设计
G	kg/h	0.106	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F
硝酸雾年产生量	t/a	0.051	按作业时间 480h/a 计

表 4-42 本项目泡酸工序硝酸雾挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据
M	/	63.01	化学性质
V	m/s	0.35	《环境统计手册》
P	mmHg	0.56	《环境统计手册》,按浓度 50%,30℃计
F	$m^2$	4.8	项目设计
G	kg/h	0.106	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F
硝酸雾年产生量	t/a	0.102	按作业时间 960h/a 计

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,硝酸采用管道输送至各个车间。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料;泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),抽风点设置与车间中部,通过抽风管道输送至楼顶的"三级酸碱中和喷淋+除雾器"(TA002)装置进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空

间密闭负压)废气收集效率为 98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取 90%,无组织排放为 1-90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取 98%,无组织排放为 1-98%=2%。本项目硝酸零废气产生情况详见下表。

表 4-43 本项目金刚石研磨盘退镍加工酸洗池硝酸雾废气产生情况一览表

工序	污染物名称	年作业时间 (h/a)	产生量 t/a	产生速率 kg/h	收集措施	收集效率	有组织产生 量(t/a)	无组织产 生量(t/a)
泡酸	т-ж म-☆ <del>(□)</del>	960	0.102	0.106	设备密闭正压+车 间密闭负压	98%	0.1	0.002
配酸、换酸	硝酸雾	480	0.051	0.106	车间密闭负压	90%	0.046	0.005
小计		1440	0.153	/	/	/	0.146	0.007

金刚石研磨盘加工车间内的废气通过一套"三级酸碱中和喷淋+除雾器"(TA002)装置进行处理,处理达标后通过 30m 高排气筒(DA002)进行排放。

### B.氯化氢

配酸(含换酸)、泡酸废气源强参考《环境统计手册》中液体(除水以外)蒸发量的计算,其计算公式如下:

Gz=M(0.000352+0.000786V)P\*F

式中: Gz-液体的蒸发量, kg/h;

M-液体的分子量, 硫酸取 98.078;

V-蒸发液体表面上的空气流速(米/秒),一般可取 0.2-0.5,查《环境统计手册》,盐酸取 0.35m/s;

P-相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力(毫米汞柱), mmHg;

F-液体蒸发面的表面积, m<sup>2</sup>;

本项目金刚石研磨盘退镍加工过程中产生氯化氢的主要是酸洗区的配酸(含换酸)、泡酸过程,在金刚石研磨盘泡酸时,需添加质量浓度 31%的盐酸。配方的盐酸使用量占比例为 20%,混合后盐酸质量浓度为 6.2%(31%×20%),操作条件为常温常压。

查询《化学化工物性数据手册 无机卷》(化学工业出版社),在 25℃和质量浓度 6%时,对应的蒸汽分压为 0.175Pa,即约 0.001mmhg。 本项目金刚石研磨盘需加盐酸配酸的酸洗池数量 5 个,单个酸洗池液面面积为 0.96m²,总表面积 5×0.96=4.8m²,配酸年生产时间为 480h, 泡酸年生产时间为 960h,则项目硝酸雾产生情况详见下表。

表 4-44 本项目配酸(含换酸)工序氯化氢挥发计算参数一览表

因子	单位	取值	依据
M	/	34.46	化学性质
V	m/s	0.35	《环境统计手册》
P	mmHg	0.001	《化学化工物性数据手册 无 机卷》(化学工业出版社), 按浓度 6%,25℃计
F	m <sup>2</sup>	4.8	项目设计
G	kg/h	0.0001	G=M (0.000352+0.000786v) ×P×F
氯化氢年产生量	t/a	0.00007	按作业时间 480h/a 计

表 4-45 本项目泡酸工序氯化氢挥发计算参数一览表

	** ; ; ; ; ; =	DC-71 (C) = 201   S (C)   S (C	<u></u>			
因子	单位	取值	依据			
M	/	34.46	化学性质			
V	m/s	0.35	《环境统计手册》			
P	mmHg	0.001	《化学化工物性数据手册 无机卷》(化学 工业出版社),按浓度 6%,25℃计			
F	m <sup>2</sup>	4.8	项目设计			
G	kg/h	0.0001	$G=M (0.000352+0.000786v) \times P \times F$			
氯化氢年产生量	t/a	0.00013	按作业时间 960h/a 计			

本项目配酸(含换酸)、泡酸工序在酸洗车间的酸洗池中进行,盐酸采用管道输送至各个生产车间。酸洗池为密闭设备,配酸(含换酸)时需开盖添加物料;泡酸时加盖密闭,泡酸挥发出来的酸雾通过酸洗池顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。配酸(含换酸)、泡酸产生的酸性废气都采用车间密闭负压收集(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压),抽风点设置与车间中部,通过抽风管道输送至楼顶的"三级酸碱中和喷淋+除雾器"(TA002)装置进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,双层密闭空间(内层空间密闭正压,外层空

间密闭负压)废气收集效率为 98%。本项目配酸时(含换酸)车间密闭负压收集,废气收集效率取 90%,无组织排放为 1-90%=10%;泡酸时为设备密闭正压+车间密闭负压,废气收集效率取 98%,无组织排放为 1-98%=2%。本项目硝酸雾废气产生情况详见下表。

表 4-46 本项目金刚石研磨盘退镍加工酸洗池氯化氢废气产生情况一览表

工序	污染物名称	年作业时间 (h/a)	产生量 t/a	量 t/a 产生速率 kg/h 收集指		收集效率	有组织产生 量(t/a)	无组织产 生量(t/a)
泡酸	层小层	960	0.00013		设备密闭正压+车 间密闭负压	98%	0.00013	0.000003
配酸、换酸	氯化氢	480	0.00007		车间密闭负压	90%	0.00006	0.000007
小计		1440	0.0002	/	/	/	0.00019	0.00001

氯化氢废气产生的位置与硝酸泡酸废气相同,使用同一套废气收集处理设施(TA002"三级碱液喷淋+除雾器"),处理达标后通过一个 30m 高排气筒排放(DA002)。

### ②风干柜

风干柜为密闭设备,放置物件时需开柜门添加物料,风干时关闭柜门,挥发出来的酸雾通过风干柜顶部的通风管道直接输送至车间顶部抽风管道。风干柜收集的废气通过抽风管道输送至楼顶的"三级酸碱中和喷淋+除雾器"(TA002)装置进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

## A.硝酸雾

根据前文可知,金刚石研磨盘酸洗后,约有 1%的酸液残留在加工件表面上,残留量约 3m³/a。残留的酸液经风干柜风干后,全部蒸发,因此挥发量按 100%进行计算。本项目金刚石研磨盘泡酸时,需添加质量浓度 72%硝酸和 31%的盐酸。配方的硝酸使用量占比例为 80%,混合后硝酸质量浓度为 57.6%(72%×80%),操作条件为常温常压。因此,硝酸雾的产生量为 3m³/a×57.6%=1.73m³/a。

## B.盐酸

根据前文可知,金刚石研磨盘酸洗后,约有 1%的酸液残留在加工件表面上,残留量约 3m³/a。残留的酸液经风干柜风干后,全部蒸发,因此挥发量按 100%进行计算。本项目金刚石研磨盘泡酸时,需添加质量浓度 72%硝酸和 31%的盐酸。配方的盐酸使用量占比例为 20%,混合后硝酸质量浓度为 6.2%(31%×20%),操作条件为常温常压。因此,硝酸雾的产生量为 3m³/a×6.2%=0.186m³/a。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%。本项目风干柜为密闭负压收集,废气收集效率取90%,无组织排放量为1-90%=10%

		4X ¬¬¬ / 4		1/石皿心床加工//	小人 以 工用处 火	548		
工序	污染物名称	年作业时间 产生量 t/a 产生速率 kg/h 收集措施		<b>火集效率</b>	有组织产生	无组织产		
工力	17米10石110	(h/a)	/ LE (a / LÆTRg/		1久米1日加	1人未从平	量(t/a)	生量(t/a)
IJ T.	硝酸雾	7200	1.73	0.24	设备密闭负压	90%	1.557	0.173
风干	氯化氢	/200	0.186	0.026	以留面的贝压	90%	1.667	0.0186

表 4-47 本项目金刚石研磨盘退镍加工风干废气产生情况一览表

## 3) 废水处理站恶臭废气

本项目拟对废水处理站产生的恶臭废气进行收集处理,对废水生化处理区厌氧池、缺氧池、好氧池等恶臭产生浓度较高的区域进行加盖密闭抽风集气,收集的废气通过抽风管道输送至废水处理站的"碱液喷淋"(TA005)装置进行处理,处理达标后通过排气筒高空排放。

参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号),车间全密闭空间(所有开口处,包括人员或物料进出口处呈负压,且无明显泄漏点)的废气收集效率为90%,因此本项目废水生化处理区厌氧池、缺氧池、好氧池等恶臭产生浓度较高的区域进行加盖密闭抽风集气,因此取恶臭废气收集效率为90%。

根据美国 EPA (美国环境保护署) 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理 1g 的 BOD<sub>5</sub> 可产生 0.0031g 的 NH<sub>3</sub> 和 0.00012g 的 H<sub>2</sub>S。根据前文废水污染源分析,本项目处理水量为 35784m³/a,BOD<sub>5</sub> 进水浓度为 139.77mg/L,BOD<sub>5</sub> 出水浓度为 27.95mg/L,BOD<sub>5</sub> 的 去除量为 4.001t/a,则 NH<sub>3</sub> 产生量约为 0.012t/a,H<sub>2</sub>S 产生量约为 0.0005t/a。

		7,1-10 2	产生量(t/a)					
工序	装置	处理水量(m³/a)	BOD <sub>5</sub> 进 水浓度	BOD <sub>5</sub> 去 除效率	BOD <sub>5</sub> 出水 浓度	BOD <sub>5</sub> 去除量 (t/a)	NH <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> S
废水处理 厌氧-缺氧-好氧		35784	139.77	80%	27.95	4.001	0.012	0.0005

表 4-48 本项目废水处理废气源强计算一览表

参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT 243-2016 )表 3.2.2,污水处理厂污水处理区臭气浓度为  $1000\sim5000$ (无量纲),本项目臭气浓度取其均值 3000(无量纲)。

表 4-49	本项目废水处理废气产生情况一	- 监表
<b>ルス エーエノ</b>		حادثات

工序	污染物名称	年生产时间 (h/a)	产生量 t/a	产生速率 kg/h	收集措施	收集效 率	有组织产生量 (t/a)	无组织产生量 (t/a)
	NH <sub>3</sub>	7200	0.012	0.002	加盖密闭、	90%	0.011	0.0012
废水处理	$H_2S$	7200	0.001	0.0005	抽风收集	90%	0.0004	0.0001
	臭气浓度	7200	/	/	加州以朱	90%	/	/

# (3) 废气处理设施处理效率

### 1) 治理设施 TA001: "水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"

根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号)表 3.3-3 废气治 理效率参考值,喷淋吸收对水溶性物质的治理效率为 30%。本项目注胶有机废气主要成分乙醇、丙酮都为水溶性物质,保守起见,本项目水 喷淋对有机废气去除效率取 10%。

参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》(2015 年 1 月 1 日实施),吸附法对 VOCs 的处理效率为 50~80%,本次评价按 50%取值。则"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"对有机废气的总去除效率为 1-(1-10%)×(1-55%)=55%,注胶有机废气污染物产排情况详见下表。

表 4-50 本项目注胶车间有组织废气产排情况表

			污染物产生											污染物排放				
工序	装置	污染 源	污染 物	核算方法	烟气量 (m³/h)	浓度 (mg/m³)	产生速 率 (kg/h)	年产生 量 (t/a)	工艺	效 率 %	核算方法	烟气量 (m³/h )	浓度 (mg/m³)	排放速 率 (kg/h)	年排放 量 (t/a)			
配胶注胶离	注胶车间	DA00 1	非甲 烷总 烃	物料衡算法	7500	1.6	0.012	0.029	水喷淋 + 干	55	物料衡算法	7500	0.667	0.005	0.013			
心			TVO	物		1.6	0.012	0.029	式	55	物		0.667	0.005	0.013			

甩	С	料			过	料		
胶、		衡			滤	衡		
烘		算			+	算		
干		法			活	法		
					性			
					炭			
					吸			
					附			

### 2) 治理设施 TA002: "三级碱液喷淋+除雾器"

参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018),采用一级碱液喷淋中和法中和硝酸废气,去除效率≥85%;采用一级碱液喷淋中和法中和硫酸废气,去除效率≥90%;采用一级碱液喷淋中和法中和盐酸废气,去除效率≥95%;采用一级碱液喷淋中和法中和氢氟酸废气,去除效率≥85%;

治理设施 TA002 为三级酸碱中和喷淋,三级碱喷淋对硝酸的去除效率为 1- (1-85%) × (1-85%) × (1-85%) =99.7%; 三级碱喷淋对硫酸雾的去除效率为 1- (1-90%) × (1-90%) × (1-90%) =99.9%; 三级碱喷淋对盐酸的去除效率为 1- (1-95%) × (1-95%) × (1-95%) =99.99%; 三级碱喷淋对氟化氢的去除效率为 1- (1-85%) × (1-85%) × (1-85%) =97.8%。保守起见,本次评价取三级碱喷淋对硝酸废气 ( 以  $NO_{X}$  计 ) 的去除效率为 80%,对硫酸废气的去除效率为 90%,对氯化氢废气的去除效率为 95%,对氟化氢的去除效率为 85%。

# 2) 治理设施 TA003、TA004: "二级酸碱中和喷淋"

参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018),采用一级碱液喷淋中和法中和盐酸废气,去除效率≥95%;采用一级碱液喷淋中和法中和氢氟酸废气,去除效率≥85%;

治理设施 TA002、TA003 为二级酸碱中和喷淋,二级碱喷淋对盐酸的去除效率为 1-(1-95%)×(1-95%)=99.98%; 二级碱喷淋对氟化 氢的去除效率为 1-(1-85%)×(1-85%)×(1-85%)=97.8%。保守起见,本项目二级碱喷淋中和喷淋设施对氯化氢废气的去除效率取 95%,对氟化氢废气去除效率取 85%。

## 3) 治理设施 TA005: "碱液喷淋"

参考《印染行业废气污染物源强估算及治理方法探讨》中统计结果,工业污水处理站废气恶臭采用碱液喷淋装置处理后,恶臭去除效率

可达 60%以上,因此本项目废酸处理站的废气处理设施对硫化氢、氨、臭气浓度的去除效率分别取 60%,60%,60%。

# (4) 废气污染物统计

项目废气污染物统计见表 4-51,排气筒设置情况见下表 4-52,项目大气污染物排放量核算见下表 4-53、表 4-54、表 4-55。

表 4-51 项目废气污染源强核算结果一览表

		装置	污染源	污染物	污染物产生					治理	治理措施					
	工序				核算方法	烟气 量(m ³/h)	浓度 (mg/ m³)	产生速率 (kg/h)	年产生 量(t/a)	工艺	效 率 /%	核算方法	烟气 量(m ³/h)	浓度 (mg/ m³)	排放量 (kg/h)	年排放 量(t/a)
酸洗加工		金刚石研	有组织 (DA002)	硝酸雾 (以 NOx 计)	- 产污系 数法	1500	23.4	0.351	2.525	三级碱液中和喷淋+除雾器	80%	产污系数法	15000	4.673	0.070	0.505
		磨盘		硫酸 (雾)			0.533	0.008	0.061		90%			0.053	0.0008	0.006
		加工车间和二楼硝酸区		氯化氢			11.133	0.167	1.204		95%			0.560	0.008	0.060
	<b>酸洗加</b> 工			氟化氢 (以氟 化物计)			17.667	0.265	0.265		85%			0.367	0.006	0.040
		二楼	有组织 (DA003)	氯化氢	产污系数法		26.484	1.642	11.823	二级碱液中和喷淋	95%			1.324	0.082	0.591
		~ 五楼非硝酸区1		氟化氢 (以氟 化物计)		6200 0	2.968	0.184	1.322		85%	产污系数法	62000	0.444	0.028	0.198

#														
二楼		氯化氢			48.294	1.642	11.823		95%			2.415	0.082	0.591
夜~五楼非硝酸区2#	有组织 (DA004)	氟化氢 (以氟 化物计)	产污系数法	3400	5.421	0.184	1.322	二级碱液中和喷淋	85%	产污系数法	34000	0.809	0.028	0.198
金刚石研究		硝酸雾 (以 NOx 计)			/	0.028	0.198		/		/	/	0.028	0.198
磨盘		硫酸 (雾)		· · · · · · · · · · · · · ·	/	0.0002	0.001		/			/	0.0002	0.001
加工	加一	氯化氢	氢 产污系 数法 氢 氟		/	0.006	0.041		/	产污系数		/	0.006	0.041
车间和二楼硝酸区	无组织	氟化氢 (以氟 化物计)			/	0.001	0.005		/	法		/	0.001	0.005
		氯化氢			/	0.036	0.256		/			/	0.036	0.256
楼~五楼非硝酸区	无组织	氟化氢 (以氟 化物计)	产污系数法	/	/	0.004	0.029	/	/	产污系数法	/	/	0.004	0.029

	1														
	二 楼		氯化氢			/	0.036	0.256		/			/	0.036	0.256
	公五楼非硝酸区2#	无组织	氟化氢 (以氟 化物计)	产污系数法	/	/	0.004	0.029	/	/	产污系数 法	/	/	0.004	0.029
			非甲烷 总烃			1.6	0.012	0.029	水喷淋+干式	55%			0.667	0.005	0.013
注胶	注胶车间	有组织 (DA001)	TVOC	物料衡 算法 TVOC	7500	1.6	1.6 0.012 0.029	0.029	过滤+活性炭吸附	55%	物料衡算法	7500	0.667	0.005	0.013
		无组织	非甲烷 总烃	物料衡	/	/	0.000001	0.003	/	/	物料衡算	/	/	0.000001	0.003
			TVOC	算法		/	0.000001	0.003		/	法		/	0.000001	0.003
	厌氧		NH <sub>3</sub>			3.333	0.002	0.011	碱	60%			1.667	0.001	0.004
废水处	-	DA005	H <sub>2</sub> S	产污系 数法	300	0.333	0.0001	0.0004	液喷	60%	产污系数 法	300	0.067	0.00002	0.0002
理	缺氧		臭气浓 度	<i>9</i> ,314			3000		淋	60%				1200	
	<del>-</del> 好	无组织	NH <sub>3</sub>	产污系	/	/	1.667E-0 7	0.0012	/	/	产污系数	/	/	1.667E-0 7	0.0012

氧		H <sub>2</sub> S	数法	/	6.944E-0 9	0.0000	法	ı	6.	944E-0 9	0.00005								
				表	4-52 项目废	气排放情况汇总	表												
排气筒名称 及编号	排气筒底	部中心坐	经标	风量(m³/h)	排气筒高度 /m	烟囱出口内 径(m)	烟气流速/ (m/s)				放小时 数/h								
注胶废气排 放口 DA001	E115°30'15. 3408"	N22°5 42		7500	30	0.4	16.59	50	)	2	2400								
酸洗加工废 气排放口 DA002	E115°30'15. 3024"	N22°5		15000	30	0.6	14.74	25	5	7	7200								
酸洗加工废 气排放口 DA003	E115°30'15. 5333"	5. N22°56'33.2 381"										62000	30	1.2	15.24	25	5	7	7200
酸洗加工废 气排放口 DA004	E115°30'15. 5285"	N22°5		34000	30	0.9	14.85	25	5	7	7200								
废水处理站 废气排放口 DA005	E115°30'16. 3754"	N22°5		300	15	0.1	10.62	25	5	7	7200								
			,	表 4-53	大气污染物有	组织排放量核算	表	•		<b>.</b>									
序号	排放	口编号		污染物	核算排	放浓度/(mg/m	i³) 核算排放速	核算排放速率/(kg/h)		核算年排放量/(t/a)									
			•		一般排产	<b></b>	·												
1				非甲烷总烃		0.667	0.0	05		0.013									
2	D/	DA001		TVOC		0.667	0.0	05		0.013									
3	5			肖酸雾(以 NOx	(计)	4.673	0.0	0.070		0.505									
4	D/	DA002		硫酸 (雾)		0.053	0.00	0.0008		0.006									

6		氟化氢(以氟化物计)	0.367	0.006	0.040						
7	D 1 002	氯化氢	1.324	0.082	0.591						
8	DA003	氟化氢(以氟化物计)	0.444	0.028	0.198						
9	D 4 00 4	氯化氢	2.415	0.082	0.591						
10	DA004	氟化氢(以氟化物计)	0.809	0.028	0.198						
11		NH <sub>3</sub>	1.667	0.001	0.004						
12	DA005	H <sub>2</sub> S	0.067	0.00002	0.0002						
13	臭气浓度 1200 (无量纲)										
	有组织排放总计										
		非甲烷	完总烃		0.013						
		0.013									
		0.505									
		0.006									
有组织排放合 计		1.242									
VI		0.436									
		NI	H <sub>3</sub>		0.004						
		H <sub>2</sub>	S		0.0002						
		1200(无量纲)									
1		<b>表 4-54</b> 大气污染	物有组织排放量核算表	\$							
	产污环节	污染物 主要污		·	年排放量(t/a)						

号				染防治 措施	标准名称	浓度限值 (mg/m³)				
1	/		硝酸雾(以 NOx 计)	/		0.12	0.198			
2	/	酸洗	硫酸 (雾)	/	广东省《大气污染物排放限 值》(DB 44/27-2001)表 2	1.2	0.001			
3	/	EQ ()L	氯化氢	/	无组织排放监控浓度限值	0.2	0.553			
4	/		氟化氢(以 氟化物计)	/		0.02	0.063			
5	/ 注胶	非甲烷总烃	/	广东省《固定污染源挥发性有 机物综合排放标准》	6 (监测点处 1 小时平均浓度 值) 20 (监测点处任 意一次浓度值)	0.003				
6	/	<b>十</b> 工月文	TVOC		(DB44/2367-2022)表 3 厂区 内 VOCs 无组织排放限值	6 (监测点处 1 小时平均浓度 值) 20 (监测点处任 意一次浓度值)	0.003			
7	/	1. L. 1. TH	NH <sub>3</sub>	/	《恶臭污染物排放标准》	1.5	0.0012			
8	/	废水处理	H <sub>2</sub> S	/	(GB14554-93)表1新改扩 建二级标准限值	0.06	0.00005			
			•	无组:	织排放总计					
				硝酸雾	(以NOx计)		0.198			
				硫	酸 (雾)		0.001			
无组	且织排放总计		氯化氢							
				氟化氢(	(以氟化物计)		0.063			
			非甲烷总烃							

	TVOC	0.003
	$\mathrm{NH}_3$	0.0012
	$\mathrm{H}_2\mathrm{S}$	0.00005

### 表 4-55 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量(t/a)
1	非甲烷总烃	0.016
2	TVOC	0.016
3	硝酸雾(以 NOx 计)	0.703
4	硫酸 (雾)	0.007
5	氯化氢	1.795
6	氟化氢 (以氟化物计)	0.499
7	NH <sub>3</sub>	0.005
8	$H_2S$	0.0002

# (5) 废气非正常工况排放情况

本项目注胶车间所产生的废气收集后通过一套"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"设施(TA001)处理达标后,通过一个30m高排气筒(DA001)排放;金刚石研磨盘加工车间和二楼硝酸区酸洗车产生的废气收集后通过一套"三级酸碱中和喷淋+除雾器"设施(TA002),处理达标后通过一个30m高排气筒(DA002)排放;二楼非硝酸区1#~五楼非硝酸区1#产生的废气收集后通过一套"二级酸碱中和喷淋"设施(TA003)处理达标后,通过一个30m高排气筒(DA003)排放;二楼非硝酸区2#~五楼非硝酸区2#产生的废气收集后通过一套"二级酸碱中和喷淋"设施(TA004)处理达标后,通过一个30m高排气筒(DA004)排放;废水处理站废气产生的恶臭气体收集后通过一套碱液喷淋处理达标后,通过一个15m高排气筒(DA005)排放。

结合本项目工艺特征,非正常排放主要考虑酸洗废气、注胶废气、废水处理站废气处理装置初始启动时处理效率达不到应有处理效率的

情况。非正常持续排放时间按 0.5 小时计,年发生频率为酸洗废气、注胶废气、废水处理站废气装置的检修频率,即 1 次/年。废气处理装置初始启动时失效,处理效率 0 作为非正常工况废气排放源强。非正常工况下的废气排放量如下表。

表 4-56 项目大气污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非止常排放 原因	污染物	非止常排放浓度/ (mg/m³)	非正常排放速率 kg/h	单次持续时间/h	应对措施							
		废气处理设 施故障,对废	非甲烷总烃	1.6	0.012									
1	DA001	一点的处理效 有的处理效 率为0	TVOC	1.6	0.012									
		废气处理设	硝酸雾(以 NOx计)	23.4	0.351									
2	DA002	施故障,对废	硫酸 (雾)	0.533	0.008									
2	DA002	DA002 气的处理效 氯		11.133	0.167									
		率为0	氟化氢(以氟 化物计)	17.667	0.265		及时发现故障情况,立							
		废气处理设	氯化氢	26.484	1.714	0.5	即停止生产,待废气治 理设施维修完成后方							
3	DA003	施故障,对废 气的处理效 率为0	氟化氢(以氟 化物计)	2.968	0.184		可继续生产							
		废气处理设	氯化氢	48.294	1.714									
4	DA004	施故障,对废 气的处理效 率为0	氟化氢(以氟 化物计)	5.412	0.184									
		废气处理设	$NH_3$	6.667	0.011									
5	DA005	施故障,对废 气的处理效	H <sub>2</sub> S	H <sub>2</sub> S 0.333 0.0004										
		率为0	臭气浓度	3000 (5	元量纲)									

若出现废气处理设备非正常工况,应立即停止作业,杜绝废气继续产生,避免附近大气环境质量变化,并立即对废气处理设施进行维修,直至废气处理系统有效运行时,方可恢复生产。

### (6) 废气防治设施可行性分析

## ①酸洗废气

本项目金刚石研磨盘加工车间和宝石硝酸区产生的硝酸雾(以氮氧化物计)、硫酸雾、氯化氢、氟化氢(以氟化物计)废气采用"三级碱喷淋+除雾器"进行处理,其余非硝酸区产生的氯化氢、氟化氢(以氟化物计)等其他酸洗废气采用二级酸碱中和喷淋工艺进行处理。

碱喷淋:通过喷淋液中的碱与废气中的酸性物质发生中和反应,从而达到去除污染物的效果。本项目都采用填料喷淋塔喷淋,填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。本项目处理硝酸雾的喷淋塔设计空塔流速1.0-1.2m/s,液气比:3-3.5L/m³;本项目除处理硝酸雾外的其他喷淋塔设计1.4-1.5m/s,液气比:2-2.5L/m³。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》(HJ855-2017)中"表 7 电镀废气治理可行技术",酸碱废气硫酸雾、氮氧化物、 氯化氢、氟化物的可行技术为喷淋塔中和法。因此本项目采用酸碱中和喷淋工艺处理硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氟化物为可行技术。

参考《污染源源强核算技术指南 电镀》(HJ 984—2018)表 F.1,采用一级碱液喷淋中和法处理硫酸雾、氯化氢、氮氧化物(硝酸雾)、氟化物,去除效率分别可达 90%、95%、85%、85%。本项目金刚石研磨盘加工车间和宝石硝酸区产生的硝酸雾(以氮氧化物计)、硫酸雾、氯化氢、氟化氢(以氟化物计)废气采用"三级酸碱中和喷淋+除雾器"工艺处理,其他酸雾废气采用二级酸碱中和喷淋工艺处理,本项目初始浓度不高,保守起见,因此对氯化氢、氟化物(氟化氢)、硫酸雾、氮氧化物(硝酸雾)的去除效率分别取 95%、85%、90%、80%。

污染物		末端治理措施						
75条初	碱喷淋 1	碱喷淋 2	碱喷淋 3	- 总去除效率	本项目取值			
氯化氢	95%	95%		99.8%	95%			
氟化物	85%	85%		97.8%	85%			
硫酸雾	90%	90%	90%	99.9%	90%			
氮氧化物	85%	85%	85%	99.7%	80%			

表 4-57 本项目酸性废气处理效果一览表

### ②注胶废气

本项目注胶车间产生的废气采用一套"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"。参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航

天和其他运输设备制造业》(HJ 1124—2020)中"表 C.1 铁路运输设备及轨道交通运输设备制造排污单位废气防治推荐可行技术",涂胶间(室)挥发性有机物推荐可行技术为活性炭吸附,本项目注胶车间有机废气采用"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"工艺处理,是可行技术。 水喷淋:通过喷淋液中的水溶解吸收有机废气中的水溶性有机物质,从而达到去除污染物的效果。本项目都采用填料喷淋塔喷淋,填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。本项目处理有机废气的喷淋塔设计风速1.4-1.5m/s,液气比:2-2.5L/m³。

干式过滤:干式过滤器主要是为了防止废气中的水分进入到活性炭装置造成堵塞。干式过滤器采用玻璃丝纤维过滤材料,由多层玻璃纤维复合而成,过滤时多层纤维对微小粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用。

根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号)表 3.3-3 废气治理效率参考值,喷淋吸收对水溶性物质的治理效率为 30%。本项目采用水喷淋工艺处理含乙醇、丙酮的注胶有机废气,乙醇、丙酮都为水溶性物质,本项目水喷淋对有机废气去除效率取 10%,在技术上具备可行性。

参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》对有机废气治理设施的治理效率,吸附法处理效率为 50%~80%,本项目活性炭吸附处理效率取 50%,在技术上具有可行性。

### ③废水处理废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范—水处理行业技术规范》(HJ978-2018)中"表 5 废气污染可行技术参照表",氨、硫化氢等恶臭气体的可行技术为"生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附"。本项目废水处理站站废气采用碱喷淋工艺进行处理,碱喷淋工艺属于化学洗涤,是可行技术。

碱喷淋:通过喷淋液中的碱与废气中的酸性物质发生中和反应,从而达到去除污染物的效果。项目采用旋流板塔喷淋,旋流板塔工作时, 臭气由切向高速进入,在塔板叶片的导向作用下旋转上升。随板下流的液体在塔板上被烟气喷成雾滴状,使气液间有很大的接触面积。液滴 在气流的带动下旋转,产生的离心力强化气液间的接触,最后被甩到塔壁上,沿壁下流,经过溢流装置流到下一层塔板上,再次被气流雾化 而进行气液接触。由于塔内提供了良好的气液接触条件,气体中的硫化氢等气体被弱碱性液体吸收的效果好。旋流板塔材质为钢衬胶,塔内 设置三层雾化喷头,取气液比为 2.5L/m3。

废水处理站废气采用碱喷淋措施处理后通过 15m 高排气筒排放,参考《印染行业废气污染物源强估算及治理方法探讨》中统计结果,工业污水处理站废气恶臭采用碱液喷淋装置处理后,恶臭去除效率可达 60%以上,本项目恶臭废气处理效率核算详见下表。

	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	- · · ·	
污染物	末端治理措施	总去除效率	本项目取值
15米初	碱喷淋	本本体次学	<b>一</b>
氨	60%	60%	60%
硫化氢	60%	60%	60%
臭气浓度	60%	60%	60%

表 4-58 本项目废水处理站废气处理措施去除效果一览表

#### (7) 项目对周边敏感点大气影响分析

根据汕尾市生态环境局公布的《2024 年汕尾市生态环境状况公报》,2024 年汕尾市六项基本污染物均优于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及修改单二级标准,本项目所在区域为达标区,由此可知本项目所在区域大气环境质量良好。

本项目周边 500m 范围内无敏感点。根据前文分析,本项目所产生的污染物均能达标排放排放。本项目金刚石研磨盘加工车间和宝石硝酸区产生的硝酸雾(以氮氧化物计)、硫酸雾、氯化氢、氟化氢(以氟化物计)废气采用一套"三级碱喷淋+除雾器"(TA002)处理,处理达标后通过 30m 高排气筒 DA002 排放;二楼非硝酸区 1#~五楼非硝酸区 1#产生的氯化氢、氟化氢(以氟化物计)等其他酸洗废气采用一套"二级酸碱中和喷淋"(TA003)进行处理,处理达标后通过 30m 高排气筒 DA003 排放;二楼非硝酸区 2#~五楼非硝酸区 2#产生的氯化氢、氟化氢(以氟化物计)等其他酸洗废气采用一套"二级酸碱中和喷淋"(TA004)进行处理,处理达标后通过 30m 高排气筒 DA004 排放;注胶车间产生的废气采用一套"水喷淋+干式过滤+活性炭吸附"(TA001)进行处理,处理达标后通过 30m 高排气筒 DA001 进行排放;废水处理站站废气采用一套碱喷淋工艺(TA005)进行处理,处理达标后通过 15m 高排气筒 DA005 排放,所采用的排放方式均为可行的。由此可知,本项目对周边敏感点影响不大。

## (8) 废气监测计划

综上,本项目采取的碱喷淋处理工艺对氨、硫化氢和臭气浓度的综合去除效果分别可达60%、60%和60%。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017),本项目制定监测计划如下:

表 4-59 本项目自行监测计划一览表

监测类型	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
	DA001	非甲烷总烃、 TVOC	1 次/半年	非甲烷总烃、TVOC 执行《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 排放限值。
左星 纽	DA002	硫酸雾、氯化氢、 硝酸雾(以 NOx 计)、氟化氢(以 氟化物计)	1 次/半年	硫酸雾、氯化氢、硝酸雾(以 NOx 计)、氟化氢(以
有组织	DA003	氯化氢、氟化氢 (以氟化物计)	1 次/半年	氟化物计)执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级标准限值。
	DA004	氯化氢、氟化氢 (以氟化物计)	1 次/半年	
	DA005	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓 度	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准
工品和	厂界周边上风向 监控点1个,下风	硫酸雾、氯化氢、 硝酸雾(以 NOx 计)、氟化氢(以 氟化物计)	1 次/半年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值
无组织 	向监控点3个	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓 度	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 1 二级新改扩建厂界标准值
	厂内	非甲烷总烃、 TVOC	1 次/半年	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) 无组织排放限值

## 3、噪声

### (1) 噪声源强及达标情况

结合项目噪声源的特征及排放特点,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求,本次预测评价采用附录 B 典型行业噪声预测模型中"B.1 工业噪声预测计算模型"进行计算。

项目噪声源包括室外声源、室内声源,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定, 先将室内声源换算为等效室外声源,

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的志压级分为 Lp<sub>1</sub> 和 Lp<sub>2</sub>。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按公式近似求出,公式如下:


$$Lp_2=Lp_1-TL$$

式中:

Lp<sub>1</sub>——靠近开口处(或窗户)室内倍频带的声压级或 A 声级,dB;

Lp2——靠近开口处(或窗户)室外倍频带的声压级或 A 声级, dB

TL——隔墙(或窗户)倍频带的声压级或 A 声级的隔声量, dB;



也可按公式计算某一室内声源靠近转护结构处产生的倍频带声压级,公式如下:

式中:

Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当入在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4; 当放在三面墙夹角处时,Q=8;

R—房间常; R=S $\alpha$ /(1- $\alpha$ ), S 为房间内表面面积,  $m^2$ ;  $\alpha$  为平均吸声系数;

r—声源到靠近转护结构某点处的距离, m;

然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级,公式如下:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left( \sum_{j=1}^{N} 10^{0.1 L_{p1g}} \right)$$

式中:

L<sub>pli</sub> (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L<sub>plij</sub>——室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N---室内声源总数;

在室内近似为扩散声场时,按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级,公式如下:

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中:

L<sub>p2i</sub>(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

 $L_{nli}$  (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;

TL——隔墙(或窗户)倍频带的声压级或 A 声级的隔声量, dB;

然后按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级,公式如下:

$$L_{w} = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中:

Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级,dB;

 $L_{p2}$  (T) ——靠近围护结构处室外声源的声压级,dB;

S——透声面积, m<sup>2</sup>;

然后按室外声源预测方法计处预测点处的 A 声级。

2)室外声源在预测点产生的声级计算模型

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减,如果声源处于半自由声场,且已知声源的倍频带声功率级(Lw),将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为:

$$L_{p}(r) = L_{w} - 20\lg(r) - 8$$

式中:

L<sub>p (r)</sub> — 预测点处声压级, dB;

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级,dB;

r—预测点距声源的距离。

3)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Legg)计算公式

$$L_{\text{eqg}} = 10 \lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1 L_{AA}} + \sum_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1 L_{AJ}} \right) \right]$$

式中:

Legg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值,dB;

T—用于计算等效声级的时间, s;

N--室外声源个数;

t;—在 T 时间内 i 声源工作时间, s;

M—等效室外声源个数;

 $t_i$ —在 T 时间内 j 声源工作时间, s。

4) 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

$$L_{eq} = 10\lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中:

Leq—预测点的噪声预测值,dB;

L<sub>eqg</sub>—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值,dB;

L<sub>eqb</sub>—预测点的背景噪声值,dB。

本项目通过选取低噪声设备和减震、隔声等措施后,设备减噪效果按 20dB(A),本项目噪声源及源强如下所示。

## 表 4-60 运营期噪声源强调查清单

بدر				声源源	强	-t- V t	空间	目相对位	置/m	距室	室内边	) A	建筑物	建筑物外	<b>卜噪声</b>
序 号	建筑物 名称	声源名 称	型号	(声压级/距 声源距离)/ (dB(A)/m)	声功率 级/dB(A)	声源控 制措施	X	Y	Z	内边 界距 <b>离</b> /m	界声级 /dB(A)	运行 时段	插入损 失 /dB(A)	声压级 /dB(A)	建筑物 外距离
1	生产大 楼	一楼清 洗机 1#	点源	55/1	62.85		-31	14	1.37	32.01	38.34	7200	20	12.12	0
2	生产大 楼	一楼清 洗机 2#	点源	55/1	62.85	选用低 62.85 噪声设 -	-29	14	1.39	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
3	生产大 楼	一楼清 洗机 3#	点源	55/1	62.85		-28	14	1.39	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
4	生产大 楼	一楼清 洗机 4#	点源	55/1	62.85	备、减 震、隔 声等	-26	14	1.4	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
5	生产大 楼	一楼清 洗机 5#	点源	55/1	62.85	一户守	-25	14	1.41	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
6	生产大 楼	风干柜 1#	点源	65/1	72.85	-	-24	12	1.4	32.01	48.34	7200	20	22.12	1

7	生产大 楼	风干柜 2#	点源	65/1	72.85	-22	9	1.37	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
8	生产大 楼	风干柜 3#	点源	65/1	72.85	-21	5	1.33	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
9	生产大 楼	烘干机 1#	点源	60/1	67.85	-10	14	1.41	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
10	生产大 楼	烘干机 2#	点源	60/1	67.85	-10	12	1.39	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
11	生产大 楼	烘干机 3#	点源	60/1	67.85	-7	10	1.36	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
12	生产大 楼	烘干机 <b>4</b> #	点源	60/1	67.85	-8	10	1.36	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
13	生产大 楼	烘干机 5#	点源	60/1	67.85	-7	9	1.35	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
14	生产大 楼	配胶机 1#	点源	60/1	67.85	-7	13	1.39	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
15	生产大 楼	配胶机 2#	点源	60/1	67.85	-7	12	1.38	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
16	生产大 楼	配胶机 3#	点源	60/1	67.85	-4	14	1.38	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
17	生产大 楼	配胶机 4#	点源	60/1	67.85	-3	7	1.3	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
18	生产大 楼	配胶机 5#	点源	60/1	67.85	-4	4	1.27	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
19	生产大 楼	气压打 胶机 1#	点源	60/1	67.85	-3	13	1.36	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
20	生产大 楼	气压打 胶机 2#	点源	60/1	67.85	-2	8	1.3	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
21	生产大 楼	气压打 胶机 3#	点源	60/1	67.85	-2	16	1.38	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
22	生产大 楼	气压打 胶机 4#	点源	60/1	67.85	-4	1	1.23	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
23	生产大 楼	气压打 胶机 5#	点源	60/1	67.85	-8	2	1.27	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
24	生产大 楼	风机 1#	点源	65/1	72.85	-7	10	19.06	32.01	48.34	7200	20	22.12	1

25	生产大 楼	风机 2#	点源	60/1	67.85	-22	13	19.11	32.01	43.34	7200	20	17.12	1
26	生产大 楼	二楼清 洗机 1#	点源	55/1	62.85	-49	40	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
27	生产大 楼	三楼清 洗机 1#	点源	55/1	62.85	-49	40	10.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
28	生产大 楼	四楼清 洗机 1#	点源	55/1	62.85	-49	40	15.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
29	生产大 楼	五楼清 洗机 1#	点源	55/1	62.85	-49	40	19.25	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
30	生产大 楼	二楼清 洗机 2#	点源	55/1	62.85	-49	38	6.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
31	生产大 楼	三楼清 洗机 2#	点源	55/1	62.85	-49	38	10.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
32	生产大 楼	四楼清 洗机 2#	点源	55/1	62.85	-49	38	15.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
33	生产大 楼	五楼清 洗机 2#	点源	55/1	62.85	-49	38	19.25	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
34	生产大 楼	二楼清 洗机 3#	点源	55/1	62.85	-49	36	6.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
35	生产大 楼	三楼清 洗机 3#	点源	55/1	62.85	-49	36	10.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
36	生产大 楼	四楼清 洗机 3#	点源	55/1	62.85	-49	36	15.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
37	生产大 楼	五楼清 洗机 3#	点源	55/1	62.85	-49	36	19.25	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
38	生产大 楼	二楼清 洗机 4#	点源	55/1	62.85	-45	41	6.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
39	生产大 楼	三楼清 洗机 4#	点源	55/1	62.85	-45	41	10.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
40	生产大 楼	四楼清 洗机 4#	点源	55/1	62.85	-45	41	15.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
41	生产大 楼	五楼清 洗机 4#	点源	55/1	62.85	-45	41	19.24	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
42	生产大 楼	二楼清 洗机 5#	点源	55/1	62.85	-45	39	6.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

43	生产大 楼	三楼清 洗机 5#	点源	55/1	62.85	-45	39	10.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
44	生产大 楼	四楼清 洗机 5#	点源	55/1	62.85	-45	39	15.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
45	生产大 楼	五楼清 洗机 5#	点源	55/1	62.85	-45	39	19.24	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
46	生产大 楼	二楼清 洗机 6#	点源	55/1	62.85	-43	37	7.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
47	生产大 楼	三楼清 洗机 6#	点源	55/1	62.85	-43	37	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
48	生产大 楼	四楼清 洗机 6#	点源	55/1	62.85	-45	37	15.08	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
49	生产大 楼	五楼清 洗机 6#	点源	55/1	62.85	-45	37	19.24	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
50	生产大 楼	二楼清 洗机 7#	点源	55/1	62.85	-40	41	6.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
51	生产大 楼	三楼清 洗机 7#	点源	55/1	62.85	-45	41	10.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
52	生产大 楼	四楼清 洗机 7#	点源	55/1	62.85	-45	41	15.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
53	生产大 楼	五楼清 洗机 7#	点源	55/1	62.85	-45	41	19.24	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
54	生产大 楼	二楼清 洗机 8#	点源	55/1	62.85	-40	40	6.62	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
55	生产大 楼	三楼清 洗机 8#	点源	55/1	62.85	-40	40	10.82	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
56	生产大 楼	四楼清 洗机 8#	点源	55/1	62.85	-40	40	15.02	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
57	生产大 楼	五楼清 洗机 8#	点源	55/1	62.85	-40	40	19.22	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
58	生产大 楼	二楼清 洗机 9#	点源	55/1	62.85	-40	38	6.62	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
59	生产大 楼	三楼清 洗机 9#	点源	55/1	62.85	-40	38	10.82	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
60	生产大 楼	四楼清 洗机 9#	点源	55/1	62.85	-40	38	15.02	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

61	生产大 楼	五楼清 洗机 9#	点源	55/1	62.85	-40	38	19.22	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
62	生产大 楼	二楼清 洗机 10#	点源	55/1	62.85	-34	42	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
63	生产大 楼	三楼清 洗机 10#	点源	55/1	62.85	-34	42	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
64	生产大 楼	四楼清 洗机 10#	点源	55/1	62.85	-34	42	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
65	生产大 楼	五楼清 洗机 10#	点源	55/1	62.85	-34	42	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
66	生产大 楼	二楼清 洗机 11#	点源	55/1	62.85	-34	40	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
67	生产大 楼	三楼清 洗机 11#	点源	55/1	62.85	-34	40	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
68	生产大 楼	四楼清 洗机 11#	点源	55/1	62.85	-34	40	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
69	生产大 楼	五楼清 洗机 11#	点源	55/1	62.85	-34	40	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
70	生产大 楼	二楼清 洗机 12#	点源	55/1	62.85	-34	38	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
71	生产大 楼	三楼清 洗机 12#	点源	55/1	62.85	-34	38	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
72	生产大 楼	四楼清 洗机 12#	点源	55/1	62.85	-34	38	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
73	生产大 楼	五楼清 洗机 12#	点源	55/1	62.85	-34	38	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
74	生产大 楼	二楼清 洗机 13#	点源	55/1	62.85	-31	43	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
75	生产大 楼	三楼清 洗机 13#	点源	55/1	62.85	-31	43	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
76	生产大 楼	四楼清 洗机 13#	点源	55/1	62.85	-31	43	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
77	生产大 楼	五楼清 洗机 13#	点源	55/1	62.85	-31	43	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
78	生产大 楼	二楼清 洗机 14#	点源	55/1	62.85	-31	41	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

79	生产大 楼	三楼清 洗机 14#	点源	55/1	62.85	-31	41	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
80	生产大 楼	四楼清 洗机 14#	点源	55/1	62.85	-31	41	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
81	生产大 楼	五楼清 洗机 14#	点源	55/1	62.85	-31	41	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
82	生产大 楼	二楼清 洗机 15#	点源	55/1	62.85	-31	39	6.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
83	生产大 楼	三楼清 洗机 15#	点源	55/1	62.85	-31	39	10.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
84	生产大 楼	四楼清 洗机 15#	点源	55/1	62.85	-31	39	15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
85	生产大 楼	五楼清 洗机 15#	点源	55/1	62.85	-31	39	19.2	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
86	生产大 楼	二楼清 洗机 16#	点源	55/1	62.85	-29	44	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
87	生产大 楼	三楼清 洗机 16#	点源	55/1	62.85	-29	44	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
88	生产大 楼	四楼清 洗机 16#	点源	55/1	62.85	-29	44	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
89	生产大 楼	五楼清 洗机 16#	点源	55/1	62.85	-29	44	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
90	生产大 楼	二楼清 洗机 17#	点源	55/1	62.85	-29	42	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
91	生产大 楼	三楼清 洗机 17#	点源	55/1	62.85	-29	42	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
92	生产大 楼	四楼清 洗机 17#	点源	55/1	62.85	-29	42	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
93	生产大 楼	五楼清 洗机 17#	点源	55/1	62.85	-29	42	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
94	生产大 楼	二楼清 洗机 18#	点源	55/1	62.85	-29	40	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
95	生产大 楼	三楼清 洗机 18#	点源	55/1	62.85	-29	40	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
96	生产大 楼	四楼清 洗机 18#	点源	55/1	62.85	-29	40	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

97	生产大 楼	五楼清 洗机 18	点源	55/1	62.85	-29	40	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
98	生产大 楼	二楼清 洗机 19#	点源	55/1	62.85	-24	43	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
99	生产大 楼	三楼清 洗机 19#	点源	55/1	62.85	-24	43	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
100	生产大 楼	四楼清 洗机 19#	点源	55/1	62.85	-24	43	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
101	生产大 楼	五楼清 洗机 19#	点源	55/1	62.85	-24	43	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
102	生产大 楼	二楼清 洗机 20#	点源	55/1	62.85	-23	41	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
103	生产大 楼	三楼清 洗机 20#	点源	55/1	62.85	-23	41	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
104	生产大 楼	四楼清 洗机 20#	点源	55/1	62.85	-23	41	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
105	生产大 楼	五楼清 洗机 20#	点源	55/1	62.85	-23	41	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
106	生产大 楼	二楼清 洗机 21#	点源	55/1	62.85	-23	39	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
107	生产大 楼	三楼清 洗机 21#	点源	55/1	62.85	-23	39	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
108	生产大 楼	四楼清 洗机 21#	点源	55/1	62.85	-23	39	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
109	生产大 楼	五楼清 洗机 21#	点源	55/1	62.85	-23	39	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
110	生产大 楼	二楼清 洗机 22#	点源	55/1	62.85	-19	44	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
111	生产大 楼	三楼清 洗机 22#	点源	55/1	62.85	-19	44	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
112	生产大 楼	四楼清 洗机 22#	点源	55/1	62.85	-19	44	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
113	生产大 楼	五楼清 洗机 22#	点源	55/1	62.85	-19	44	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
114	生产大 楼	二楼清 洗机 23#	点源	55/1	62.85	-19	42	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

115	生产大 楼	三楼清 洗机 23#	点源	55/1	62.85	-19	42	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
116	生产大 楼	四楼清 洗机 23#	点源	55/1	62.85	-19	42	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
117	生产大 楼	五楼清 洗机 23#	点源	55/1	62.85	-19	42	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
118	生产大 楼	二楼清 洗机 24#	点源	55/1	62.85	-19	40	6.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
119	生产大 楼	三楼清 洗机 24#	点源	55/1	62.85	-19	40	10.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
120	生产大 楼	四楼清 洗机 24#	点源	55/1	62.85	-19	40	14.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
121	生产大 楼	五楼清 洗机 24#	点源	55/1	62.85	-19	40	19.19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
122	生产大 楼	二楼清 洗机 25#	点源	55/1	62.85	-13	44	6.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
123	生产大 楼	三楼清 洗机 25#	点源	55/1	62.85	-13	44	10.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
124	生产大 楼	四楼清 洗机 25#	点源	55/1	62.85	-13	44	14.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
125	生产大 楼	五楼清 洗机 25#	点源	55/1	62.85	-13	44	19.14	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
126	生产大 楼	二楼清 洗机 26#	点源	55/1	62.85	-13	42	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
127	生产大 楼	三楼清 洗机 26#	点源	55/1	62.85	-13	42	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
128	生产大 楼	四楼清 洗机 26#	点源	55/1	62.85	-13	42	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
129	生产大 楼	五楼清 洗机 26#	点源	55/1	62.85	-13	42	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
130	生产大 楼	二楼清 洗机 27#	点源	55/1	62.85	-13	40	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
131	生产大 楼	三楼清 洗机 27#	点源	55/1	62.85	-13	40	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
132	生产大 楼	四楼清 洗机 27#	点源	55/1	62.85	-13	40	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

133	生产大 楼	五楼清 洗机 27#	点源	55/1	62.85	-13	40	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
134	生产大 楼	二楼清 洗机 28#	点源	55/1	62.85	-5	43	6.52	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
135	生产大 楼	三楼清 洗机 28#	点源	55/1	62.85	-5	43	10.72	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
136	生产大 楼	四楼清 洗机 28#	点源	55/1	62.85	-5	43	14.92	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
137	生产大 楼	五楼清 洗机 28#	点源	55/1	62.85	-5	43	19.12	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
138	生产大 楼	二楼清 洗机 29#	点源	55/1	62.85	-5	41	6.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
139	生产大 楼	三楼清 洗机 29#	点源	55/1	62.85	-5	41	10.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
140	生产大 楼	四楼清 洗机 29#	点源	55/1	62.85	-5	41	14.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
141	生产大 楼	五楼清 洗机 29#	点源	55/1	62.85	-5	41	19.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
142	生产大 楼	二楼清 洗机 30#	点源	55/1	62.85	-5	39	6.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
143	生产大 楼	三楼清 洗机 30#	点源	55/1	62.85	-5	39	10.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
144	生产大 楼	四楼清 洗机 30#	点源	55/1	62.85	-5	39	14.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
145	生产大 楼	五楼清 洗机 30#	点源	55/1	62.85	-5	39	19.14	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
146	生产大 楼	二楼清 洗机 31#	点源	55/1	62.85	-43	29	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
147	生产大 楼	三楼清 洗机 31#	点源	55/1	62.85	-43	29	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
148	生产大 楼	四楼清 洗机 31#	点源	55/1	62.85	-43	29	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
149	生产大 楼	五楼清 洗机 31#	点源	55/1	62.85	-43	29	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
150	生产大 楼	二楼清 洗机 32#	点源	55/1	62.85	-43	27	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

			г г			1		1	1		1	1	T	г
151	生产大 楼	三楼清 洗机 32#	点源	55/1	62.85	-43	27	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
152	生产大 楼	四楼清 洗机 32#	点源	55/1	62.85	-43	27	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
153	生产大 楼	五楼清 洗机 32#	点源	55/1	62.85	-43	27	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
154	生产大 楼	二楼清 洗机 33#	点源	55/1	62.85	-44	21	6.44	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
155	生产大 楼	三楼清 洗机 33#	点源	55/1	62.85	-44	21	10.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
156	生产大 楼	四楼清 洗机 33#	点源	55/1	62.85	-44	21	14.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
157	生产大 楼	五楼清 洗机 33#	点源	55/1	62.85	-44	21	19.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
158	生产大 楼	二楼清 洗机 34#	点源	55/1	62.85	-42	21	6.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
159	生产大 楼	三楼清 洗机 34#	点源	55/1	62.85	-42	21	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
160	生产大 楼	四楼清 洗机 34#	点源	55/1	62.85	-42	21	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
161	生产大 楼	五楼清 洗机 34#	点源	55/1	62.85	-42	21	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
162	生产大 楼	二楼清 洗机 35#	点源	55/1	62.85	-39	31	6.61	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
163	生产大 楼	三楼清 洗机 35#	点源	55/1	62.85	-39	31	10.81	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
164	生产大 楼	四楼清 洗机 35#	点源	55/1	62.85	-39	31	15.01	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
165	生产大 楼	五楼清 洗机 35#	点源	55/1	62.85	-39	31	19.21	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
166	生产大 楼	二楼清 洗机 36#	点源	55/1	62.85	-38	31	6.61	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
167	生产大 楼	三楼清 洗机 36#	点源	55/1	62.85	-38	31	10.81	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
168	生产大 楼	四楼清 洗机 36#	点源	55/1	62.85	-38	31	15.01	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

169	生产大 楼	五楼清 洗机 36#	点源	55/1	62.85	-38	31	19.21	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
170	生产大 楼	二楼清 洗机 37#	点源	55/1	62.85	-40	26	6.48	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
171	生产大 楼	三楼清 洗机 37#	点源	55/1	62.85	-40	26	10.68	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
172	生产大 楼	四楼清 洗机 37#	点源	55/1	62.85	-40	26	14.88	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
173	生产大 楼	五楼清 洗机 37#	点源	55/1	62.85	-40	26	19.08	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
174	生产大 楼	二楼清 洗机 38#	点源	55/1	62.85	-39	26	6.48	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
175	生产大 楼	三楼清 洗机 38#	点源	55/1	62.85	-39	26	10.68	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
176	生产大 楼	四楼清 洗机 38#	点源	55/1	62.85	-39	26	14.88	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
177	生产大 楼	五楼清 洗机 38#	点源	55/1	62.85	-39	26	19.08	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
178	生产大 楼	二楼清 洗机 39#	点源	55/1	62.85	-41	22	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
179	生产大 楼	三楼清 洗机 39#	点源	55/1	62.85	-41	22	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
180	生产大 楼	四楼清 洗机 39#	点源	55/1	62.85	-41	22	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
181	生产大 楼	五楼清 洗机 39#	点源	55/1	62.85	-41	22	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
182	生产大 楼	二楼清 洗机 40#	点源	55/1	62.85	-39	22	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
183	生产大 楼	三楼清 洗机 40#	点源	55/1	62.85	-39	22	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
184	生产大 楼	四楼清 洗机 40#	点源	55/1	62.85	-39	22	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
185	生产大 楼	五楼清 洗机 40#	点源	55/1	62.85	-39	22	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
186	生产大 楼	二楼清 洗机 41#	点源	55/1	62.85	-41	19	6.44	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

187	生产大 楼	三楼清 洗机 41#	点源	55/1	62.85	-41	19	10.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
188	生产大 楼	三楼清 洗机 41#	点源	55/1	62.85	-41	19	14.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
189	生产大 楼	五楼清 洗机 41#	点源	55/1	62.85	-41	19	19.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
190	生产大 楼	二楼清 洗机 42#	点源	55/1	62.85	-38	19	6.44	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
191	生产大 楼	三楼清 洗机 42#	点源	55/1	62.85	-38	19	10.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
192	生产大 楼	四楼清 洗机 42#	点源	55/1	62.85	-38	19	14.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
193	生产大 楼	五楼清 洗机 42#	点源	55/1	62.85	-38	19	19.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
194	生产大 楼	二楼清 洗机 43#	点源	55/1	62.85	-32	28	6.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
195	生产大 楼	三楼清 洗机 43#	点源	55/1	62.85	-32	28	10.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
196	生产大 楼	四楼清 洗机 43#	点源	55/1	62.85	-32	28	14.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
197	生产大 楼	五楼清 洗机 43#	点源	55/1	62.85	-32	28	19.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
198	生产大 楼	二楼清 洗机 44#	点源	55/1	62.85	-32	26	6.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
199	生产大 楼	三楼清 洗机 44#	点源	55/1	62.85	-32	26	10.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
200	生产大 楼	四楼清 洗机 44#	点源	55/1	62.85	-32	26	14.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
201	生产大 楼	五楼清 洗机 44#	点源	55/1	62.85	-32	26	19.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
202	生产大 楼	二楼清 洗机 45#	点源	55/1	62.85	-32	24	6.52	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
203	生产大 楼	三楼清 洗机 45#	点源	55/1	62.85	-32	24	10.72	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
204	生产大 楼	四楼清 洗机 45#	点源	55/1	62.85	-32	24	14.92	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

11		→ tak x+	1			1	ı	ı	1			ı	T	1
205	生产大 楼	五楼清 洗机 45#	点源	55/1	62.85	-32	24	19.12	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
206	生产大 楼	二楼清 洗机 46#	点源	55/1	62.85	-32	18	6.49	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
207	生产大 楼	三楼清 洗机 46#	点源	55/1	62.85	-32	18	10.69	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
208	生产大 楼	四楼清 洗机 46#	点源	55/1	62.85	-32	18	14.89	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
209	生产大 楼	五楼清 洗机 46#	点源	55/1	62.85	-32	18	19.09	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
210	生产大 楼	二楼清 洗机 47#	点源	55/1	62.85	-32	16	6.48	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
211	生产大 楼	三楼清 洗机 47#	点源	55/1	62.85	-32	16	10.68	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
212	生产大 楼	四楼清 洗机 47#	点源	55/1	62.85	-32	16	14.88	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
213	生产大 楼	五楼清 洗机 47#	点源	55/1	62.85	-32	16	19.08	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
214	生产大 楼	二楼清 洗机 48#	点源	55/1	62.85	-32	14	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
215	生产大 楼	三楼清 洗机 48#	点源	55/1	62.85	-32	14	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
216	生产大 楼	四楼清 洗机 48#	点源	55/1	62.85	-32	14	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
217	生产大 楼	五楼清 洗机 48#	点源	55/1	62.85	-32	14	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
218	生产大 楼	二楼清 洗机 49#	点源	55/1	62.85	-29	27	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
219	生产大 楼	三楼清 洗机 49#	点源	55/1	62.85	-29	27	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
220	生产大 楼	四楼清 洗机 49#	点源	55/1	62.85	-29	27	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
221	生产大 楼	五楼清 洗机 49#	点源	55/1	62.85	-29	27	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
222	生产大 楼	二楼清 洗机 50#	点源	55/1	62.85	-29	25	6.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

	T	1			,	1			ſ		ſ		T	1
223	生产大 楼	三楼清 洗机 50#	点源	55/1	62.85	-29	25	10.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
224	生产大 楼	四楼清 洗机 50#	点源	55/1	62.85	-29	25	14.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
225	生产大 楼	五楼清 洗机 50#	点源	55/1	62.85	-29	25	19.14	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
226	生产大 楼	二楼清 洗机 51#	点源	55/1	62.85	-29	23	6.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
227	生产大 楼	三楼清 洗机 51#	点源	55/1	62.85	-29	23	10.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
228	生产大 楼	四楼清 洗机 51#	点源	55/1	62.85	-29	23	14.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
229	生产大 楼	五楼清 洗机 51#	点源	55/1	62.85	-29	23	19.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
230	生产大 楼	二楼清 洗机 52#	点源	55/1	62.85	-28	20	6.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
231	生产大 楼	三楼清 洗机 52#	点源	55/1	62.85	-28	20	10.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
232	生产大 楼	四楼清 洗机 52#	点源	55/1	62.85	-28	20	14.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
233	生产大 楼	五楼清 洗机 52#	点源	55/1	62.85	-28	20	19.13	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
234	生产大 楼	二楼清 洗机 53#	点源	55/1	62.85	-28	18	6.52	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
235	生产大 楼	三楼清 洗机 53#	点源	55/1	62.85	-28	18	10.72	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
236	生产大 楼	四楼清 洗机 53#	点源	55/1	62.85	-28	18	14.92	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
237	生产大 楼	五楼清 洗机 53#	点源	55/1	62.85	-28	18	19.12	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
238	生产大 楼	二楼清 洗机 54#	点源	55/1	62.85	-28	16	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
239	生产大 楼	三楼清 洗机 54#	点源	55/1	62.85	-28	16	10.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
240	生产大 楼	四楼清 洗机 54#	点源	55/1	62.85	-28	16	14.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

241	生产大 楼	五楼清 洗机 54#	点源	55/1	62.85	-28	16	19.11	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
242	生产大 楼	二楼清 洗机 55#	点源	55/1	62.85	-22	26	6.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
243	生产大 楼	三楼清 洗机 55#	点源	55/1	62.85	-22	26	10.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
244	生产大 楼	四楼清 洗机 55#	点源	55/1	62.85	-22	26	14.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
245	生产大 楼	五楼清 洗机 55#	点源	55/1	62.85	-22	26	19.18	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
246	生产大 楼	二楼清 洗机 56#	点源	55/1	62.85	-19	26	6.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
247	生产大 楼	三楼清 洗机 56#	点源	55/1	62.85	-19	26	10.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
248	生产大 楼	四楼清 洗机 56#	点源	55/1	62.85	-19	26	14.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
249	生产大 楼	五楼清 洗机 56#	点源	55/1	62.85	-19	26	19.18	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
250	生产大 楼	二楼清 洗机 57#	点源	55/1	62.85	-20	22	6.57	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
251	生产大 楼	三楼清 洗机 57#	点源	55/1	62.85	-20	22	10.77	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
252	生产大 楼	四楼清 洗机 57#	点源	55/1	62.85	-20	22	14.97	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
253	生产大 楼	五楼清 洗机 57#	点源	55/1	62.85	-20	22	19.17	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
254	生产大 楼	二楼清 洗机 58#	点源	55/1	62.85	-17	22	6.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
255	生产大 楼	三楼清 洗机 58#	点源	55/1	62.85	-17	22	10.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
256	生产大 楼	四楼清 洗机 58#	点源	55/1	62.85	-17	22	14.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
257	生产大 楼	五楼清 洗机 58#	点源	55/1	62.85	-17	22	19.18	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
258	生产大 楼	二楼清 洗机 59#	点源	55/1	62.85	-19	19	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

259	生产大 楼	三楼清 洗机 59#	点源	55/1	62.85	-19	19	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
260	生产大 楼	四楼清 洗机 59#	点源	55/1	62.85	-19	19	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
261	生产大 楼	五楼清 洗机 59#	点源	55/1	62.85	-19	19	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
262	生产大 楼	二楼清 洗机 60#	点源	55/1	62.85	-17	19	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
263	生产大 楼	三楼清 洗机 60#	点源	55/1	62.85	-17	19	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
264	生产大 楼	四楼清 洗机 60#	点源	55/1	62.85	-17	19	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
265	生产大 楼	五楼清 洗机 60#	点源	55/1	62.85	-17	19	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
266	生产大 楼	二楼清 洗机 61#	点源	55/1	62.85	-17	19	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
267	生产大 楼	三楼清 洗机 61#	点源	55/1	62.85	-17	19	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
268	生产大 楼	四楼清 洗机 61#	点源	55/1	62.85	-17	19	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
269	生产大 楼	五楼清 洗机 61#	点源	55/1	62.85	-17	19	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
270	生产大 楼	二楼清 洗机 62#	点源	55/1	62.85	-15	19	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
271	生产大 楼	三楼清 洗机 62#	点源	55/1	62.85	-15	19	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
272	生产大 楼	四楼清 洗机 62#	点源	55/1	62.85	-15	19	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
273	生产大 楼	五楼清 洗机 62#	点源	55/1	62.85	-15	19	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
274	生产大 楼	二楼清 洗机 63#	点源	55/1	62.85	-9	28	6.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
275	生产大 楼	三楼清 洗机 63#	点源	55/1	62.85	-9	28	10.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
276	生产大 楼	四楼清 洗机 63#	点源	55/1	62.85	-9	28	14.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

277	生产大 楼	五楼清 洗机 63#	点源	55/1	62.85	-9	28	19.18	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
278	生产大 楼	二楼清 洗机 64#	点源	55/1	62.85	-9	26	6.57	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
279	生产大 楼	三楼清 洗机 64#	点源	55/1	62.85	-9	26	10.77	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
280	生产大 楼	四楼清 洗机 64#	点源	55/1	62.85	-9	26	14.97	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
281	生产大 楼	五楼清 洗机 64#	点源	55/1	62.85	-9	26	19.17	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
282	生产大 楼	二楼清 洗机 65#	点源	55/1	62.85	-8	25	6.57	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
283	生产大 楼	三楼清 洗机 65#	点源	55/1	62.85	-8	25	10.77	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
284	生产大 楼	四楼清 洗机 65#	点源	55/1	62.85	-8	25	14.97	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
285	生产大 楼	五楼清 洗机 65#	点源	55/1	62.85	-8	25	19.17	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
286	生产大 楼	二楼清 洗机 66#	点源	55/1	62.85	-9	22	6.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
287	生产大 楼	三楼清 洗机 66#	点源	55/1	62.85	-9	22	10.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
288	生产大 楼	四楼清 洗机 66#	点源	55/1	62.85	-9	22	14.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
289	生产大 楼	五楼清 洗机 66#	点源	55/1	62.85	-9	22	19.16	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
290	生产大 楼	二楼清 洗机 67#	点源	55/1	62.85	-7	22	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
291	生产大 楼	三楼清 洗机 67#	点源	55/1	62.85	-7	22	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
292	生产大 楼	四楼清 洗机 67#	点源	55/1	62.85	-7	22	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
293	生产大 楼	五楼清 洗机 67#	点源	55/1	62.85	-7	22	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
294	生产大 楼	二楼清 洗机 68#	点源	55/1	62.85	-47	14	6.38	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

295	生产大 楼	三楼清 洗机 68#	点源	55/1	62.85	-47	14	10.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
296	生产大 楼	四楼清 洗机 68#	点源	55/1	62.85	-47	14	14.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
297	生产大 楼	五楼清 洗机 68#	点源	55/1	62.85	-47	14	18.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
298	生产大 楼	二楼清 洗机 69#	点源	55/1	62.85	-47	12	6.37	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
299	生产大 楼	三楼清 洗机 69#	点源	55/1	62.85	-47	12	10.57	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
300	生产大 楼	四楼清 洗机 69#	点源	55/1	62.85	-47	12	14.77	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
301	生产大 楼	五楼清 洗机 69#	点源	55/1	62.85	-47	12	18.97	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
302	生产大 楼	二楼清 洗机 70#	点源	55/1	62.85	-44	15	6.4	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
303	生产大 楼	三楼清 洗机 70#	点源	55/1	62.85	-44	15	10.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
304	生产大 楼	四楼清 洗机 70#	点源	55/1	62.85	-44	15	14.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
305	生产大 楼	五楼清 洗机 70#	点源	55/1	62.85	-44	15	19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
306	生产大 楼	二楼清 洗机 71#	点源	55/1	62.85	-44	13	6.39	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
307	生产大 楼	三楼清 洗机 71#	点源	55/1	62.85	-44	13	10.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
308	生产大 楼	四楼清 洗机 71#	点源	55/1	62.85	-44	13	14.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
309	生产大 楼	五楼清 洗机 71#	点源	55/1	62.85	-44	13	18.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
310	生产大 楼	二楼清 洗机 72#	点源	55/1	62.85	-38	15	6.44	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
311	生产大 楼	三楼清 洗机 72#	点源	55/1	62.85	-38	15	10.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
312	生产大 楼	四楼清 洗机 72#	点源	55/1	62.85	-38	15	14.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

313	生产大 楼	五楼清 洗机 72#	点源	55/1	62.85	-38	15	19.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
314	生产大 楼	二楼清 洗机 73#	点源	55/1	62.85	-36	15	6.45	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
315	生产大 楼	三楼清 洗机 73#	点源	55/1	62.85	-36	15	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
316	生产大 楼	四楼清 洗机 73#	点源	55/1	62.85	-36	15	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
317	生产大 楼	五楼清 洗机 73#	点源	55/1	62.85	-36	15	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
318	生产大 楼	二楼清 洗机 74#	点源	55/1	62.85	-30	15	6.49	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
319	生产大 楼	三楼清 洗机 74#	点源	55/1	62.85	-30	15	10.69	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
320	生产大 楼	四楼清 洗机 74#	点源	55/1	62.85	-30	15	14.89	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
321	生产大 楼	五楼清 洗机 74#	点源	55/1	62.85	-30	15	19.09	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
322	生产大 楼	二楼清 洗机 75#	点源	55/1	62.85	-27	15	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
323	生产大 楼	三楼清 洗机 75#	点源	55/1	62.85	-27	15	10.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
324	生产大 楼	四楼清 洗机 75#	点源	55/1	62.85	-27	15	14.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
325	生产大 楼	五楼清 洗机 75#	点源	55/1	62.85	-27	15	19.11	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
326	生产大 楼	二楼清 洗机 76#	点源	55/1	62.85	-25	15	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
327	生产大 楼	三楼清 洗机 76#	点源	55/1	62.85	-25	15	10.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
328	生产大 楼	四楼清 洗机 76#	点源	55/1	62.85	-25	15	14.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
329	生产大 楼	五楼清 洗机 76#	点源	55/1	62.85	-25	15	19.11	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
330	生产大 楼	二楼清 洗机 77#	点源	55/1	62.85	-25	14	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

331	生产大 楼	三楼清 洗机 77#	点源	55/1	62.85	-25	14	10.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
332	生产大 楼	四楼清 洗机 77#	点源	55/1	62.85	-25	14	14.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
333	生产大 楼	五楼清 洗机 77#	点源	55/1	62.85	-25	14	19.11	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
334	生产大 楼	二楼清 洗机 78#	点源	55/1	62.85	-20	17	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
335	生产大 楼	三楼清 洗机 78#	点源	55/1	62.85	-20	17	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
336	生产大 楼	四楼清 洗机 78#	点源	55/1	62.85	-20	17	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
337	生产大 楼	五楼清 洗机 78#	点源	55/1	62.85	-20	17	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
338	生产大 楼	二楼清 洗机 79#	点源	55/1	62.85	-17	17	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
339	生产大 楼	三楼清 洗机 79#	点源	55/1	62.85	-17	17	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
340	生产大 楼	四楼清 洗机 79#	点源	55/1	62.85	-17	17	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
341	生产大 楼	五楼清 洗机 79#	点源	55/1	62.85	-17	17	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
342	生产大 楼	二楼清 洗机 80#	点源	55/1	62.85	-9	20	6.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
343	生产大 楼	三楼清 洗机 80#	点源	55/1	62.85	-9	20	10.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
344	生产大 楼	四楼清 洗机 80#	点源	55/1	62.85	-9	20	14.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
345	生产大 楼	五楼清 洗机 80#	点源	55/1	62.85	-9	20	19.15	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
346	生产大 楼	二楼清 洗机 81#	点源	55/1	62.85	-9	18	6.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
347	生产大 楼	三楼清 洗机 81#	点源	55/1	62.85	-9	18	10.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
348	生产大 楼	四楼清 洗机 81#	点源	55/1	62.85	-9	18	14.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

			1		T	1	ı	1				T	1	
349	生产大 楼	五楼清 洗机 81#	点源	55/1	62.85	-9	18	19.14	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
350	生产大 楼	二楼清 洗机 82#	点源	55/1	62.85	-3	20	6.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
351	生产大 楼	三楼清 洗机 82#	点源	55/1	62.85	-3	20	10.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
352	生产大 楼	四楼清 洗机 82#	点源	55/1	62.85	-3	20	14.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
353	生产大 楼	五楼清 洗机 82#	点源	55/1	62.85	-3	20	19.11	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
354	生产大 楼	二楼清 洗机 83#	点源	55/1	62.85	-2	19	6.5	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
355	生产大 楼	三楼清 洗机 83#	点源	55/1	62.85	-2	19	10.7	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
356	生产大 楼	四楼清 洗机 83#	点源	55/1	62.85	-2	19	14.9	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
357	生产大 楼	五楼清 洗机 83#	点源	55/1	62.85	-2	19	19.1	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
358	生产大 楼	二楼清 洗机 84#	点源	55/1	62.85	-47	8	6.34	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
359	生产大 楼	三楼清 洗机 84#	点源	55/1	62.85	-47	8	10.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
360	生产大 楼	四楼清 洗机 84#	点源	55/1	62.85	-47	8	14.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
361	生产大 楼	五楼清 洗机 84#	点源	55/1	62.85	-47	8	18.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
362	生产大 楼	二楼清 洗机 85#	点源	55/1	62.85	-46	6	6.34	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
363	生产大 楼	三楼清 洗机 85#	点源	55/1	62.85	-46	6	10.54	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
364	生产大 楼	四楼清 洗机 85#	点源	55/1	62.85	-46	6	14.74	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
365	生产大 楼	五楼清 洗机 85#	点源	55/1	62.85	-46	6	18.94	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
366	生产大 楼	二楼清 洗机 86#	点源	55/1	62.85	-42	8	6.36	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

367	生产大 楼	三楼清 洗机 86#	点源	55/1	62.85	-42	8	10.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
368	生产大 楼	四楼清 洗机 86#	点源	55/1	62.85	-42	8	14.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
369	生产大 楼	五楼清 洗机 86#	点源	55/1	62.85	-42	8	18.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
370	生产大 楼	二楼清 洗机 87#	点源	55/1	62.85	-42	8	6.36	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
371	生产大 楼	三楼清 洗机 87#	点源	55/1	62.85	-42	8	10.56	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
372	生产大 楼	四楼清 洗机 87#	点源	55/1	62.85	-42	8	14.76	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
373	生产大 楼	五楼清 洗机 87#	点源	55/1	62.85	-42	8	18.96	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
374	生产大 楼	二楼清 洗机 88#	点源	55/1	62.85	-42	7	6.35	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
375	生产大 楼	三楼清 洗机 88#	点源	55/1	62.85	-42	7	10.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
376	生产大 楼	四楼清 洗机 88#	点源	55/1	62.85	-42	7	14.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
377	生产大 楼	五楼清 洗机 88#	点源	55/1	62.85	-42	7	18.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
378	生产大 楼	二楼清 洗机 89#	点源	55/1	62.85	-35	7	6.39	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
379	生产大 楼	三楼清 洗机 89#	点源	55/1	62.85	-35	7	10.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
380	生产大 楼	四楼清 洗机 89#	点源	55/1	62.85	-35	7	14.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
381	生产大 楼	五楼清 洗机 89#	点源	55/1	62.85	-35	7	18.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
382	生产大 楼	二楼清 洗机 90#	点源	55/1	62.85	-34	7	6.39	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
383	生产大 楼	三楼清 洗机 90#	点源	55/1	62.85	-34	7	10.59	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
384	生产大 楼	四楼清 洗机 90#	点源	55/1	62.85	-34	7	14.79	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

385	生产大 楼	五楼清 洗机 90#	点源	55/1	62.85	-34	7	18.99	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
386	生产大 楼	二楼清 洗机 91#	点源	55/1	62.85	-31	9	6.43	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
387	生产大 楼	三楼清 洗机 91#	点源	55/1	62.85	-31	9	10.63	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
388	生产大 楼	四楼清 洗机 91#	点源	55/1	62.85	-31	9	14.83	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
389	生产大 楼	五楼清 洗机 91#	点源	55/1	62.85	-31	9	19.03	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
390	生产大 楼	二楼清 洗机 92#	点源	55/1	62.85	-24	10	6.43	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
391	生产大 楼	三楼清 洗机 92#	点源	55/1	62.85	-24	10	10.63	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
392	生产大 楼	四楼清 洗机 92#	点源	55/1	62.85	-24	10	14.83	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
393	生产大 楼	五楼清 洗机 92#	点源	55/1	62.85	-24	10	19.03	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
394	生产大 楼	二楼清 洗机 93#	点源	55/1	62.85	-24	7	6.44	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
395	生产大 楼	三楼清 洗机 93#	点源	55/1	62.85	-24	7	1.64	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
396	生产大 楼	四楼清 洗机 93#	点源	55/1	62.85	-24	7	14.84	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
397	生产大 楼	五楼清 洗机 93#	点源	55/1	62.85	-24	7	19.04	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
398	生产大 楼	二楼清 洗机 94#	点源	55/1	62.85	-21	7	6.45	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
399	生产大 楼	三楼清 洗机 94#	点源	55/1	62.85	-21	7	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
400	生产大 楼	四楼清 洗机 94#	点源	55/1	62.85	-21	7	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
401	生产大 楼	五楼清 洗机 94#	点源	55/1	62.85	-21	7	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
402	生产大 楼	二楼清 洗机 95#	点源	55/1	62.85	-19	7	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

403	生产大 楼	三楼清 洗机 95#	点源	55/1	62.85	-19	7	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
404	生产大 楼	四楼清 洗机 95#	点源	55/1	62.85	-19	7	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
405	生产大 楼	五楼清 洗机 95#	点源	55/1	62.85	-19	7	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
406	生产大 楼	二楼清 洗机 96#	点源	55/1	62.85	-10	11	6.48	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
407	生产大 楼	三楼清 洗机 96#	点源	55/1	62.85	-10	11	10.68	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
408	生产大 楼	四楼清 洗机 96#	点源	55/1	62.85	-10	11	14.88	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
409	生产大 楼	五楼清 洗机 96#	点源	55/1	62.85	-10	11	19.08	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
410	生产大 楼	二楼清 洗机 97#	点源	55/1	62.85	-10	9	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
411	生产大 楼	三楼清 洗机 97#	点源	55/1	62.85	-10	9	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
412	生产大 楼	四楼清 洗机 97#	点源	55/1	62.85	-10	9	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
413	生产大 楼	五楼清 洗机 97#	点源	55/1	62.85	-10	9	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
414	生产大 楼	二楼清 洗机 98#	点源	55/1	62.85	-1	11	6.43	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
415	生产大 楼	三楼清 洗机 98#	点源	55/1	62.85	-1	11	10.63	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
416	生产大 楼	四楼清 洗机 98#	点源	55/1	62.85	-1	11	14.83	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
417	生产大 楼	五楼清 洗机 98#	点源	55/1	62.85	-1	11	19.03	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
418	生产大 楼	二楼清 洗机 99#	点源	55/1	62.85	-2	9	6.41	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
419	生产大 楼	三楼清 洗机 99#	点源	55/1	62.85	-2	9	10.61	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
420	生产大 楼	四楼清 洗机 99#	点源	55/1	62.85	-2	9	14.81	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

421	生产大 楼	五楼清 洗机 99#	点源	55/1	62.85	-2	9	19.01	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
422	生产大 楼	二楼清 洗机 100#	点源	55/1	62.85	-43	3	6.31	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
423	生产大楼	三楼清 洗机 100#	点源	55/1	62.85	-43	3	10.51	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
424	生产大 楼	四楼清 洗机 100#	点源	55/1	62.85	-43	3	14.71	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
425	生产大 楼	五楼清 洗机 100#	点源	55/1	62.85	-43	3	18.91	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
426	生产大 楼	二楼清 洗机 101#	点源	55/1	62.85	-43	1	6.29	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
427	生产大楼	三楼清 洗机 101#	点源	55/1	62.85	-43	1	10.49	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
428	生产大 楼	四楼清 洗机 101#	点源	55/1	62.85	-43	1	14.69	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
429	生产大楼	五楼清 洗机 101#	点源	55/1	62.85	-43	1	18.89	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
430	生产大楼	二楼清 洗机 102#	点源	55/1	62.85	-43	-1	6.27	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
431	生产大 楼	三楼清 洗机 102#	点源	55/1	62.85	-43	-1	10.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
432	生产大 楼	四楼清 洗机 102#	点源	55/1	62.85	-43	-1	14.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
433	生产大楼	五楼清 洗机 102#	点源	55/1	62.85	-43	-1	18.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

434	生产大 楼	二楼清 洗机 103#	点源	55/1	62.85	-38	6	6.37	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
435	生产大 楼	三楼清 洗机 103#	点源	55/1	62.85	-38	6	10.57	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
436	生产大 楼	四楼清 洗机 103#	点源	55/1	62.85	-38	6	14.77	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
437	生产大 楼	五楼清 洗机 103#	点源	55/1	62.85	-38	6	18.97	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
438	生产大 楼	二楼清 洗机 104#	点源	55/1	62.85	-38	4	6.35	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
439	生产大 楼	三楼清 洗机 104#	点源	55/1	62.85	-38	4	10.55	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
440	生产大 楼	四楼清 洗机 104#	点源	55/1	62.85	-38	4	14.75	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
441	生产大 楼	五楼清 洗机 104#	点源	55/1	62.85	-38	4	18.95	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
442	生产大 楼	二楼清 洗机 105#	点源	55/1	62.85	-38	3	6.33	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
443	生产大 楼	三楼清 洗机 105#	点源	55/1	62.85	-38	3	10.53	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
444	生产大 楼	四楼清 洗机 105#	点源	55/1	62.85	-38	3	14.73	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
445	生产大 楼	五楼清 洗机 105#	点源	55/1	62.85	-38	3	18.93	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
446	生产大 楼	二楼清 洗机	点源	55/1	62.85	-33	8	6.41	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

		106#												
447	生产大 楼	三楼清 洗机 106#	点源	55/1	62.85	-33	8	10.61	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
448	生产大 楼	四楼清 洗机 106#	点源	55/1	62.85	-33	8	14.81	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
449	生产大楼	五楼清 洗机 106#	点源	55/1	62.85	-33	8	19.01	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
450	生产大 楼	二楼清 洗机 107#	点源	55/1	62.85	-28	9	6.45	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
451	生产大 楼	三楼清 洗机 107#	点源	55/1	62.85	-28	9	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
452	生产大 楼	四楼清 洗机 107#	点源	55/1	62.85	-28	9	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
453	生产大 楼	五楼清 洗机 107#	点源	55/1	62.85	-28	9	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
454	生产大 楼	二楼清 洗机 108#	点源	55/1	62.85	-24	9	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
455	生产大 楼	三楼清 洗机 108#	点源	55/1	62.85	-24	10	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
456	生产大 楼	四楼清 洗机 108#	点源	55/1	62.85	-24	10	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
457	生产大 楼	五楼清 洗机 108#	点源	55/1	62.85	-24	10	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
458	生产大 楼	二楼清 洗机 109#	点源	55/1	62.85	-24	8	6.45	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

459	生产大 楼	三楼清 洗机 109#	点源	55/1	62.85	-24	8	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
460	生产大 楼	四楼清 洗机 109#	点源	55/1	62.85	-24	8	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
461	生产大 楼	五楼清 洗机 109#	点源	55/1	62.85	-24	8	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
462	生产大 楼	二楼清 洗机 110#	点源	55/1	62.85	-18	10	6.49	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
463	生产大 楼	三楼清 洗机 110#	点源	55/1	62.85	-18	10	10.69	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
464	生产大 楼	四楼清 洗机 110#	点源	55/1	62.85	-18	10	14.89	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
465	生产大 楼	五楼清 洗机 110#	点源	55/1	62.85	-18	10	19.09	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
466	生产大 楼	二楼清 洗机 111#	点源	55/1	62.85	-18	8	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
467	生产大 楼	三楼清 洗机 111#	点源	55/1	62.85	-18	8	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
468	生产大 楼	四楼清 洗机 111#	点源	55/1	62.85	-18	8	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
469	生产大 楼	五楼清 洗机 111#	点源	55/1	62.85	-18	8	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
470	生产大 楼	二楼清 洗机 112#	点源	55/1	62.85	-18	7	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
471	生产大 楼	三楼清 洗机	点源	55/1	62.85	-18	7	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

		112#												
472	生产大楼	四楼清 洗机 112#	点源	55/1	62.85	-18	7	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
473	生产大 楼	五楼清 洗机 112#	点源	55/1	62.85	-18	7	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
474	生产大 楼	二楼清 洗机 113#	点源	55/1	62.85	-14	11	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
475	生产大楼	三楼清 洗机 113#	点源	55/1	62.85	-14	11	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
476	生产大 楼	四楼清 洗机 113#	点源	55/1	62.85	-14	11	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
477	生产大 楼	五楼清 洗机 113#	点源	55/1	62.85	-14	11	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
478	生产大 楼	二楼清 洗机 114#	点源	55/1	62.85	-14	9	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
479	生产大 楼	三楼清 洗机 114#	点源	55/1	62.85	-14	9	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
480	生产大 楼	四楼清 洗机 114#	点源	55/1	62.85	-14	9	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
481	生产大 楼	五楼清 洗机 114#	点源	55/1	62.85	-14	9	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
482	生产大 楼	二楼清 洗机 115#	点源	55/1	62.85	-14	7	6.45	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
483	生产大 楼	三楼清 洗机 115#	点源	55/1	62.85	-14	7	10.65	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

484	生产大 楼	四楼清 洗机 115#	点源	55/1	62.85	-14	7	14.85	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
485	生产大 楼	五楼清 洗机 115#	点源	55/1	62.85	-14	7	19.05	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
486	生产大 楼	二楼清 洗机 116#	点源	55/1	62.85	-9	10	6.47	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
487	生产大 楼	三楼清 洗机 116#	点源	55/1	62.85	-9	10	10.67	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
488	生产大 楼	四楼清 洗机 116#	点源	55/1	62.85	-9	10	14.87	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
489	生产大 楼	五楼清 洗机 116#	点源	55/1	62.85	-9	10	19.07	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
490	生产大 楼	二楼清 洗机 117#	点源	55/1	62.85	-9	9	6.46	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
491	生产大 楼	三楼清 洗机 117#	点源	55/1	62.85	-9	9	10.66	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
492	生产大 楼	四楼清 洗机 117#	点源	55/1	62.85	-9	9	14.86	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
493	生产大 楼	五楼清 洗机 117#	点源	55/1	62.85	-9	9	19.06	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
494	生产大 楼	二楼清 洗机 118#	点源	55/1	62.85	-9	7	6.43	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
495	生产大 楼	三楼清 洗机 118#	点源	55/1	62.85	-9	7	10.63	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
496	生产大 楼	四楼清 洗机	点源	55/1	62.85	-9	7	14.83	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

		118#												
497	生产大楼	五楼清 洗机 118#	点源	55/1	62.85	-9	7	19.03	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
498	生产大 楼	二楼清 洗机 119#	点源	55/1	62.85	-2	11	6.43	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
499	生产大 楼	三楼清 洗机 119#	点源	55/1	62.85	-2	11	10.63	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
500	生产大 楼	四楼清 洗机 119#	点源	55/1	62.85	-2	11	14.83	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
501	生产大楼	五楼清 洗机 119#	点源	55/1	62.85	-2	11	19.03	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
502	生产大 楼	二楼清 洗机 120#	点源	55/1	62.85	-2	8	6.4	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
503	生产大 楼	三楼清 洗机 120#	点源	55/1	62.85	-2	8	10.6	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
504	生产大 楼	四楼清 洗机 120#	点源	55/1	62.85	-2	8	14.8	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
505	生产大 楼	五楼清 洗机 120#	点源	55/1	62.85	-2	8	19	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
506	生产大 楼	二楼清 洗机 121#	点源	55/1	62.85	-1	6	6.38	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
507	生产大 楼	三楼清 洗机 121#	点源	55/1	62.85	-1	6	10.58	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
508	生产大 楼	四楼清 洗机 121#	点源	55/1	62.85	-1	6	14.78	32.01	38.34	7200	20	12.12	1

509	生产大 楼	五楼清 洗机 121#	点源	55/1	62.85	-1	6	18.98	32.01	38.34	7200	20	12.12	1
510	生产大 楼	风机 3	点源	65/1	72.85	-42	3	18.91	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
511	生产大 楼	凤机 4	点源	65/1	72.85	-36	20	18.91	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
512	废水处 理站	风机 5	点源	65/1	72.85	11	24	4.87	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
513	生产大 楼	泵 1	点源	65/1	72.85	-36	17	6.47	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
514	生产大 楼	泵 2	点源	65/1	72.85	-10	23	6.57	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
515	生产大 楼	泵 3	点源	65/1	72.85	-12	33	6.59	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
516	生产大 楼	泵 4	点源	65/1	72.85	-12	9	6.47	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
517	生产大 楼	泵 5	点源	65/1	72.85	-39	7	6.37	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
518	生产大 楼	泵 6	点源	65/1	72.85	-40	1	6.3	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
519	生产大 楼	泵7	点源	65/1	72.85	-21	7	6.45	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
520	生产大 楼	泵 8	点源	65/1	72.85	-40	28	6.48	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
521	生产大 楼	泵 9	点源	65/1	72.85	-42	34	10.82	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
522	生产大 楼	泵 10	点源	65/1	72.85	-40	17	10.82	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
523	生产大 楼	泵 11	点源	65/1	72.85	-16	24	10.78	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
524	生产大 楼	泵 12	点源	65/1	72.85	-11	5	10.61	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
525	生产大 楼	泵 13	点源	65/1	72.85	-28	1	10.55	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
526	生产大 楼	泵 14	点源	65/1	72.85	-25	14	10.71	32.01	48.34	7200	20	22.12	1

													_	
527	生产大 楼	泵 15	点源	65/1	72.85	-46	44	10.85	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
528	生产大 楼	泵 16	点源	65/1	72.85	-24	28	10.77	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
529	生产大 楼	泵 17	点源	65/1	72.85	-26	14	1.8	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
530	生产大 楼	泵 18	点源	65/1	72.85	-41	33	15.02	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
531	生产大 楼	泵 17	点源	65/1	72.85	-29	26	14.94	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
532	生产大 楼	泵 18	点源	65/1	72.85	-21	14	14.92	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
533	生产大 楼	泵 19	点源	65/1	72.85	-38	0	14.7	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
534	生产大 楼	泵 21	点源	65/1	72.85	-3	27	14.94	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
535	生产大 楼	泵 22	点源	65/1	72.85	-20	24	14.98	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
536	生产大 楼	泵 23	点源	65/1	72.85	-10	10	14.87	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
537	生产大 楼	泵 24	点源	65/1	72.85	-21	9	14.88	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
538	生产大 楼	泵 25	点源	65/1	72.85	-28	7	14.83	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
539	生产大 楼	泵 26	点源	65/1	72.85	-24	38	14.99	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
540	生产大 楼	泵 27	点源	65/1	72.85	-24	38	19.19	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
541	生产大 楼	泵 28	点源	65/1	72.85	-45	43	19.24	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
542	生产大 楼	泵 29	点源	65/1	72.85	-44	32	19.23	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
543	生产大 楼	泵 30	点源	65/1	72.85	-14	20	19.16	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
544	生产大 楼	泵 31	点源	65/1	72.85	-38	1	18.91	32.01	48.34	7200	20	22.12	1

545	生产大 楼	泵 32	点源	65/1	72.85	-24	5	19.02	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
546	生产大 楼	泵 33	点源	65/1	72.85	-39	16	19.04	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
547	生产大 楼	泵 34	点源	65/1	72.85	-26	24	19.16	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
548	生产大 楼	泵 35	点源	65/1	72.85	-40	25	19.07	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
549	生产大 楼	泵 36	点源	65/1	72.85	-26	15	19.11	32.01	48.34	7200	20	22.12	1
550	废水处 理站	泵 37	点源	65/1	72.85	4	38	1.81	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
551	废水处 理站	泵 38	点源	65/1	72.85	8	32	1.72	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
552	废水处 理站	泵 39	点源	65/1	72.85	12	26	1.67	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
553	废水处 理站	泵 40	点源	65/1	72.85	13	22	1.63	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
554	废水处 理站	泵 41	点源	65/1	72.85	8	20	1.7	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
555	废水处 理站	泵 42	点源	65/1	72.85	11	18	1.65	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
556	废水处 理站	泵 43	点源	65/1	72.85	5	14	1.69	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
557	废水处 理站	泵 44	点源	65/1	72.85	7	10	4.84	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
558	废水处 理站	泵 45	点源	65/1	72.85	3	39	4.97	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
559	废水处 理站	泵 46	点源	65/1	72.85	7	32	4.94	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
560	废水处 理站	泵 47	点源	65/1	72.85	7	10	4.84	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
561	废水处 理站	泵 48	点源	65/1	72.85	15	17	4.78	12.27	58.25	7200	20	32.09	1
562	废水处 理站	泵 49	点源	65/1	72.85	5	15	4.9	12.27	58.25	7200	20	32.09	1

563	废水处 理站	泵 50	点源	65/1	72.85		7	10	4.84	12.27	58.25	7200	20	32.09	1	
-----	-----------	------	----	------	-------	--	---	----	------	-------	-------	------	----	-------	---	--

本项目周边 50m 范围内无声环境保护目标,项目运营期厂界噪声贡献值超标和达标情况如下所示。

表 4-61 运营期厂界噪声贡献值超标和达标情况

序号	<b>是</b> 声环境保护目标名称	噪声标准/dB(A)	噪声标准/dB(A)	噪声贡献值/dB(A)	超标和达标情况/dB(A)	超标和达标情况/dB(A)
77.4	了   产小块体扩白体石体 	昼间	秦户贞献值/db(A)		昼间	夜间
1	厂界东	60	50	45.10	达标	达标
2	厂界南	60	55	47.58	达标	达标
5	厂界西	60	50	45.84	达标	达标
6	厂界北	60	50	42.90	达标	达标

本项目噪声主要来源于设备生产过程中发出的噪声,本项目通过采用低噪声设备、减震、隔声和声音通过距离的衰减等作用下,厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值的要求。

#### (2) 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017),具体本项目噪声环境监测计划见下表。

表 4-62 噪声环境监测计划一览表

		* * *	,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
监测类型	监测内容	监测频次	监测点	执行标准
噪声	等效声级	每季度一次	厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准

#### 4、固体废物

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物为:废原料袋。危险废物主要为生产过程中产生的废酸、废包装废物、废环氧树脂、废活性炭、水处理污泥、废吸附树脂、废机油、废反渗透膜、废超滤膜以及员工生活垃圾。

#### 一般工业固体废物:

本项目原料宝石和金刚石研磨盘包装规格为袋装,在生产过程中会产生废原料袋,预计产生 0.2t/a, 收集后交有处理能力的单位进行处理。

#### 危险废物:

#### 1)废酸

根据前文分析可知,本项目废酸(泡酸废液)产生量约为 2251t/a,该部分酸液无法回用于酸洗生产,属于《国家危险废物名录(2025年版)》中 HW34 废酸(危险废物代码 900-300-34),收集后委托有相应危废处理资质的单位进行处理。

#### ②废包装材料

项目盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品使用过程中会产生一定量的沾染化学品废包装材料,产生量约为 4.739t/a,属于危险废物,属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中 HW49 其他废物(危险废物代码 900-041-49),收集后委托有相应危废处理资质的单位进行处理。废包装材料核实详见下表。

表 4-63 本项目废包装材料核算一览表

編号	物料名称	原辅料用量 t/a	包装规格	产生数量 (个)	単个重量 (kg/个)	包装废物产生量(t/a)		去向
1	盐酸	717.6	15t/桶	1	80	0.027		
2	硝酸	1721.2	20t/桶	2	100	0.067		
3	硫酸	2.3	25kg/桶	92	1	0.092		
4	氢氟酸	83.7	25kg/桶	3348	1	3.348		交有相应
5	磷酸	1.9	25kg/桶	76	1	0.076	4.739	危废处理 资质的单
6	柠檬酸	24	50kg/袋	480	0.5	0.24		位处置
7	草酸	35.2	50kg/袋	704	0.5	0.352		立之直
8	六偏磷酸钠	0.9	50kg/袋	18	0.5	0.009		
9	二氧化硫脲	8.1	50kg/袋	162	0.5	0.081		

10	氟化铵	8.5	50kg/袋	170	0.5	0.085	
11	氯化钠	4.2	50kg/袋	84	0.5	0.042	
12	氯化铵	8.5	50kg/袋	170	0.5	0.085	
13	片碱	5.73	50kg/袋	115	0.5	0.058	
14	环氧树脂	3.2	25kg/桶	128	1	0.128	
15	乙醇	0.016	25kg/桶	1	1	0.001	
16	丙酮	0.016	25kg/桶	1	1	0.001	
17	三乙醇胺	1.2	25kg/桶	48	1	0.048	

注: 硝酸、盐酸的包装规格分别为 20t/桶、15t/桶,日常补充酸液采用槽车运输至厂区后通过管道输入桶中,在做好日常管理情况下,硝酸桶和盐酸桶难以损坏,因此硝酸桶和盐酸桶更换频次按 3 年/次。

#### ③废环氧树脂

根据物料平衡,本项目废树脂产量约为 2.9t/a,属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中 HW13 有机树脂类废物(危险废物代码 900-014-13),收集后委托有相应危废处理资质的单位进行处理。

#### ④污泥

本项目污水处理站设施类型属于工业废水处理设施,参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)9.4 节,污泥产生量采用下式进行核定:

$$E_{\text{产生}}=1.7 \times Q \times W_{\text{m}} \times 10^{-4}$$

式中: E 产生量——污水处理过程产生的污泥量,以干污泥计,t;

Q——废水排放量, m³;

₩深——有深度处理工艺时(添加化学药剂)按2计,无深度处理按1计。本次评价取2计。

本项目废水产生量约为 35784t/a,其中高含铍重金属废水约为 6732t/a,其他重金属废水约 20196.3t/a。则含铍化学污泥产生量为  $1.7\times6732$   $\times2\times10^4=1.35t/a$ (含水率 60%);含重化学污泥为  $1.7\times(20196.3+6732)\times2\times10^4=9.16t/a$ (含水率 60%);一般生化污泥为  $1.7\times35784$   $\times2\times10^4=12.17t/a$ 。

本项目含铍化学污泥和含重化学污泥是物理化学法处理含重金属的生产废水所产生的废水处理污泥,根据《国家危险废物名录(2025年版)》,上述化学污泥属于 HW49(编号 772-006-49),集后委托有相应危废处理资质的单位进行处理。

一般化学污泥为采用物理化学法处理综合废水产生的废水处理污泥,生化污泥为采用生物方法处理综合废水后所产生的废水处理污泥,根据《固体废物分类与代码目录》〔2024〕,不排除具有危险特性,可能对生态环境或者人体健康造成有害影响,需暂按照危险废物 HW49(编号 772-006-49)进行管理的,待按危险废物鉴别技术规范及标准鉴别不属于危险废物后,可不按危废进行管理。因此,本项目一般生化污泥暂按照危险废物 HW49(编号 772-006-49)进行管理的,待按危险废物鉴别技术规范及标准鉴别不属于危险废物后,可不按危废进行管理。

#### ⑤废吸附树脂

本项目废水处理系统采用树脂吸附重金属,树脂原水池约 10m³。设计树脂装填量约为 60%(6m³),吸附树脂密度约 1.18t/m³,更换频次为两年一次,则废吸附树脂产生量为 6m³×1.18/tm³×1/2=3.54t/a。属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中 HW49 其他废物(危险废物代码 900-041-49),收集后委托有相应危废处理资质的单位进行处理。

#### ⑥废活性炭

本项目的有机废气通过一套"水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附"装置处理。由前文可知,进入有机废气处理设施的 VOCs 量约为 0.029t/a (去除量为 0.016t/a),项目对有机废气的处理效率约为 55%。

项目选用孔隙率 75%, 碘值大于 650mg/g, 密度 350kg/m³的蜂窝状活性炭。参考《广东省工业源挥发性有机物减排里核算方法(2023年修订版),活性炭吸附取值 15%。即 1t 活性炭可吸附有机废气 0.15t。废活性炭理论产生量如下表。

#### 表 4-64 活性炭吸附设备设计参数表

设备编号	TA001
------	-------

	废气量(m³/h)		7500
		活性炭种类	蜂窝状
		活性炭碘值(mg/g)	650
	活性炭参数	活性炭密度(kg/m³)	350
		孔隙率	75%
		孔径 (mm)	3
		碳层厚度(m)	0.3
<b>单</b>	<b>英尺型体会粉</b>	过滤面积① (m²)	1.76
单级活性炭吸附装置设计参数	单层碳体参数	过滤风速②(m/s)	0.59
		过滤停留时间③ (s)	0.51
		活性炭的层数	2
		进出风方式	<del>八</del> 五六
	单级活性炭	(串联/并联)	并联
		过滤停留时间④ (s)	0.51
		单级活性炭总装载量(5)(t)	0.37
	活性多	炭装置总级数⑥	单级
活性炭吸附装置总设计参数	总过滤	亭留时间⑦ (s)	0.55
	活性炭	总装载量⑧ (t)	0.37
	1		
	0.37		
	0.386		

- ② 单层过滤风速=总废气量÷3600÷单层过滤面积÷层数: 7500/3600/1.76/2=0.59m/s; 据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 (HJ2026-2013)中使用蜂窝活性炭风速宜小于 1.2m/s,本项目单层过滤风速 0.59m/s,符合技术规范要求;
- ③ 单层过滤停留时间=单层活性炭厚度÷单层过滤风速: 0.3/0.59=0.51s; 参考《工业通风》(第四版)固定床吸附装置,在吸附层内滞留时间为 0.2s~2s,本项目单层过滤停留时间 0.51s 符合要求;
- ④ 单级过滤停留时间=单层过滤停留时间: 0.51s。参考《工业通风》(第四版)固定床吸附装置,在吸附层内滞留时间为 0.2s~2s,本项目单级过滤停留时间 0.51s 符合要求。注: 碳层间出风方式为并联的装置,无需乘活性炭层数;
- (5) 单级活性炭装载量=单层过滤面积×碳层厚度×层数×活性炭密度: 为 1.76 m²×0.3m×2 层×350kg/m³÷1000≈0.37t;
- (6) 活性炭装置总级数=单级活性炭装置的个数=1 个;
- ⑦ 总过滤停留时间=单级过滤停留时间×级数: 0.51\*1=0.51s; 参考《工业通风》(第四版)固定床吸附装置,在吸附层内滞留时间为 0.2s~2s,本项目总过滤停留时间为 0.51s 符合要求:
- (8) 总活性炭装载量=单级活性炭装载量×级数: 0.37\*1=0.37t
- (9) 活性炭更换量=单次活性炭更换量×更换次数: 0.37\*1=0.37t/a

产生的废活性炭量=更换的废活性炭量+吸收的有机废气量: 0.37+0.016=0.386t/a; 参考《广东省工业源挥发性有机物减排里核算方法(2023年修订版),活性炭吸附取值 15%。即 1t 活性炭可吸附有机废气 0.15t。则理论产生更换的活性炭量为 0.016/0.15=0.11t/a; 根据上文计算可得,本次评价活性炭更换量为 0.37t/a,大于理论产生更换的活性炭量 0.11t/a,故本次评价活性炭更换频次具有可行性。

综上所述,本项目产生废活性炭=活性炭每年的实际使用量+活性炭每年有机废气去除量 0.37+0.016=0.386t/a。属于《国家危险废物名录(2025 版)》HW49 其他废物的危险废物(废物代码为 900-039-49),收集后交有相应危险废物资质的单位处理。

#### ⑦废过滤棉

本项目有机废气处理设施中,活性炭吸附装置进风口前设置过滤箱,主要作用是过滤吸附有机废气中的水分子,以减少活性炭堵塞现象,使用一段时间后需更换。每季度更换一次,预计产生量约为 0.1t/a。属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中类别为 HW49 的危险废物,(危险废物代码为 900-041-49),收集后交有相应危险废物资质的单位处理。

#### ⑧废机油

生产设备维护与检修过程中会产生废机油,项目废机油产生量约为 0.2t/a,属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中 HW08 废矿物油与含矿物油废物(危险废物代码 900-249-08),收集后委托有危废处理资质的单位进行处理。

#### 8 废反渗透膜

本项目废水处理站反渗透系统一年约更换 10 支反渗透膜(每年更换一次),每支重约 30kg,则废反渗透膜产生量约 10×30÷1000=0.3t/a,

属于《国家危险废物名录(2025年版)》中 HW49 其他废物(危险废物代码 900-041-49), 收集后委托有危废处理资质的单位进行处理。

#### ⑨废超滤膜

本项目废水处理站超滤膜约两年一次,更换 8 支超滤膜,每支重约 50~60kg,则废废超滤膜产生量约 8×60÷1000÷2=0.24t/a,属于《国家危险废物名录(2025 年版)》中 HW49 其他废物(危险废物代码 900-041-49),收集后委托有危废处理资质的单位进行处理。

#### ⑩废手套

本项目生产过程中,工人使用胶手套进行手部防护,会产生废(胶)手套,胶手套更换频次约 2 个月更换一次,即 6 次/(年•人),胶手套重量约 50g/副。本项目员工数量为 650 人,则废胶手套年产生量为 650×6×50×10<sup>-6</sup>=0.2t/a。属于《国家危险废物名录(2025 年版)》,中 HW49 其他废物(危险废物代码编号 900-041-49),,收集后委托有危废处理资质的单位进行处理。

#### 生活垃圾

本项目员工人数为 650 人,不在厂内用餐,均不在厂内住宿,在日常办公会产生生活垃圾。根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社),我国目前城市人均办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d,本次评价取员工每人每天生活垃圾产生量按 0.5kg 计,生活垃圾的产生量为 650×0.5/1000=0.325t/a,收集后交由环卫部门处理。

表 4-65 危险废物汇总表

序号	危废名 称	危废类别	危险废物 代码	产生量 (吨/年)	产生工 序 及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险 特性	污染 防治 措施
1	废酸	HW34	900-300-34	2251	酸洗	液态	硝酸、硫酸等	硝酸、硫酸等		C/T	交有 相应
2	废包装 材料	HW49	900-041-49	4.739	酸洗	固态	硝酸、硫 酸等	硝酸、硫酸等		T/In	危废 处理
3	废环氧 树脂	HW13	900-014-13	2.9	注胶	液态	环氧树 脂	环氧树脂	每天	T	资质 的单
4	污泥	HW49	772-006-49	22.58	废水处理	固态	重金属 等	重金属等		T/In	位进 行处
5	废吸附	HW49	900-041-49	3.54		固态	树脂	重金属等		T/In	理

	树脂									
6	废活性 炭	HW49	900-039-49	0.386	废气处理	固态	活性炭	活性炭	Т	
7	废过滤 棉	HW49	900-041-49	0.1	及《处垤	固态	过滤棉	过滤棉	T/In	
8	废机油	HW08	900-249-08	0.2	设备维护	液态	机油	机油	T/I	
9	废反渗 透膜	HW49	900-041-49	0.3	废水处理	固态	反渗透 膜	重金属等	T/In	
10	废超滤 膜	HW49	900-041-49	0.24	及小处垤	固态	超滤膜	重金属等	T/In	
11	废手套	HW49	900-041-49	0.2	日常生产	固态	/	/	T/In	

### 表 4-66 危险废物贮存情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物 类别	危险废物 代码	占地面积	贮存方 式	贮存能力	贮存周 期
1		废酸	HW34	900-300-34				
2		废包装材料	HW49	900-041-49				
3		废环氧树脂	HW13	900-014-13				
4		污泥	HW49	772-006-49				
5		废吸附树脂	HW49	900-041-49		45-44-4-		
6	危险废物暂存车间	废活性炭	HW49	900-039-49	112.7m <sup>2</sup>	袋装/桶 装	100t	1 个月
7		废过滤棉	HW49	900-041-49				
8		废机油	HW08	900-249-08				
9		废反渗透膜	HW49	900-041-49				
10		废超滤膜	HW49	900-041-49				
11		废手套	HW49	900-041-49				

#### (2) 固体废物管理要求

危险废物储存、转运、处置应按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597—2023)的要求规范建设。生活垃圾暂存与垃圾桶、袋中,集中收集后交环卫部门处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行),需采取的措施如下:

- 1)产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者,应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施,不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物;
- 2)产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,建立工业固体废物管理台账,如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息,实现工业固体废物可追溯、可查询,并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物;
- 3)产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的,应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实,依 法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求:
- 4)产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核,合理选择和利用原材料、能源和其他资源,采用先进的生产工艺和设备,减少工业固体废物的产生量,降低工业固体废物的危害性;
- 5)禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物;
  - 6)产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证;
- 7)产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用;对暂时不利用或者不能利用的,应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所,安全分类存放,或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施;
- 8) 依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务,承担生活垃圾产生者责任。应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。已经分类投放的生活垃圾,应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。建设生活垃圾处理设施、场所,应当符合国务院生态环境主管部门和国务院住房城乡建设主管部门规定的环境保护和环境卫生标准;

- 9)产生危险废物的单位,应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划;建立危险废物管理台账,如实记录有关信息,并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料;
- 10)产生危险废物的单位,应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物,不得擅自倾倒、堆放。 收集、贮存危险废物,应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险 废物;
  - 11)转移危险废物的,应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单;

建设单位需严格按照《广东省固体废物污染环境防治条例》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)对固体废物进行处理处置,不会对周围环境产生明显的影响。

#### 五、地下水、土壤

本项目地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径和防治措施分析如下。

污染 污染物类型 项目 污染源 防治措施 涂径 严格按相关工程设计规范设计、建设废水处理站,做好构筑物、污水池和地 重金属、其 面的防渗处理: 定期维护检修, 保证废水处理设施、设备正常运行, 保证生 地下水、土 垂直 生产车间、废水处理站 他类别 壤 下渗 产车间、仓库地面防渗良好;加强车间和场地周边的环境卫生管理,防止原 辅料和废水转运过程中的泄漏。

表 4-67 本项目地下水和土壤运营期环境影响及保护措施一览表

综上分析,本项目对地下水产生影响的污染源主要为生产车间和废水处理站。参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),地下水污染物防渗分区可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性,参照附表 7 提出防渗技术要求,可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本项目生产车间、废水处理涉及重金属物质,因此本项目生产车间、废水处理站作为重点防渗区进行防控,其余区域为简单防渗区。 参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),重点防渗区等效黏土防渗层为 Mb≥6.0m, k≤1×10<sup>-7</sup>cm/s, 或参照 GB 18598 执行。简单防渗区为一般地面硬化。

本项目根据防渗参照的标准和规范,结合目前施工过程中的可操作性和技术水平不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。重点污染防治区如生产车间、废水处理站等防渗措施整体采用混凝土+防渗材料进行防渗,渗透系数小于 1×10<sup>-7</sup>cm/s,可避免废水泄漏,减少对地下水的影响。重点防渗区配置专人进行管理和维护,定期检查重点防渗区防渗层是否存在破损情况,及时发现及时处理,并设置泄漏检测装置。简单防渗区采取一般地面硬化处理。重点防渗区配置专人进行管理和维护,定期检查防渗层是否存在破损情况,及时发现及时处理。在确保做好防腐防渗措施的前提下,本项目不会产生地面漫流和垂直下渗途径影响土壤和地下水环境,因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径,不进行土壤、地下水环境影响分析评价。

#### 六、生态

本项目周边无生态敏感目标,项目产生的废气、废水、噪声和固体废物经处理处置达标后,不会对区域生态环境产生明显影响。

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准	
	DA001	非甲烷总烃、 TVOC	水喷淋+干式 过滤+活性炭 吸附	非甲烷总烃、TVOC 执行《固定污染源挥 发性有机物综合排放 标准》 (DB44/2367-2022) 表1挥发性有机物排 放限值	
大气环境	DA002	硫酸雾、氯化 氢、硝酸雾(以 NOx计)、氟化 氢(以氟化物 计)	三级碱液喷淋+除雾器	硫酸雾、氯化氢、硝酸雾(以 NOx 计)、 氟化氢(以氟化物计) 执行广东省地方标准	
	DA003	<ul><li>氯化氢、氟化</li><li>氢(以氟化物</li><li>计)</li></ul>	两级碱液喷淋	《大气污染物排放限 值》(DB44/27-2001)	
	DA004	<ul><li>氯化氢、氟化</li><li>氢(以氟化物</li><li>计)</li></ul>	两级碱液喷淋	第二时段二级标准限 值	
	DA005	NH₃、H₂S、臭气 浓度	碱液喷淋	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物排放 标准	
	DW001	生活污水	三级化粪池	近期执行星都开发区 进水水质。远期执行 星都开发区污水处理 厂进水水质标准	
地表水环境	DW002	生产废水	高 PH 级淀剂含 PH 视 淀剂含 II 和 字混重调和 含 II 和 对	近期排水执行星都开发区生活污水一体化污水处理设施进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44//26-2001)第二时段三级标准的较严值。远期排水执行星都开发区污水准的较严值。远期排水水处理厂进水水质标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东省	

			反渗透产生浓水经树脂吸附一混凝沉淀处理后外排	《水污染物排放限 值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准的 较严值			
声环境	生产车间、污染 治理设施	设备噪声	合理布局、减 振、隔声	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准限			
电磁辐射	/	/	/	/			
土壤及地下水污染防治措施	腐防渗措施的维护 对化粪池清淤一次	。定期检查污水 、避免堵塞漫流	收集管道,确保为 ;生活垃圾收集点	方渗处理,平时做好防 元裂缝、无渗漏,每年 点设置在厂区内,做好 运运营,定期检查渗漏			
生态保护措施			/				
环境风险 防范措施	总图布置严格按照规范的要求进行设计,严格控制各建、构筑物安全防护 距离。按有关规范设计设置了有效的消防系统,做到以防为主,安全可靠。 制定企业污染源监测计划,并定期按照要求实施监测,建立企业环境监测 台账,对风险源定期巡查,排除环境风险隐患。						
其他环境 管理要求			/				

## 六、结论

根据上述分析,本项目的建设有利于当地的经济发展,有一定的经济效益和社会效益。产
生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放,对当地的环境影响不大。
综上所述,本项目只要落实本次环评提出的各项治理措施,严格执行"三同时"制度,加
强环保管理确保污染物达标排放,从环境保护角度考虑,本项目的建设的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量 (固体废物 产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量 (固体废物 产生量) ③	本项目 排放量(固体废 物产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量
	非甲烷总烃	0	0	0	0.016	0	0.016	+0.016
	TVOC	0	0	0	0.016	0	0.016	+0.016
	硝酸雾(以 NOx 计)	0	0	0	0.703	0	0.703	+0.703
応左	硫酸 (雾)	0	0	0	0.004	0	0.004	+0.004
废气	氯化氢	0	0	0	0.801	0	0.801	+0.801
	氟化氢(以氟 化物计)	0	0	0	0.208	0	0.208	+0.208
	$NH_3$	0	0	0	0.006	0	0.006	+0.006
	H <sub>2</sub> S	0	0	0	0.0003	0	0.0003	+0.0003
废水	水量 (m³/a)	0	0	0	23660.4	0	23660.45	+23660.4
	$\mathrm{COD}_{\mathrm{Cr}}$	0	0	0	1.2344	0	1.2344	+1.2344
	BOD <sub>5</sub>	0	0	0	0.5007	0	0.5007	+0.5007
	氨氮	0	0	0	0.01817	0	0.01817	+0.01817


	总氮	0	0	0	0.08	0	0.08	+0.08
	硫化物	0	0	0	0.004	0	0.004	+0.004
	总磷	0	0	0	0.007	0	0.007	+0.007
	氟化物	0	0	0	0.083	0	0.083	+0.083
	SS	0	0	0	0.5217	0	0.5217	+0.5217
	总汞	0	0	0	0.00001	0	0.00001	+0.00001
	总铍	0	0	0	0.00001	0	0.00001	+0.00001
	总铁	0	0	0	0.00092	0	0.00092	+0.00092
	总锰	0	0	0	0.00043	0	0.00043	+0.00043
	总镉	0	0	0	0.00007	0	0.00007	+0.00007
	总铅	0	0	0	0.00036	0	0.00036	+0.00036
	总镍	0	0	0	0.00009	0	0.00009	+0.00009
一般工业 固体废物	废原料袋	0	0	0	0.2	0	0.2	+0.2
危险废物	废酸	0	0	0	2251	0	2251	+2251
	废包装材料	0	0	0	4.739	0	4.739	+4.739
	废环氧树脂	0	0	0	2.9	0	2.9	+2.9
	污泥	0	0	0	22.68	0	22.68	+22.68

废吸附树脂	0	0	0	3.54	0	3.54	+3.54
废活性炭	0	0	0	0.386	0	0.386	+0.386
废过滤棉	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1
废机油	0	0	0	0.2	0	0.2	+0.2
废反渗透膜	0	0	0	0.3	0	0.3	+0.3
废超滤膜	0	0	0	0.24	0	0.24	+0.24
废手套	0	0	0	0.2	0	0.2	+0.2

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

### 1. 附图

## 附图 1 项目地理位置示意图



附图 2 建设项目四至图





西面 (优佳木材加工厂)



北面 (荒地)



东面 (广东恒聚环保建材有限公司)



南面 (广东恒聚环保建材有限公司)

### 附图 3 项目所在区域地下水环境功能区划图






图 12 汕尾市浅层地下水功能区划图


## 附图 4 项目所在区域环境空气质量功能区划图



附图 5 项目所在区域声环境功能区划图



附图 6 项目所在地地水环境功能区划图




# 附图 8 广东省"三线一单"平台截图

(1) 陆丰市重点管控单元



# (2) 陆丰市生态空间一般管控区




# (3) 东溪河汕尾市上英-潭西-大湖镇-星都经济开发试验区管控分区



# (4) 大气环境一般管控区




# 附图9 平面布置图




# 附图 10 酸洗生产大楼平面布置图


## (1) 一层平面布置图




## (2) 二层平面布置图




## (3) 三层~五层平面布置图





## (4) 楼顶平面布置图




# 附图 11 排废酸、排废水管道铺设平面图










# 附图 12 项目给排水管道图










附图 13 环境保护目标分布图




# 附图 14 废气收集区域示意图







# 附图 15 厂区雨污管网示意图



# 2. 附件

# 附件1 环评委托书

# 委托书

## 广东和信环保咨询有限公司:

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》的 相关规定,我单位需编制<u>"汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目"</u> 环境影响报告表,特委托贵单位承担此项工作,请接受委托后尽快按照国家、 省、地方相关部门的要求开展工作。

特此委托!

委托单位(盖章): 汕尾市東州科技有限公司 日期: 2025年6月15日



# 附件3项目代码

项目代码: 2505-441581-04-01-599380

## 广东省企业投资项目备案证



申报企业名称: 汕尾市宝创科技有限公司 经济类型: 私营有限责任公司

防伪二维码

项目名称: 汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共 建设地点: 汕尾市陆丰市星都开发区凯南社区荷地

性工厂项目 兰埔北侧3号

建设类别: ■基建 □ 技改 □ 其他 建设性质: ■新建 □ 扩建 □ 改建 □ 其他

建设规模及内容:

占地面积为2661.32平方米,建筑面积为7960平方米,建设一栋5层珠宝加工厂房(厂房设置有宝石加工车间230间、注胶工艺车间一间、金刚石研磨盘退镍加工车间一间),购置自动化和半自动加工设备,消防设施、环保净化设备等。项目建成后,将引进珠宝相关企业进行宝石加工、宝石泡酸注胶工序,金刚砂研磨盘退镍加工。泡酸等工艺所产生的危险废物、废气将委托专业的第三方进行处理。预计年产值2500万左右。

项目总投资: 5400.00 万元(折合 万美元)项目资本金: 5400.00 万元

其中: 土建投资: 2600.00 万元

设备及技术投资: 2800.00 万元; 进口设备用汇: 0.0

计划开工时间: 2025年05月 计划竣工时间: 2026年

备案机关: 陆丰市发展和改革


备案日期: 20 5年05月14日

备注:

提示: 1. 备案证明文件仅代表备案机关确认收到建设单位项目备案信息的证明,不具备行政许可效力。 2. 备案有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的,备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设的,备 案证长期有效。

广东省发展和改革委员会监制

# 附件 4 法人身份证



## 附件 5 环氧树脂化学品安全技术说明书

## (4)珠海宏昌电子材料有限公司

## 化学品安全技术说明书

产品名称	环氧树脂	发行日期	2017/7/15	
产品代码	GELR144M	修订日期	2017/7/15	
SDS编号	C-003D	版本	1.0	

#### 1. 化学品及企业标识

 化学品名称
 环氧树脂

 英文名称
 EPOXY RESIN

 产品代码
 GELR144M

 产品类型
 液态环氧树脂

供应商名称 珠海宏昌电子材料有限公司

供应商地址 中国广东省珠海市高栏港经济区石化七路1916号

联系电话 020-82266156-4701 应急咨询电话 020-82266156-4701

#### 2. 危险性概述

GHS危险性类别 严重眼损伤/眼刺激 类别2A

皮肤腐蚀/刺激 类别2 皮肤敏化作用 类别1

GHS标签要素

象形图



警示词

危险性说明 H315造成皮肤刺激

H317可能导致皮肤过敏反应 H319造成严重眼刺激

防范说明

预防措施 P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P264作业后彻底清洗…

P272受沾染的工作服不得带出工作场地

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应 P362脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用

P363污染的衣服清洗后方可重新使用 P332+P313如发生皮肤刺激:求医/就诊 P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊 P337+P313如仍觉得眼刺激:求医/就诊

P305+P351+P338如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便

取出,取出隐形眼镜,继续冲洗

P302+P352如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗

废弃处置 P501按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器

## (4珠海宏昌电子材料有限公司

## 化学品安全技术说明书

 产品名称
 环氧树脂
 发行日期
 2017/7/15

 产品代码
 GELR144M
 修订日期
 2017/7/15

 SDS编号
 C-003D
 版本
 1.0

### 3. 成分/组成信息

化学性质 物质

成分名称	百分比%	CAS No.
双酚A与双酚A二缩水甘油醚的改性聚合物	100	54140-64-6

### 4. 急救措施

皮肤接触 1. 以温水缓和冲洗受污部位5分钟或直到污染物除去。

眼睛接触 1. 立即将眼皮撑开,用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟或直到污染物

除去。 2. 避免清水进入未受影响的眼睛。 3. 立即就医。

食入 不慎吞入应立即就医,催吐与否应遵医师指示。

吸入 1. 移走污染源或将患者移至新鲜空气处。2. 若有不适的症状立即就医。

### 5. 消防措施

燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳及其它有毒气体。 灭火剂 二氧化碳、泡沫、化学干粉,消防沙。

特别危险性 接触到胺类物质会发生聚合反应,产生大量的热,引起温度升高。

灭火注意事项 疏散人员并隔离火场区域,火灾发生场所严禁非相关人员进入,消防救护时 必需配备特殊防护设备,尽可能将产品移至安全场所且保护人员。灭火时必

复燃的情况下, 可用水喷雾来冷却火场和盛装产品的容器。

消防防护装备 消防人员必须配戴消防衣,防护手套,防护眼镜,防护鞋及呼吸用自给式保

护器具。

#### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施和应急 禁止非相关人员进入,由受过训练人员负责清理,使用适当防护装备清除泄

处置程序 漏。

环境保护措施 避免污染水道、饮用水源、地面水和土壤。

泄露化学品的收容、 少量溢出时用沙围起隔离, 用沙, 布料等物质吸收处理, 收集至有标识之容

清除方法及所使用的 器中。大量泄漏: 连络消防队, 紧急处理单位及供货商以寻求协助。

处置材料

## 7. 操作处置与储存

## (4.珠海宏昌电子材料有限公司

## 化学品安全技术说明书

 产品名称
 环氧树脂
 发行日期
 2017/7/15

 产品代码
 GELR144M
 修订日期
 2017/7/15

 SDS编号
 C-003D
 版本
 1.0

操作处置 使用时在通风良好场所,使用防护性装备,如防护手套,防护眼镜等,避免

皮肤, 眼睛直接接触, 并且避免发生泄漏。

储存 避免阳光直接照射,避免受热,远离电源、火源、热源,保存在干燥阴凉通

风处,容器保持良好密闭性。

### 8. 接触控制和个体防护

手防护 保护性防渗手套,避免皮肤接触。

呼吸系统防护 无需特殊防护。

眼面防护 建议使用化学防溅护目镜、面罩。

皮肤和身体防护 使用能阻挡本产品的保护衣物,视操作情况使用防护靴子、防护手套、防护

衣服等物, 洗眼器和紧急淋浴设备。

#### 9. 理化特性

外观及性状 无色或浅黄色液体

气味 无

密度 1.10~1.20克/立方厘米 (20℃)

溶解性 难溶于水 自燃温度 无相关数据 n-辛醇/水分配系数 无相关数据

### 10. 稳定性和反应性

稳定性 正常状况下稳定。应避免的条件 长期暴露受热。禁配物 酸、碱、胺类等。

危险的分解产物 一氧化碳、二氧化碳、芳香化合物等。

危险反应 不会自发反应,但接触到胺类物质会发生聚合反应,产生大量的热,引起温

度升高。

3/5

## (4、珠海宏昌电子材料有限公司

## 化学品安全技术说明书

 产品名称
 环氧树脂
 发行日期
 2017/7/15

 产品代码
 GELR144M
 修订日期
 2017/7/15

 SDS编号
 C-003D
 版本
 1.0

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

危害物质	LD <sub>50</sub>	LC <sub>50</sub>
环氧树脂	>30000 mg/kg (大鼠、吞食)	

皮肤和眼睛刺激性 皮肤和眼睛接触可能引起刺激

反复接触 重复暴露于树脂中可能引起皮肤过敏。

#### 12. 生态学信息

生态毒性 可能会对水生环境造成长期的不利影响。

生物降解性 环氧树脂不易生物分解,但在环境条件下并非无法分解。

#### 13. 废弃处置

废弃物性质 危险废物

废弃处置方法 所有废弃及清理方法(填埋或焚化)需遵循国家、省、市、地方的相关法规 废弃注意事项 严禁倾入下水道或地表水,严禁随意放置,粘有树脂之所有容器或吸收物应

按危险废物处理。

### 14. 运输信息

依据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(TDG)及《国际海运危险货物规则》,该产品不属于危险货物。

联合国危险分类 无 联合国运输名称 无

运输注意事项 确认容器不泄漏,运输时避免掉落、倾倒、冲撞,避免直射日光,装填于密

闭容器内运送,运输需遵守国家及国际间运输相关法规。

### 15. 法规信息

### 危险化学品安全管理条例

危险化学品目录:未列入 GB13690《化学品分类和危险性公示 通则》 GB6944《危险货物分类和品名编号》 GB12268《危险货物品名表》

#### 中华人民共和国固体废物污染环境防治法

国家危险废物名录 列入 HW13有机树脂类废物

4/5

## (4.珠海宏昌电子材料有限公司

# 化学品安全技术说明书

产品名称 环氧树脂 发行日期 2017/7/15 产品代码 修订日期 2017/7/15 GELR144M SDS编号 C-003D 版本 1.0

### 新化学物质环境管理办法

中国现有化学品名录:列入

生产、储存、运输及废弃处理需遵循当地的国家、省、市、地方的相关法规。

### 16. 其它信息

编制单位 珠海宏昌电子材料有限公司

缩略语与首字母缩写 LD50: 半数致死量(Lethal Dose, 50%)

LC50: 半数致死浓度(Lethal Concentration 50%)

以上记载内容是基于收集可能的数据、信息、数据等做成,其物理化学性质的数据并非保证值,实际上使用者要与当地的国家、地方法规结合运用,应在实际使用时对有关建议的适用性进行评价。 免责声明

复核日期 2018/11/1

附件 6 乙醇的化学品安全说明书

化学品安全说明书 (MSDS) Material Safety Data Sheet		
化学品中文名称:	乙醇	
化学品英文名称:	Ethyl, Alcohol	
中文名称 2:	酒精	
技术说明书编码:	393	
CAS No.:	64-17-5	
分子式:	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	
分子量:	46.07	
第二部分:用途	用于精馏实验中	
第三部分:危险性概述		
健康危害:	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,随后抑制。 急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响:在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。 皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。	
燃爆危险:	本品易燃,具刺激性。	
第四部分: 急救措施		
皮肤接触:	脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。	
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。	
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。	
食入:	饮足量温水,催吐。就医。	
第五部分:消防措施		
危险特性:	易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。	
有害燃烧产物:		
灭火方法:	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。	
第六部分: 泄漏应急处理		

	<u> </u>	
应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。	
第七部分:操作处置与储存		
操作注意事项:	密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格 遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面 罩),穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁 吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工 作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接 触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒 空的容器可能残留有害物。	
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30°C。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。	
第八部分:接触控制/个体防护		
中国 MAC(mg/m³):	未制定标准	
前苏联 MAC(mg/m³):	1000	
TLVTN:	OSHA 1000ppm,1880mg/m³; ACGIH 1000ppm,1880mg/m³	
TLVWN:	未制定标准	
工程控制:	生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。	
呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面 具(半面罩)。	
眼睛防护:	一般不需特殊防护。	
身体防护:	穿防静电工作服。	
手防护:	戴一般作业防护手套。	
其他防护:		
共心的扩:	工作现场严禁吸烟。	
第九部分: 理化特性		
第九部分:理化特性 主要成分:	纯品	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状:		
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C): 相对密度(水=1):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3 0.79	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C): 相对密度(水=1): 相对蒸气密度(空气=1):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3 0.79 1.59	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C): 相对密度(水=1): 相对蒸气密度(空气=1): 饱和蒸气压(kPa):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3 0.79 1.59 5.33(19°C))	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C): 相对密度(水=1): 相对蒸气密度(空气=1): 饱和蒸气压(kPa): 燃烧热(kJ/mol):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3 0.79 1.59 5.33(19°C)) 1365.5	
第九部分:理化特性 主要成分: 外观与性状: 熔点(°C): 沸点(°C): 相对密度(水=1): 相对蒸气密度(空气=1): 饱和蒸气压(kPa):	纯品 无色液体,有酒香。 -114.1 78.3 0.79 1.59 5.33(19°C))	

辛醇/水分配系数的对数值:	0.32		
闪点(°C):	12		
引燃温度(℃):	363		
爆炸上限%(V/V):	19		
爆炸下限%(V/V):	3.3		
溶解性:	与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。		
主要用途:	用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。		
第十部分:稳定性和反应活性			
禁配物:	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。		
第十一部分: 毒理学资料			
急性毒性:	LD50: 7060 mg/kg(兔经口); 7430 mg/kg(兔经皮)		
	LC50: 37620 mg/m³, 10 小时(大鼠吸入)		
第十二部分:生态学资料			
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。		
第十三部分: 废弃处置			
废弃物性质废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。		
第十四部分:运输信息			
危险货物编号:	32061		
UN 编号:	1170		
包装标志:	易燃液体		
包装类别:	O52		
包装方法:	小开口钢桶;小开口铝桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木		
	箱。		
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需		
	报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量		
	的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运		
	输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减		
\	少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、		
运输注意事项:	食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高 温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品		
	机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿		
	在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严		
	禁用木船、水泥船散装运输。		
第十五部分: 法规信息			
	化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发		
	布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]		
	677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423		
法规信息	号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运		
	输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类		
	及标志(GB 13690-92)将该物质划为第 3.2 类中闪点易燃液		
	体。其它法规:无水乙醇生产安全技术规定(HGA011-		
	83)。		

# 附件 7 丙酮的化学品安全说明书

	\			
	丙酮 安全技术说明书			
第一部分	化学品及企业标识	第九部分	理化特性	
第二部分	危险性概述	第十部分	稳定性和反应活性	
第三部分	成分/组成信息	第十一部分	毒理学信息	
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学信息	
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置	
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息	
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息	
第八部分	接触控制和个体防护	第十六部分	其他信息	
	第一部分: 化学品及	及企业标识		
中文名称:	丙酮	中文别名:	阿西通	
英文名称:	acetone	英文别名:	无资料	
CAS号:	<u>67-64-1</u>	技术说明书编码:	MSDS#246	
供应商名称:		供应商地址:		
供应商电话:		供应商应急电话:		
供应商传真:		供应商Email:		
	第二部分: 危险	性概述		
危险性类别:	第3.1类 低闪点易燃液体			
侵入途径:	吸入 食入 经皮吸收			
健康危害:	急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。 重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,先有口唇、咽喉 有烧灼感,后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响:长期接触该品出现眩晕、 灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。			
环境危害:	无资料			
燃爆危险:	本品极度易燃,具刺激性。			
	第三部分:成分/	組成信息		
有害物成分:	丙酮			
含量:	100%			
	第四部分: 急救措施			
皮肤接触:	脱去污染的衣着,用肥皂水和清水和	切底冲洗皮肤。		
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水剂	中洗。就医。		
吸入:	吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。			

食入:	饮足量温水,催吐。就医。
	第五部分: 消防措施
危险特性:	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
建规火险分级:	甲
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂: 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
	第六部分: 泄漏应急处理
应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
	第七部分: 操作处置与储存
操作注意事项:	密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
	第八部分:接触控制/个体防护
中国MAC (mg/m3):	400
前苏联MAC (mg/m3):	200
TLVTN:	OSHA 1000ppm, 2380mg/m3; ACGIH 750ppm, 1780mg/m3
TLVWN:	ACGIH 1000ppm, 2380mg/m3
接触限值:	美国TWA: OSHA 1000ppm, 2380mg/m3; ACGIH 750ppm, 1780mg/m3美国STEL: ACGIH 1000ppm, 2380mg/m3
监测方法:	气相色谱法: 糠醛分光光度法
工程控制:	生产过程密闭,全面通风。
呼吸系统防护:	空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:	一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护:	穿防静电工作服。		
手防护:	<b>戴橡胶耐油手套</b> 。		
其他防护:	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁	P.生。避免长期反复接触	ė.
	第九部分:理4	<b>と特性</b>	
pH:	无资料	熔点(℃):	-94. 6
沸点(℃):	56. 5	分子式:	C3H60
主要成分:	纯品	饱和蒸气压(kPa):	53. 32(39.5℃)
辛醇/水分配系数的对数值:	-0. 24	临界温度(℃):	235. 5
闪点(℃):	-20	引燃温度(℃):	465
自燃温度:	465	燃烧性:	易燃
溶解性:	与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、 氯仿、油类、烃类等多数有机溶 剂。	相对密度(水=1):	0.80
相对蒸气密度(空气=1):	2.00	分子量:	58. 08
燃烧热(kJ/mol):	1788. 7	临界压力(MPa):	4.72
爆炸上限%(V/V):	13. 0	爆炸下限%(V/V):	2.5
外观与性状:	无色透明易流动液体,有芳香气味,	极易挥发。	
主要用途:	是基本的有机原料和低沸点溶剂。		
其它理化性质:	无资料		
	第十部分: 稳定性和	印反应活性	
稳定性:	稳定		
禁配物:	强氧化剂、强还原剂、碱。		
避免接触的条件:	无资料		
聚合危害:	不能出现		
分解产物:	无资料		
	第十一部分:毒玉	理学信息	
急性毒性:	急性毒性: 属微毒类LD50: 5800mg / kg(大鼠经口); 20000mg / kg(兔经皮)LC50:		
亚急性和慢性毒性:	无资料		
RTECS:	AI3150000		
刺激性:	家兔经眼: 3950μg , 重度刺激。家	兔经皮开放性刺激试验	: 395mg, 轻度刺激。
致敏性:	无资料		
致突变性:	无资料		
致畸性:	致畸性: 无资料		

致癌性:	无资料	
	第十二部分: 生态学资料	
生态毒理毒性:	无资料	
生物降解性:	无资料	
非生物降解性:	无资料	
生物富集或生物积累性:	无资料	
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。	
	第十三部分: 废弃处置	
废弃物性质:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。	
废弃处置方法:	用焚烧法处置。	
废弃注意事项:	无资料	
	第十四部分:运输信息	
危险货物编号:	31025	
UN编号:	1090	
IMDG规则页码:	3102	
包装标志:	7	
包装类别:	052	
包装方法:	小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐) 外普通木箱。	
运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚过输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中证留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使户产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠行停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。		
	第十五部分: 法规信息	
法规信息:	化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施 细则 (化劳发[1992]677号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定; 常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。	
第十六部分: 其他信息		
参考文献:	http://www.ichemistry.cn/chemistry/67-64-1.htm	
修改说明:	无资料	
其他信息:	无资料	
填表部门:		

### 审核部门:

## 其他化学品msds报告(注:注册会员重新下载无此部分内容)

硫酸msds报告 盐酸msds报告 乙醇msds报告 烧碱msds报告 丙酮msds报告 异丙醇msds报告 氮气msds报告 氮水msds 报告 <u>甲醇msds报告</u> <u>甲苯msds报告</u> <u>氧气msds报告</u> <u>氢气msds报告</u> <u>柴油msds报告</u> <u>苦味酸msds报告</u> <u>硝酸msds报告</u> <u>烯</u> <u> 内醛 败脂酸甲酯 丙烯酸乙酯 丙烯酸丁酯(抑制了的) 丙烯酸异丁酯(抑制了的) 乙烯基氰 丙腈 碘甲烷 碘代正丁</u> 烷 正戊基碘 丁胺 丁苯 丁醇 丁醛 丁酸甲酯

MSDS信息来源: 丙酮msds报告 powered by

# 附件 8 三乙醇胺的化学品安全说明书

# 化学品安全技术说明书

产品名称: 三乙醇胺 按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制 修订日期: 2019年7月15日 版本: 1.0 最初编制日期: 2019年7月15日

### 第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 三乙醇胺

化学品英文名: 2,2',2"-nitrilotriethanol

企业名称: chemicalbook

企业地址: 北京市海淀区上地十街辉煌国际1号楼507

邮编: 102206 传真: 86-10-69703845 联系电话: 400-158-6606

电子邮件地址: info@chemicalbook.com

企业应急电话: 13121892008 产品推荐及限制用途: 工业及科研用途。

### 第2部分 危险性概述

#### 紧急情况概述:

无

#### GHS危险性类别:

无危害分类

标签要素:

象形图: 无危险图标 警示词: 无警示词。 危险性说明:

无

# 防范说明:

预防措施:

— 无

事故响应:

一无

安全储存:

一无

废弃处置:

— 无 **物理和化学危险:** 无

健康危害: 无环境危害: 无

## 第3部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围(质量分数,%)	CAS No.
2,2',2"-nitrilotriethanol	100%	102-71-6

### 第4部分 急救措施

急救:

吸入: 新鲜空气,休息。

皮肤接触: 脱去污染的衣服。冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。

眼睛接触: 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。

食入: 饮用1或2杯水。

对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示: 无资料

#### 第5部分消防措施

#### 灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

#### 特别危险性:

可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。

#### 灭火注意事项及防护措施:

大量水,抗溶性泡沫,干粉,二氧化碳。

#### 第6部分 泄露应急处理

#### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

将泄漏液收集在有盖的容器中。然后用大量水冲净。

环境保护措施: 收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

#### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处

置。

#### 第7部分 操作处置与储存

#### 操作注意事项:

禁止明火。

操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触,避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

如需罐装,应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触(禁配物参见第10部分)。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手,禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

#### 储存注意事项:

与氧化剂分开存放。严格密封。干燥。

#### 第8部分接触控制/个体防护

#### 职业接触限值:

组分名称	CAS	标准来源	限值	备注
			MAC:	
2,2',2"-nitrilotriethanol	102-71-6	GBZ 2.1—2007	PC-TWA:	
			PC-STEL:	

# 生物限制:

无资料

#### 监测方法:

GBZ/T  $160.1 \sim$  GBZ/T  $160.81 \sim$  2004 工作场所空气有毒物质测定(系列标准),EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

# 工程控制:

防止产生烟云!

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作,防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备:

呼吸系统防护:局部排气通风。通风。

手防护:防护手套。 眼睛防护:护目镜。

皮肤和身体防护: 穿防毒物渗透工作服。

### 第9部分 理化特性

**外观与性状**: 无色至淡黄色,粘性液体 **气味**: 无资料

pH值: 无资料 熔点/凝固点 (°C): 20.5°C。

沸点、初沸点和沸程 (°C): 336.1°C。气压: 1013.25 hPa。备注: 自燃温度 (°C): 324°C。气压: 1013.25 hPa。

Extraplolated<sub>o</sub>

**闪点 (°C):** 179°C。气压: 1 013.25 hPa。 **分解温度 (°C):** 无资料

爆炸极限 [% (体积分数)]: 空气中3.6%~7.2% (体积) 蒸发速率 [乙酸 (正) 丁酯以1计]: 无资料

**饱合蒸气压 (kPa):** 0 hPa。温度: 40°C。 易燃性 (固体、气体): 无资料 相对密度(水以1计): 1113.6 kg/m³。温度: 40°C; 1124.8 kg/m³。温 **蒸气密度 (空气以1计):** 5.1

度: 20°C。

1.34。温度: 25℃。

溶解性: 水溶性: >1000 g/L。温度: 20°C。 pH: 10.3。>1000 g/ 黏度: 无资料

L。温度: 20°C。 pH值: 11。

### 第10部分 稳定性和反应性

稳定性: 正常环境温度下储存和使用,本品稳定。

危险反应: 该物质是一种弱碱。与氧化剂发生反应。燃烧时,该物质分解生成含氮氧化物有毒和腐蚀性烟雾。

**避免接触的条件:** 静电放电、热、潮湿等。

禁配物: 无资料 危险的分解产物: 无资料。

### 第11部分 毒理学信息

#### 急性毒性:

经口: LD50 - rat (male/female) - 6 400 mg/kg bw.

吸入: LCO - rat (male/female) - saturated TEA atmosphere (approximately 1.8 mg/m3).

经皮: LD50 - rabbit - > 2 000 mg/kg bw.

#### 皮肤刺激或腐蚀:

无资料。

#### 眼睛刺激或腐蚀:

无资料。

#### 呼吸或皮肤过敏:

无资料。

#### 生殖细胞突变性:

无资料。

### 致癌性:

无资料。

# 生殖毒性:

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性——一次接触:

该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。

### 特异性靶器官系统毒性——反复接触:

反复或长期接触可能引起皮肤过敏。

#### 吸入危害:

20°C时蒸发可忽略不计,但扩散时可较快达到空气中颗粒物有害浓度。

#### 第12部分 生态学信息

#### 生态毒性:

鱼类急性毒性试验: LC50 - Pimephales promelas - 11 800 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验: EC50 - Ceriodaphnia dubia - 609.88 mg/L - 48 h.

藻类生长抑制试验: EC50 - Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) - 512 mg/L - 72 h.

对微生物的毒性: IC50 - activated sludge of a predominantly domestic sewage - > 1 000 mg/L - 3 h. Remarks:Respiration rate.

#### 持久性和降解性:

无资料。

#### 生物富集或生物积累性:

无资料。

#### 土壤中的迁移性:

无资料。

#### 第13部分 废弃处置

#### 废弃化学品:

尽可能回收利用。

如果不能回收利用,采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。

#### 污染包装物:

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

#### 废弃注意事项:

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

#### 第14部分 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号): 非危险货物(仅供参考,请核实)

联合国运输名称: 非危险货物(仅供参考,请核实) 联合国危险性分类: 非危险货物(仅供参考,请核实)

包装类别: 非危险货物(仅供参考,请核实)

包装方法:按照生产商推荐的方法进行包装,例如:开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普

通木箱等。

海洋污染物(是/否): 否

#### 运输注意事项:

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

使用槽(罐)车运输时应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

夏季最好早晚运输。

运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

#### 第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准,对该化学品的管理作相应的规定:

组分 2,2',2"-nitrilotriethanol CAS: 102-71-6

中华人民共和国职业病防止法:

职业病危害因素分类目录(2015): 未列入

#### 危险化学品安全管理条例:

危险品化学品目录(2015):未列入 易制爆危险化学品名录(2017):未列入

#### 重点监管的危险化学品名录:

首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

#### 危险化学品环境管理登记办法(试行):

重点环境管理危险化学品目录: 未列入

#### 麻醉药品和精神药品管理条例:

麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入

#### 新化学物质环境管理办法:

中国现有化学物质名录(2013):列入

# 第16部分 其他信息

#### 编写和修订信息:

本版为第1.0版,按照GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000系列分类标准编制。

#### 參考文献:

- 【1】国际化学品安全规划署: 国际化学品安全卡 (ICSC), 网址: http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home。
- 【2】国际癌症研究机构,网址: http://www.iarc.fr/。
- [3] OECD 全球化学品信息平台,网址: http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request\_locale=en。
- 【4】美国 CAMEO 化学物质数据库,网址: http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple。
- 【5】美国医学图书馆:化学品标识数据库,网址: http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp。
- 【6】美国环境保护署:综合危险性信息系统,网址:http://cfpub.epa.gov/iris/。
- 【7】美国交通部: 应急响应指南,网址: http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg。
- 【8】德国GESTIS-有害物质数据库,网址: http://gestis-en.itrust.de/。

#### 缩略语和首字母缩写:

MAC:最高容许浓度(maximum allowable concentration) ,指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。 PC-TWA:时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average) ,指以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL:短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit),指在遵守PC-TWA前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

# 附件9 废水检测报告

# ₩ 广东悦翔检测技术有限公司

Guangdong YueXiang Testing Technology Co., Ltd.



# 检测报告

报告编号: YX20242833

检测类别:废水检测类型:来样检测委托单位:广东和信环保咨询有限公司报告日期:2024 年 12 月 19 日



第1页共5页



#### 报告编号: YX20242833

第2页共5页

编

写: 黄卡 坎木

宙

核: 刘全 河南

祭

发: 屈永

签发日期: 2024-12-19

### 报告说明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效; 无计量认证 CMA 章不具有对社会的证明作用:

- 2. 本报告涂改无效; 本报告无审核、签发人签名无效;
- 3. 本报告仅对来样或采样样品检测结果负责;来样样品信息由委托单位提供,其有效性由委托单位负责;
- 4. 对本报告有异议时,请于收到报告之日起10日内与本公司联系,逾期不予受理;
- 5. 未经本公司书面批准,不得部分复制(全文复制除外)本报告;
- 6. 本报告参照/评价标准由委托单位提供, 其有效性由委托单位负责。

## 本机构通讯信息

单位名称:广东悦翔检测技术有限公司

地 址: 东莞市东城街道东城光明三路 1 号 201 室

邮政编码: 523126

联系电话: 0769-22288688

# 一、基本信息

委托单位	广东和信环保咨询有限公司	地址	广州市天河区车陂大岗路 10 号 5406 房
采样人员	1	来样日期	2024-11-28
检测人员	班贵月、李康艺、郑煜宣、吴星凤、 邹万洪、冯绮婷、朱琼	检测日期	2024-11-28~2024-12-05

# 二、检测内容

# 2.1 样品信息

样品名称	检测项目 "	样品性状
泡闪光石酸	pH 值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、 总磷、总氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、硫化物、汞、砷、铅、 镉、铜、锌、镍、铬、铁、锰、银、铍、铝、六价铬	棕、微臭、少浮油、浑浊
泡闪光石水	pH 值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、 总磷、总氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、硫化物、汞、砷、铅、 镉、铜、锌、镍、铬、铁、锰、银、铍、铝、六价铬	无色、无味、无浮油、清

# 三、检测结果

# 3.1 废水

单位: mg/L; pH 值为无量纲; 色度为倍

	样品名称	及检测结果
检测项目		VEWAY.
	泡闪光石酸	泡闪光石水
pH 值	0.3	0.7
色度	40	5
悬浮物	29	20
化学需氧量	1.60×10 <sup>4</sup>	2.08×10 <sup>3</sup>
五日生化需氧量	$5.88 \times 10^{3}$	816
氨氮	6.71	13.1
总磷	2.54	3.32
总氮	42.9	31.6
氟化物	4.29×10 <sup>4</sup>	0.006L
硫酸盐	0.018L	0.018L

检测项目	样品名称》	及检测结果
包 例 块 白	泡闪光石酸	泡闪光石水
氯化物	3.38×10 <sup>5</sup>	5.77×10 <sup>3</sup>
硫化物	4.60	1.19
汞	0.0265	0.0201
砷	4.44	0.0057
铅	1.2	0.2L
镉	0.14	0.05L
铜	12.1	0.06
锌 .	3.81	. 0.09
铬	0.48	0.03L
镍	0.98	0.05L
铁	726	67.0
锰	54.4	0.62
银	0.03L	0.03L
铍	$1.38 \times 10^{2}$	0.00563
铝	1.8	0.1L
六价铬	0.019	0.004L

# 四、检测依据

检测项目	方法标准号及名称	主要仪器名称及型号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	pH 计 FE-28	/
色度	HJ 1182-2021 《水质 色度的测定 稀释倍数法》	/	2倍
悬浮物	GB 11901-89 《水质 悬浮物的测定 重量法》	万分之一天平 ME204E	4mg/L
化学需氧量	HJ/T 399-2007 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》	COD 快速测定仪 5B-3C(V8)	15mg/L
五日生化需 氧量	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》	生化培养箱 SHP-160	0.5mg/L
氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	可见分光光度计 722S	0.025mg/L

报告编号: YX20242833

第5页共5页

检测项目	方法标准号及名称	主要仪器名称及型号	检出限
总磷	GB 11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	可见分光光度计 722S	0.01mg/L
总氮	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法》	紫外可见分光光度计 UV-1800PC	0.05mg/L
氟化物	HJ 84-2016		0.006mg/I
硫酸盐	《水质 无机阴离子(F·、Cl·、NO <sub>2</sub> ·、Br·、NO <sub>3</sub> ·、PO <sub>4</sub> ³·、	离子色谱仪 CIC-100	0.018mg/I
氯化物	SO <sub>3</sub> <sup>2</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2</sup> ·)的测定 离子色谱法》	CIC-100	0.007mg/I
硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	可见分光光度计 722S	0.01mg/L
汞	НЈ 694-2014	原子荧光光度计	0.04μg/L
砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	AFS8220	0.3μg/L
铅			0.2mg/L
镉	GB 7475-87	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.05mg/L
铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 (直接法)		0.05mg/L
锌			0.05mg/L
铬	HJ 757-2015 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	原子吸收分光光度计 AA-6880	0.03mg/L
镍	GB 11912-89 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.05mg/L
铁	GB 11911-89 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.03mg/L
锰	GB 11911-89 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.01mg/L
银	GB 11907-89 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.03mg/L
铍	HJ/T 59-2000 《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》	原子吸收分光光度计 AA-6880	0.02μg/L
铝	DB 44/1597-2015 《电镀水污染物排放标准》附录 A	原子吸收分光光度计 WFX-210	0.1mg/L
六价铬	GB 7467-87 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》	可见分光光度计 722S	0.004mg/I

\*\*\*报告结束\*\*\*

# 附件 10 关于企业废水接入陆丰市星都经济开发区污水管网的复函

# 陆丰星都管理办公室

星管发字[2025]3号


# 关于申请废水接人陆丰市星都开发区 污水管网的复函


汕尾市宝创科技有限公司:

你公司《关于汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目申请废水接入陆丰市星都开发区污水管网的函》收悉。经我办研究,同意你公司宝石加工共性工厂项目废水接入星都开发区污水管网的申请,废水排放量不得超过150吨/日,接入废水水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)及星都污水处理厂进水水质标准中的最严格指标要求。你公司宝石加工共性工厂项目废水须经预处理后达标排放,我办将定期进行监督检查,如发现超标排放,将立即终止接入许可。

此复

附件 11 项目所在地建设用地规划许可证









# 建设用地规划许可证

地字第 4415812008100049 ዓ

根据《中华人民共和国城乡规划法》第 三十七、第三十八条规定,经审核,本用地 项目符合城乡规划要求,颁发此证。





# 附件 12 环境质量监测报告





扫一扫验真的



# 广东增源检测技术有限公司 Guangdong Zengyuan Testing Technology Co., Ltd.

# 检测报告 TEST REPORT

报告编号<br/>Report No:<br/>项目名称<br/>Project name:<br/>项目地址ZY2025071432H-01Project address:<br/>检测类型<br/>Testing style:<br/>样品类型<br/>Sample style:油尾市陆丰市星都开发区凯南社区荷地兰埔北侧 3 号



第 1页共 15页

# 声明

# **DECLARATION**

1. 检测报告无本单位 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid if not affixed with the CMA Seal and Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无编审人和签发人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the compiler/reviewer and the issuer.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面许可不得部分复制检测报告(全部复制除外)。

Without prior written permission of the laboratory, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明,本报告检测结果仅对本次测试样品负责,检测结果仅供参考。 报告中所附的限值均由客户提供。

Unless otherwise stated, the test results of this report are only responsible for the test samples, and the test results are for reference only. The limits attached in the report are provided by the client.

6. 如对检测报告有疑问,请在报告收到之日起7日内向本公司综合业务室查询, 来函来电请注明委托登记号。

If you have some questions about the report, please make your inquiries within 7 days after you received it and indicate the sample receipt number to us.

本公司通讯资料:

联系地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路东涌段 231 号

邮政编码: 511453 电话: 020-39946403 传真: 020-39946339

网址: http://www.zengyuan.org



第 2页共 15页

报告编写:	陈烃萃	报告审核:	林文名
报告签发:	茅粉车		
签发人职务:	授权签字人	签发日期:	2025-08-20
采样人员:	王海泉、	邵志颖、麦丽玲	、望婷
分析人员:	王海泉、麦丽玲、邬莞柔 史奕玲、黄燕妃、郭健红		

# 一、基础信息

检测类别	委托格	<b>金</b> 测				
	样品 类型	检测点位	检测参数	天数	频次	点位数
检测内容 及项目	地表水	W1 白沙河	水温、pH 值、溶解氧、 悬浮物、高锰酸盐指数、 化学需氧量、五日生化 需氧量、氨氮、总磷、 铜、锌、氟化物、硒、 砷、总汞、镉、六价铬、 铅、氰化物、挥发酚、 石油类、阴离子表面活 性剂、硫化物、 菌群	3	1	1
	环境 空气	G1 西城村	臭气浓度、氨、硫化氢、 硫酸雾、氮氧化物、氟 化物、氯化氢、非甲烷 总烃	3	4	1
			硫酸雾、氮氧化物、氟 化物、氯化氢	3	1	1
样品来源	采样					

备注: 1.偏离标准方法情况: 无;

2.非标方法使用情况:无;

3."ND"表示该结果小于检测方法最低检出限。

第 3页共 15页

# 二、检测方法及仪器

检测 类别	检测项目	标准方法及年号	设备名称	检出限
	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒 温度计测定法》GB/T 13195-1991	温度计 WQG-17	0.1℃
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	笔式酸度计 pH-100	
	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头 法》HJ 506-2009	笔式智能溶解氧 分析仪 JPB-70A	
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	梅特勒-托利多 电子分析天平 AL-204、 电热鼓风干燥箱 101-3A	4mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	全自动滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F、 恒温恒湿箱 LHS-250HC-1	0.5mg/L
t.) -t-	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L
地表水	灵爱	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.025mg/L
	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光 度法(试行)》HJ 970-2018	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.01mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.01mg/L
	阴离子表面活 性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.05mg/L
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替 比林分光光度法》HJ 503-2009 方 法1	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.0003mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光光度法》GB/T 7467-1987	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.004mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分 光光计法》HJ1226-2021	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.01mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电 极法》GB/T 7484-1987	离子计 PXSJ-216F	0.05mg/L
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分 光光度法》HJ 484-2009 方法 2	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.004mg/L

第 4页共 15页

检测 类别	检测项目	标准方法及年号	设备名称	检出限		
	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018	智能生化培养箱 SN-SPX-150B、 生化培养箱 LRH-150F	20MPN/L		
	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原 子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	原子吸收分光光 度计 AA240	0.01mg/L		
	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪 730-ES	0.04mg/L		
地表水	镉	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和 铅 (B) 3.4.7(4)	石墨炉原子吸收 分光光度计 Varian 220z	0.0001mg/L		
	铅	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法 (B) 3.4.16(5)	石墨炉原子吸收 分光光度计 AA240Z	0.001mg/L		
	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 8500	0.00004mg/L		
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-10B	0.0003mg/L		
	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-10B	0.0004mg/L		
样品系	<b></b>	《地表水环境质量监测技术规范》HJ91.2-2022、《水质 样品的保存 和管理技术规定》HJ493-2009				
	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单	紫外可见分光光 度计 UV-8000	小时值: 0.005mg/m³ 日均值: 0.003mg/m³		
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.01mg/m <sup>3</sup>		
环境 空气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法(B) 3.1.11 (2)	紫外可见分光光 度计 UV-8000	0.001mg/m <sup>3</sup>		
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三 点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022		10 (无量纲)		
	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018	离子计 PXSJ-216F	小时值: 0.5μg/m³ 日均值: 0.06μg/m³		

第 5页共 15页

检测 类别	检测项目	标准方法及年号	设备名称	检出限	
TT-Lix	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016	离子色谱仪 CIC-D100	小时值: 0.02mg/m³ 日均值: 0.004mg/m³	
环境 空气	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016	离子色谱仪 IC 1800	0.005mg/m <sup>3</sup>	
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC-9600A	0.07mg/m³ (以碳计)	
样品乳	采集和保存依据	《环境空气质量手工监测技术规范》 臭污染环境监测技术规		修改单、《恶	

本页以下空白



d

第 6页共 15页

# 三、检测结果

## 1.地表水检测结果

采样日期	检测点位	检测因子/浓度							
		水温 (℃)	pH 值 (无量纲)	溶解氧 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	化学需氧 量(mg/L)	五日生化需 氧量(mg/L)	高锰酸盐指 数(mg/L)	氨氮 (mg/L)
2025.07.09	W1 白沙河	33.2	6.8	5.3	10	25	5.2	7.4	0.520
2025.07.10	W1 白沙河	33.6	6.8	5.2	10	26	5.2	7.1	0.504
2025.07.11	W1 白沙河	32.1	6.8	5.4	10	26	5.2	7.6	0.526

本页以下空白

第 7页共 15页

ND	
ND	
ND	

氰化物

(mg/L)

2025.07.11
本页以下空白

采样日期

2025.07.09

2025.07.10

检测点位

W1 白沙河

W1 白沙河

W1 白沙河

石油类

(mg/L)

0.04

0.04

0.03

总磷

(mg/L)

0.05

0.06

0.05



检测因子/浓度

六价铬

(mg/L)

ND

ND

ND

挥发酚

(mg/L)

ND

ND

ND

硫化物

(mg/L)

ND

ND

ND

氟化物

(mg/L)

0.26

0.26

0.26

阴离子表面活

性剤(mg/L)

ND

ND

ND

77 LV 11 H	检测点位	检测因子/浓度							
采样日期		粪大肠菌群 (MPN/L)	锌(mg/L)	铜(mg/L)	镉(mg/L)	铅(mg/L)	总汞 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)
2025.07.09	W1 白沙河	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
2025.07.10	W1 白沙河	40	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
2025.07.11	W1 白沙河	20	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND

本页以下空白

第 9页共 15页

## 2.环境空气检测结果

D# 17 44 W	<b>松</b> 测 上台	다 4n ¼4 ফ	检测因子/浓度(mg/m³)				
采样日期	检测点位	采样时间	氮氧化物	硫酸雾	氯化氢		
		02:00-03:00	0.027	ND	ND		
		08:00-09:00	0.036	ND	ND		
2025.07.09	G1 西城村	14:00-15:00	0.044	ND	ND		
		20:00-21:00	0.040	ND	ND		
		日均值	0.039	ND	ND		
	G1 西城村	02:00-03:00	0.033	ND	ND		
		08:00-09:00	0.041	ND	ND		
2025.07.10		14:00-15:00	0.040	ND	ND		
		20:00-21:00	0.040	ND	ND		
		日均值	0.038	ND	ND		
		02:00-03:00	0.033	ND	ND		
2025.07.11		08:00-09:00	0.044	ND	ND		
	G1 西城村	14:00-15:00	0.046	ND	ND		
		20:00-21:00	0.043	ND	ND		
		日均值	0.042	ND	ND		

本页以下空白

第 10页共 15页

대 다 사 52	AA Milit II- AD	155 Aut MA 727	检测因子/浓度(μg/m³)
采样日期	检测点位	采样时间	氟化物
		02:00-03:00	ND
		08:00-09:00	ND
2025.07.09	G1 西城村	14:00-15:00	ND
		20:00-21:00	ND
		日均值	0.12
		02:00-03:00	ND
	G1 西城村	08:00-09:00	ND
2025.07.10		14:00-15:00	ND
		20:00-21:00	ND
		日均值	0.15
		02:00-03:00	ND
		08:00-09:00	ND
2025.07.11	G1 西城村	14:00-15:00	ND
		20:00-21:00	ND
		日均值	0.16

本页以下空白

第 11页共 15页

	74 New 1- 25		检测因子/浓度					
采样日期	检测点位	采样时间	氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)	非甲烷总 烃(mg/m³)		
		02:00-03:00	0.02	ND	ND	0.66		
2025.07.09	G1 西城	08:00-09:00	0.04	ND	11	0.57		
2023.07.09	村	14:00-15:00	0.04	ND	12	0.58		
		20:00-21:00	0.03	ND	ND	0.58		
	G1 西城 村	02:00-03:00	0.03	ND	ND	0.65		
2025.07.10		08:00-09:00	0.05	ND	11	0.65		
2023.07.10		14:00-15:00	0.04	ND	12	0.65		
		20:00-21:00	0.05	ND	11	0.60		
		02:00-03:00	0.02	ND	ND	0.68		
2025 07 11	G1 西城	08:00-09:00	0.04	ND	11	0.69		
2025.07.11	村	14:00-15:00	0.03	ND	12	0.72		
		20:00-21:00	0.04	ND	ND	0.75		

本页以下空白

第 12页共 15页

四、附表

# 1.环境空气气象参数表

采样日期	检测点位	采样时间	温度 (℃)	湿度 (%RH)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气
		02:00-03:00	29.1	57	100.0	东风	1.6	晴
		08:00-09:00	29.6	54	100.2	东风	1.2	晴
2025.07.09	G1 西城 村	14:00-15:00	35.2	49	100.1	东南风	1.1	晴
		20:00-21:00	30.7	52	100.1	东风	2.2	晴
		日均值	31.1	53	100.1	东风	1.5	晴
	G1 西城 村	02:00-03:00	28.6	56	100.1	东风	2.2	晴
		08:00-09:00	29.1	54	100.0	东南风	2.1	晴
2025.07.10		14:00-15:00	34.2	50	100.0	东南风	1.2	晴
		20:00-21:00	30.1	53	100.2	东风	2.3	晴
		日均值	30.2	54	100.0	东南风	1.6	晴
		02:00-03:00	28.2	62	100.2	东南风	2.3	晴
		08:00-09:00	29.0	58	100.1	东风	1.2	晴
2025.07.11	G1 西城 村	14:00-15:00	34.6	51	100.2	东风	1.3	晴
		20:00-21:00	30.3	55	100.0	东南风	1.6	晴
		日均值	30.4	55	100.1	东南风	1.7	晴

本页以下空白

第 13页共 15页


# 五、检测点位图

1.地表水点位图



第14页共15页

## 2.环境空气点位图



\*\*\*报告结束 Test Report End\*\*\*

第 15页共 15页





# 广东增源检测技术有限公司 Guangdong Zengyuan Testing Technology Co., Ltd.

# 检测报告 TEST REPORT

报告编号 Report No:	ZY2025071432H-02
项目名称	汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目
Project name:	但尾巾玉的科汉有限公司玉石加工兴压工/ 项目
项目地址	汕尾市陆丰市星都开发区凯南社区荷地兰埔北侧 3 号
Project address:	和尼申阿平印至部 <u>月</u> 及区员由任区间地三州北侧 3 5
检测类型	委托检测
Testing style:	女1 山亚柳
样品类型	环境空气
Sample style:	21. 兒工(



第1页共5页

# 声明

# **DECLARATION**

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无编审人和签发人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the compiler/reviewer and the issuer.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面许可不得部分复制检测报告(全部复制除外)。

Without prior written permission of the laboratory, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明,本报告检测结果仅对本次测试样品负责,检测结果仅供参考。 报告中所附的限值均由客户提供。

Unless otherwise stated, the test results of this report are only responsible for the test samples, and the test results are for reference only. The limits attached in the report are provided by the client.

6. 如对检测报告有疑问,请在报告收到之日起7日内向本公司综合业务室查询, 来函来电请注明委托登记号。

If you have some questions about the report, please make your inquiries within 7 days after you received it and indicate the sample receipt number to us.

7. 内部参考,不具有对社会的证明作用。

Internal reference has no proof function to society.

本公司通讯资料:

联系地址:广州市南沙区东涌镇石排村市南公路东涌段 231 号

邮政编码: 511453 电话: 020-39946403 传真: 020-39946339

网址: http://www.zengyuan.org



第2页共5页

报告编写:	陈烃库	报告审核:	林文名			
报告签发:	364					
签发人职务:	授权签字人	签发日期:	2025-08-20			
采样人员:		邵志颖、望婷				
分析人员:	冯铭瑜、邬莞柔					

# 一、基础信息

检测类别	委托格	委托检测								
检测内容	样品 类型	检测点位	检测参数	天数	频次	点位数				
及项目	环境 空气	G1 西城村	总挥发性有机化合物 (TVOC)	3	1	1				
样品来源	采样									

备注: 1 偏离标准方法情况: 无;

2.非标方法使用情况:无;

3."ND"表示该结果小于检测方法最低检出限。

# 二、检测方法及仪器

检测 类别	检测项目	标准方法及年号	设备名称	检出限	
环境空气	总挥发性有 机化合物 (TVOC)	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性 有机化合物(TVOC)的测定	气相色谱质谱联 用仪 GCMS-QP2010、 全自动二次热解 脱附仪 AcrichiATDII-26	0.3μg/m³	
样品采集和保存依 据		《环境空气质量手工监测技术规范》HJ 194-2017 及其修改单			

第 3页共 5页





# 三、检测结果

# 1.环境空气检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测因子	检测浓度 (μg/m³)	
2025.07.09	G1 西城村	08:00-16:00	总挥发性有机化 合物(TVOC)	6.1	
2025.07.10	G1 西城村	08:00-16:00	总挥发性有机化 合物(TVOC)	5.4	
2025.07.11	G1 西城村	08:00-16:00	总挥发性有机化 合物(TVOC)	1.0	

# 四、附表

# 1.环境空气气象参数表

采样日期	检测点位	采样时间	温度 (℃)	湿度 (%RH)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气
2025.07.09	G1 西城村	08:00-16:00	32.4	53	100.1	东风	1.3	晴
2025.07.10	G1 西城村	08:00-16:00	31.1	54	100.0	东南风	1.7	晴
2025.07.11	G1 西城村	08:00-16:00	31.6	57	100.1	东风	1.2	晴

本页以下空白

第 4页共 5页

# 五、检测点位图



\*\*\*报告结束 Test Report End\*\*\*



第5页共5页